3,8 mm

unités à injecter

°C		
- 10	60’	180’
-5	50’	90’
5	18’	30’
15	8’	20’
25 - 35	3’	20’

Précautions

Stockage de 5° à 25°C. Après la première utilisation, laisser l’embout mélangeur sur la cartouche. Pour une nouvelle utilisation, dévisser l’ancien embout, nettoyer le nez de la cartouche et remplacer l’embout mélangeur.
Service consommateur au : +33(0)4 74 07 11 34

ATTENTION

UFI : PK00-QOCH-D00J-SUHS

Contient PEROXYDE DE DIBENZOYLE. H315 Provoque une irritation cutanée. H319 Provoque une sévère irritation des yeux. H317 Peut provoquer une allergie cutanée. H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P101: En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette. P102: Tenir hors de portée des enfants. P273 Éviter le rejet dans l’environnement. P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage. P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l’eau. P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P332+P313 En cas d’irritation cutanée: consulter un médecin. P337+P313 Si l’irritation oculaire persiste: consulter un médecin. P501 Éliminer le contenu/ récipient selon les réglementations nationales.

Garantie : la seule responsabilité de Batifix se limite au remplacement de ce produit et ne pourra être tenue responsable d’aucune défaillance due à une mauvaise Installation, un usage abusif ou des types de matériaux défectueux.

CE 090-046584	CE 090-046586	CE 090-046588
BATIFIX 20	BATIFIX 20	BATIFIX 20
N°CPR-090-046584 VIFIX V ETA-20/0078	N°CPR-090-046586 VIFIX V ETA-20/0077	N°CPR-090-046588 VIFIX V ETA-20/0076
EAD 330499-01-0601 Fixation d’un support dans le béton d’éléments structurels (non contribuant à la stabilité de l’ouvrage) ou d’éléments lourds	EAD 330087-00-0601 Pour le connecteur par perçage au par rassemblement de joint, de barres d’armatures dans des structures existantes réalisées en béton non carbonaté courant.	EAD 330076-00-0604 Fixation d’un support dans le maçonnerie d’éléments structurels (qui contribuent à la stabilité de l’ouvrage) ou d’éléments lourds.

BATIFIX SAS - Rue de la Roselière
42450 Sury Le Comtal - France
Pour plus d’informations sur les tenues / DOP :
www.batifix.com

Date d’expiration / N°Lot (voir maquage sur le haut du tube)

3 700013 440769 >

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ (A+ A B C)

*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C

Elaboré en France
Made in England

300ml

VIFIX V

BATIFIX

CHEVILLE CHIMIQUE

CHARGES LOURDES

Professionnel

JUSQU’À 2 T

OUVERTURE FACILE BREVETÉE

EFFORT REDUIT

CONDITIONS EXTRÊMES

PRODUIT CERTIFIÉ

SPECIAL CONSTRUCTION

MATÉRIAUX PLEINS



MATÉRIAUX CREUX

#SANS STYRÈNE

REPRISE FER À BÉTON **2500kg***

BÉTON **2000kg***

BÉTON FISSURÉ **1025kg***

PARPAING / BRIQUE **150kg***

BRIQUE CREUSE **125kg***

BÉTON CELLULAIRE **70kg***

Ton Pierre

Mode d’emploi

Injecter selon les dosages ci-dessous.

* Tenue donnée à titre indicatif à la traction avec une tige filetée M10 classe 5.8

Matériaux pleins



Ne pas utiliser les 1er cm.

Ø Tiges filetées (mm)	Ø Perçage (mm)	Unités à injecter
M6	Ø 8x75	1
M8	Ø 10x85	2
M10	Ø 12x95	3

Matériaux creux



Ne pas utiliser les 1er cm.

Ø Tamis (mm)	Ø Perçage (mm)	Unités à injecter
12x50	12	2
16x85	16	4
16x130	16	5
20x85	20	5