


Bio Airfit One 1.5

by dBcover
ecológica



BIO  **Airfit** INSIDE*

$\Delta L_w = 18dB$ 

Tarima / Laminado - Madeira/Laminado - Wood/ Laminate

1x10m



**Confort total
al caminar**
Máximo confort
ao caminhar
Total Walking
Comfort



**Estructura
permeable
anti-humedad**
Barreira
Anti-Humidade
Permeable
anti-moisture
structure



**Aislamiento
acústico
testado en
laboratorio**
Isolamento
acústico
testado em
laboratório
Acoustic
Insulation tested
in certified
laboratories.



**Látex
ecológico**
Látex
ecológico
Ecologic
Latex



**Máxima
durabilidad
garantizada**
Máxima
durabilidade
garantida
Maximum
durability
guaranteed

**INCLUYE BARRERA
DE VAPOR**

**INCLUI BARREIRA
PARA-VAPOR**

**VAPOUR BARRIER
INCLUDED**

	Propiedades Propriedades Properties	Valor Valor Value	Método de Ensayo Método de Ensaio Test Method
	Espesor (e) Espessura Thickness	1,5 mm	EN 1849-1
	Densidad (p) Densidade Density	250 kg/m³	EN 1849-1
	Aislamiento a ruidos de impacto (ΔLw-IS) Isolamento a ruído de impacto Impact Sound Reduction	18 dB	UNE 10140-3/717-2
	Reducción ruido aéreo reflejado (RWS) Redução do ruído aéreo refletido Radiated Walking Sound Reduction	25%	EPLF 21029
	Tracción Tração Traction	700 kPa	EN 12311-1
	Elongación Elasticidade Elongation at break	>160%	EN 12311-1
	Resistencia a la compresión (CS) Resistência à compressão Compressive Strength	83 kPa	ISO 3386/1
	Deformabilidad Puntual Deformação Pontual Punctual Conformability	1,16mm	DIN 18202
	Resistencia a la difusión vapor de agua (SD) Resistência à difusão de vapor de água Moisture Protection	75 m	EN 16354
	Conductividad térmica (λ) Condutividade térmica Thermal Conductivity	0,0673 W/m. k	EN 12667
	Resistencia térmica interna (R) Resistência térmica interna Thermal Resistance	0,044 m² k/W	EN 12667
	Clasificación de fuego Resistência ao fogo Fire Classification	Bfl-s1	ISO 13501-1



Product
made in the
European
Union

Producto y procedimiento de fabricación patentados
Produto e processo de fabricação patentado.
 Patented product and manufacturing process.

MEJOR AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDOS DE IMPACTO

MELHOR ISOLAMENTO ACUSTICO
AO RUÍDO DE IMPACTO.

HIGH IMPACT SOUND INSULATION
PERFORMANCE

ACTÚA COMO BARRERA DE VAPOR FRENTE A HUMEDADES PROVENIENTES DEL SUELO

ATUA COMO BARREIRA PARA
HUMEDADES PROVENIENTES DO
SUBSTRATO.

INCORPORATED MOISTURE
BARRIER

PERMITE LA TRANSPIRACIÓN DEL MATERIAL GRACIAS A SU ESTRUCTURA DE PORO ABIERTO

PERMITE A TRANSPIRAÇÃO
DO MATERIAL DEVIDO À SUA
ESTRUTURA DE PORO ABERTO.

WATER VAPOUR EVAPORATION
POSSIBLE DUE TO ITS BREATHABLE
STRUCTURE.

FÁCIL INSTALACIÓN SIN NECESIDAD DE PEGADO

FÁCIL INSTALAÇÃO, SEM
NECESSIDADE DE SER COLADO AO
LAMINADO.

EASY INSTALLATION WITHOUT THE
USE OF ADHESIVES.

EN 16354

m
m
f
a

**MULTI-MODULAR
FLOORING
ASSOCIATION
MEMBERS**



Distribuido por:

dBcover
acoustic protection solutions

dBcover Solutions S.L.
Pol. Ind. Campo Alto
Avda. Benelux, 91 - P.O. Box 26
03600 ELDA, Alicante, Spain

dbcov@dbcov.com
www.dbcover.com

