

SCHEMA TECNICA DEL PRODOTTO

L 4 W/640

Basic T5 Short | Lampade fluorescenti lineari 16 mm, versione corta, attacco G5



Aree di applicazione

- Negozi
- Supermercati e grandi magazzini
- Edifici pubblici

Vantaggi del prodotto

- Ideale per un'illuminazione e una decorazione creative ed efficienti in termini di costi




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

Potenza nominale	4 W
Potenza di costruzione	4.60 W
Tensione nominale	29 V
Corrente nominale	0,17 A

Dati fotometrici

Flusso luminoso	140 lm
Efficienza luminosa	30 lm/W
Colore della luce (descrizione)	Bianco freddo
Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa cromatica Ra	≥60
Tonalità di luce	640
Fattore mantenim flusso lum car.	0.69



DIMENSIONI E PESO

Lunghezza totale	150.10 mm
Lungh con attacco, senza spinotti/conness	136,00 mm
Diametro	16,00 mm
Diametro del tubo	16 mm
Peso prodotto	14,62 g

Durata

Durata	6000 h
Durata utile	4500 h
Fattore sopravvivenza car. 2.000	0.99

Fattore sopravvivenza car. 4.000	0.92
Fattore sopravvivenza car. 6.000	0.50
Durata media nominale (B50)	6000 h

ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Attacco (denominazione da norma)	G5
Contenuto di mercurio nella lampada	2.9 mg
Forma / finitura	Lampada T5 Basic , corta, attacco G5

CARATTERISTICHE

Dimmable	Si
----------	----

CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

Classe di efficienza energetica	G
Consumo di energia	5.00 kWh/1000h

Classificazioni specifiche per paese

Sistema internazionale codifica lampade	FD-4/640-E-G5-16/136
Numero d'ordine	L 4W/640

Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

Tecnologia di illuminazione utilizzata	OTHER_FL
Non direzionale o direzionale	NDLS
A tensione di rete o non a tensione di rete	NMLS
Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica)	G5
Sorgente luminosa connessa (CLS)	No
Sorgente luminosa regolabile in base al colore	No
Alloggiamento	no
Sorgente luminosa ad alta luminanza	No
Schermo antiriflesso	No
Tipo di temperatura del colore	SINGLE_VALUE
Potenza equivalente	No
Lunghezza	150.10 mm
Altezza (incl. Apparecchi cilin.)	16.00 mm
Larghezza (incl. Apparecchi rotondi)	16.00 mm
Coordinata cromatica x	0,380
Coordinata cromatica y	0,394

Corrispondente angolo del fascio	SPHERE_360
EPREL ID	546304
Model number	AC34071,AC34071

Consigli per la sicurezza

– In caso di rottura della lampada consultare: www.ledvance.com/brokenlamp

DOWNLOAD

DOWNLOAD	
	Certificates
	Certificates
	Declarations of conformity

DATI LOGISTICI

Codice prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Peso lordo	Volume
4050300008875	Manicotto 1	19 mm x 19 mm x 154 mm	19.25 g	0.06 dm ³
4050300239057	Cartone di spedizione 25	168 mm x 124 mm x 106 mm	525.00 g	2.21 dm ³

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.