

# SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO

## L 58 W/840

LUMILUX® T8 | Lampade fluorescenti lineari / ø 26 mm, con attacchi G13



### Aree di applicazione

- Edifici pubblici
- Illuminazione per uffici
- Industria
- Negozi
- Supermercati e grandi magazzini
- Illuminazione stradale
- Applicazioni esterne sono negli apparecchi adatti

### Vantaggi del prodotto

- Tecnologia comprovata delle lampade

### Caratteristiche del prodotto

- Ottimo mantenimento del flusso luminoso: 90% per tutta la durata della lampada
- Buon indice di resa cromatica
- Dimmerabile




DATI TECNICI

DATI ELETTRICI

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Potenza nominale       | 58 W    |
| Potenza di costruzione | 61.80 W |
| Tensione nominale      | 110 V   |
| Corrente nominale      | 0,67 A  |

Dati fotometrici

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Flusso luminoso                  | 5200 lm            |
| Efficienza luminosa              | 84 lm/W            |
| Colore della luce (descrizione)  | LUMILUX Cool White |
| Temperatura di colore            | 4000 K             |
| Indice di resa cromatica Ra      | ≥80                |
| Tonalità di luce                 | 840                |
| Fattore mantenim flusso lum car. | 0.89               |



DIMENSIONI E PESO

|                                          |            |
|------------------------------------------|------------|
| Lunghezza totale                         | 1514.20 mm |
| Lungh con attacco,senza spinotti/conness | 1500 mm    |
| Diametro                                 | 25,50 mm   |
| Diametro del tubo                        | 26 mm      |
| Peso prodotto                            | 190,00 g   |

Durata

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Durata nominale della lampada    | 20000 h               |
| Durata utile                     | 18000 h <sup>1)</sup> |
| Fattore sopravvivenza car. 2.000 | 0.99                  |

|                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| Fattore sopravvivenza car. 4.000         | 0.99    |
| Fattore sopravvivenza car. 6.000         | 0.99    |
| Fattore sopravvivenza car. 8.000         | 0.99    |
| Fattore sopravvivenza car. 12.000        | 0.99    |
| Fattore sopravvivenza car. 16.00         | 0.99    |
| Fattore sopravvivenza car. 20.00 [PICOS] | 0.50    |
| Durata media nominale (B50)              | 20000 h |

1) Con preriscaldamento ECG

## ALTRE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Attacco (denominazione da norma)    | G13    |
| Contenuto di mercurio nella lampada | 3.0 mg |

## CARATTERISTICHE

|          |    |
|----------|----|
| Dimmable | Si |
|----------|----|

## CERTIFICATI, NORME E DIRETTIVE

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| Classe di efficienza energetica | G               |
| Consumo di energia              | 62.00 kWh/1000h |

## Classificazioni specifiche per paese

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Sistema internazionale codifica lampade | FD-58/840-E-G13-26/1500 |
| Numero d'ordine                         | L 58W/840               |

## Dati del regolamento sull'etichettatura energetica secondo UE 2019/2015

|                                                                           |              |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Tecnologia di illuminazione utilizzata                                    | OTHER_FL     |
| Non direzionale o direzionale                                             | NDLS         |
| A tensione di rete o non a tensione di rete                               | NMLS         |
| Tipo di cappuccio della sorgente luminosa (o altra interfaccia elettrica) | G13          |
| Sorgente luminosa connessa (CLS)                                          | No           |
| Sorgente luminosa regolabile in base al colore                            | No           |
| Alloggiamento                                                             | no           |
| Sorgente luminosa ad alta luminanza                                       | No           |
| Schermo antiriflesso                                                      | No           |
| Tipo di temperatura del colore                                            | SINGLE_VALUE |
| Potenza equivalente                                                       | No           |
| Lunghezza                                                                 | 1514.20 mm   |

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| Altezza (incl. Apparecchi cilin.)    | 25,50 mm        |
| Larghezza (incl. Apparecchi rotondi) | 25,50 mm        |
| Coordinata cromatica x               | 0,380           |
| Coordinata cromatica y               | 0,380           |
| Angolo del fascio luminoso           | SPHERE_360      |
| EPREL ID                             | 546349,546346   |
| Model number                         | AC34136,AC34133 |

## Consigli per la sicurezza

– In caso di rottura della lampada consultare: [www.ledvance.com/brokenlamp](http://www.ledvance.com/brokenlamp)

## DOWNLOAD

| DOWNLOAD                                                                           |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Certificates<br>335187_Manufacturer's declaration Lamps LUMILUX L58 W with QTP5 2x54                      |
|   | Advertisements<br>333507_SKYWHITE-en                                                                      |
|  | Advertisements<br>333819_Light in its third dimension.The biological aspect of lighting design for better |
|  | Advertisements<br>335262_Light color and lumen overview / Lichtfarben- und Lumenübersicht                 |

## DATI LOGISTICI

| Codice prodotto | Unità di imballo (Pezzi/unità) | Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza) | Peso lordo | Volume                |
|-----------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4050300517957   | Manicotto<br>1                 | 1,515 mm x 27 mm x 30 mm                      | 242.00 g   | 1.23 dm <sup>3</sup>  |
| 4050300517964   | Cartone di spedizione<br>25    | 1,542 mm x 273 mm x 145 mm                    | 6520.00 g  | 61.04 dm <sup>3</sup> |

Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

## DISCLAIMER

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.