

PHILIPS

Proiettore

ProjectLine

50 W

Luce bianca naturale 4.000 K

Sensore di movimento integrato

PHILIPS

ProjectLine

LED outdoor floodlight



4750
lm
50W
4000K
LED

35.000h
IP65

REAL
PROs
REAL
QUALITY



Professional quality for your project

8719514954557



Qualità professionale per il tuo progetto

LED robusti e a tenuta stagna per uso esterno. I proiettori Projectline supportano il risparmio energetico ed sono robusti; attraverso il suo materiale metallico e la protezione dagli agenti atmosferici. Il sensore di movimento integrato è adattabile in portata, tempo e sensibilità alla luce. Ideale per illuminare aree di fronte / retro di edifici (pubblici) come parcheggi, vialetti, giardini o luoghi di lavoro quando ne hai bisogno.

Scelta sostenibile

- Risparmia energia appena premi l'interruttore

Scegli una luce di alta qualità

- Ti puoi fidare di quello che c'è scritto sulle confezioni dei prodotti Philips

Durata

- Durata ultra prolungata fino a 35.000 ore

In evidenza

Efficienza energetica

Tutte le lampadine LED Philips a basso consumo consentono di risparmiare energia dal momento in cui premi l'interruttore. Per tutta la loro durata, utilizzano meno Kw e contribuiscono a ridurre le bollette. Il livello di risparmio energetico varia in base al tipo e alla tecnologia della lampadina.

Qualità affidabile

Philips mantiene le promesse sulle prestazioni delle sue lampadine LED. Ti puoi fidare di quello che c'è scritto sulle confezioni dei prodotti Philips a proposito di emissione, durata e potenza in Watt rispetto alle lampadine a incandescenza.

Durata ultra prolungata fino a 35.000 ore

La tecnologia LED di Philips estende la durata dei prodotti fino a 35.000 ore.

Specifiche

Aspetto e finitura

- Forma copertura ottica/lenti: Vetro

Garanzia

- Periodo di garanzia: 2 anni

Caratteristiche luce

- Indice di resa cromatica (CRI): 80
- Codice colore: Bianco neutro
- Temperatura del colore correlata: 4.000 K
- Codice famiglia lampada: LED
- Tipo di motore sorgente luminosa: LED
- Sorgente luminosa sostituibile: No
- Apparecchio d'illuminazione a luce diffusa: 110°
- Tipo di ottica aree esterne: S (Simmetrica)

Altre caratteristiche

- Marchio CE: Marchio CE
- Marchio ENEC: -
- Rischio fotobiologico: Photobiological risk group 1 @ 200mm to EN62471
- Specifica del rischio fotobiologico: 0,2 m

Specifiche tecniche

- Cavo: Cavo 0,6 m senza spina
- Connessione: Cavi a terminali liberi
- Driver/unità di potenza/trasformatore: -
- Driver incluso: Sì
- Marchio di infiammabilità: Per montaggio su superfici normalmente infiammabili
- Numero di riduttori: 1 unità
- Numero di prodotti sotto interruttore magnetotermico (16A tipo B): 43
- Classe di protezione IEC:: Classe di isolamento I

Dimensioni e peso della confezione

- EAN/UPC - Prodotto: 8719514954557
- Peso netto: 0,750 kg
- Peso lordo: 0,788 kg
- Altezza: 6,000 cm
- Lunghezza: 22,800 cm
- Larghezza: 21,500 cm
- Numero del materiale (12NC): 911401863884



Data di rilascio:
2022-09-14
Versione: 0.134

© 2022 Signify Holding. Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com