

Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)



Nazwa handlowa : Zmywacz graffiti
(Graffiti Reiniger R100)
Aktualizacja : 19.09.2022
Data druku : 19.09.2022

Wersja (Aktualizacja) : 1.1.0 (1.0.0)
Numer produkt : 0712__098

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1 Identyfikator produktu

Zmywacz graffiti
(Graffiti Reiniger R100) (0712__098)
Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej : 0K9W-65CY-EM6Q-GF02

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Istotne określone zastosowania

Sektory zastosowań [SU]

SU21 - Utilizări de consum: Uz casnic (= publicul larg = consumatori)
SU22 - Zastosowania profesjonalne: domena publiczna (administracja, szkolnictwo, rozrywka, usługi, rzemiosło)

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Dostawca

PUFAS Werk KG

Ulica : Im Schedetal 1

Kod pocztowy/miejscowość : 34346 Hann. Münden

Telefon : +49 (0)5541 7003-01

Telefaks : +49 (0)5541 7003-50

Osoba do kontaktów w sprawie informacji : sds@pufas.de

Homepage: www.pufas.de

1.4 Numer telefonu alarmowego

+49 (0)5541 7003-41/-64
Only available during office hours (Mo-Th 8 - 16 h, Fr 8 - 12.30 h).

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Eye Irrit. 2 ; H319 - Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy : Kategoria 2 ; Działa drażniąco na oczy.

2.2 Elementy oznakowania

Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP]

Piktogramy zagrożeń



Wykrzyknik (GHS07)

Hasło ostrzegawcze

Uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

H319 Działa drażniąco na oczy.

Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)



Nazwa handlowa : Zmywacz graffiti
(Graffiti Reiniger R100)

Aktualizacja : 19.09.2022

Data druku : 19.09.2022

Wersja (Aktualizacja) : 1.1.0 (1.0.0)

Numer produkt : 0712__098

Zwroty wskazujące środki ostrożności

P102	Chronić przed dziećmi.
P260	Nie wdychać par/rozpylonej cieczy.
P271	Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
P280	Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu.
P264	Dokładnie umyć po użyciu.
P305+P351+P338	W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313	W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P101	W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

2.3 Inne zagrożenia

Ta mieszanina świadomie nie zawiera żadnych składników sklasyfikowanych jako PBT / vPvB lub na liście kandydackiej SVHC.

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2 Mieszaniny

Opis

Składa się z: Dimetylosulfotlenek, estry, środki powierzchniowo czynne i substancje pomocnicze

Składniki niebezpieczne

MASA REAKCYJNA ADYPINIANU DIMETYLU I GLUTARANU DIMETYLU I BURSZTYNIANU DIMETYLU ;
Nr REACH : 01-2119475445-32 ; Nr WE : 906-170-0

Udział wagowy : $\geq 75 - < 80$ %

Klasyfikacja 1272/2008 [CLP] : Żadne

SULFOTLENEK DIMETYLU ; Nr REACH : 01-2119431362-50 ; Nr WE : 200-664-3; Nr CAS : 67-68-5

Udział wagowy : $\geq 20 - < 25$ %

Klasyfikacja 1272/2008 [CLP] : Żadne

IZOTRIDEKANOL, ETOKSYLOWANY ; Nr REACH : 01-2119976362-32 ; Nr WE : 500-241-6; Nr CAS : 69011-36-5

Udział wagowy : $\geq 1,5 - < 2$ %

Klasyfikacja 1272/2008 [CLP] : Eye Dam. 1 ; H318 Acute Tox. 4 ; H302

Dodatkowe wskazówki

Pełny tekst wyrażeń H i EUH: patrz sekcja 16.

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1 Opis środków pierwszej pomocy

Ogólne wskazówki

Przestrzegać instrukcji obsługi na etykiecie. We wszystkich przypadkach budzących wątpliwości lub jeśli istnieją objawy, zasięgnąć porady lekarza. Wymienić zabrudzoną, nasączoną odzież.

Po wdechu

Należy zadbać o należytą wentylację. Przy podrażnieniu dróg oddechowych należy udać się do lekarza.

W przypadku kontaktu ze skórą

Zanieczyszczoną skórę natychmiast przemyć dużą ilością wody i mydłem.

Jeśli nastąpił kontakt z oczami

W przypadku kontaktu z oczami oczy przemyć przy otwartych powiekach obficie wodą, potem skonsultować natychmiast z okulistą.

Po połknięciu

W przypadku wymiotów uwzględniać ryzyko aspiracji. NIE wywoływać wymiotów. Koniecznie wezwać lekarza!

Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)



Nazwa handlowa : Zmywacz graffiti
(Graffiti Reiniger R100)
Aktualizacja : 19.09.2022
Data druku : 19.09.2022

Wersja (Aktualizacja) : 1.1.0 (1.0.0)
Numer produkt : 0712__098

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Brak dostępnych informacji.

4.3 Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

Żadne

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

5.1 Środki gaśnicze

Odpowiednie środki gaśnicze

Mgła wodna piana gaśnicza Dwutlenek węgla (CO₂) Proszek gaśniczy

Niewłaściwe środki gaśnicze

Pełny strumień wody Silny strumień wodny

5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

Żadne

5.3 Informacje dla straży pożarnej

Szczególne zabezpieczenia w zwalczaniu pożaru

Nie wdychać gazów eksplozywnych i pożarowych. W razie pożaru: Stosować niezależny od otoczenia sprzęt do ochrony dróg oddechowych.

5.4 Dodatkowe wskazówki

Do ochrony osób i dla schłodzenia pojemników w obszarze zagrożenia używać rozproszonego strumienia wody.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1 Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Należy przestrzegać środków ostrożności, typowych przy obchodzeniu się z chemikaliami. Należy zadbać o należytą wentylację. Usunąć wszystkie źródła zapłonu. Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa (patrz rozdział 7 i 8).

6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub zbiorników wodnych.

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

W celu hermetyzacji

Należy zebrać za pomocą materiałów wiążących płyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny środek wiążący).

Do czyszczenia

Należy zebrać za pomocą materiałów wiążących płyny (piasek, ziemia okrzemkowa, uniwersalny środek wiążący).

6.4 Odniesienia do innych sekcji

Bezpieczna obsługa: patrz sekcja 7 Środki ochrony indywidualnej: patrz sekcja 8 Usunięcie odpadów: patrz sekcja 13

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Środki ochronne

Należy przestrzegać środków ostrożności, typowych przy obchodzeniu się z chemikaliami. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Trzymać z daleka od artykułów spożywczych, napojów i pasz.

Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)



Nazwa handlowa : Zmywacz graffiti
(Graffiti Reiniger R100)
Aktualizacja : 19.09.2022
Data druku : 19.09.2022

Wersja (Aktualizacja) : 1.1.0 (1.0.0)
Numer produkt : 0712_098

Środki ochrony przeciwpożarowej

Materiał należy stosować tylko w miejscach, chronionych przed dostępem światła, ognia i z dala od innych, groźących zapłonem, zagrożeń. Należy zatroszczyć się o wystarczający przewiew i punktowy wyciąg w krytycznych miejscach. Zastosować środki ostrożności zapobiegające wyładowaniom elektrostatycznym. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Wymagania dla pomieszczeń magazynowych i pojemników

Przechowywać/magazynować wyłącznie w oryginalnym pojemniku. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Informacje dodatkowe na temat warunków składowania

nie przechowywać na wolnym powietrzu Przechowywać zawsze w opakowaniach, odpowiadających oryginalnemu pojemnikowi. Przestrzegać wskazówek z etykiety. Chronić przed gorącym i bezpośrednim napromieniowaniem słonecznym. Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji, podanej na pojemniku.

Zalecana temperatura przechowywania : Store it separately from foods.

7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Zalecenie

Należy zastosować się do zaleceń w załączonej dokumentacji technicznej.

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1 Parametry dotyczące kontroli

Wartości graniczne na stanowisku roboczym

MASA REAKCYJNA ADYPINIANU DIMETYLU I GLUTARANU DIMETYLU I BURSZTYNIANU DIMETYLU

Typ wartości dopuszczalnej (kraj pochodzenia) : AGW (D)
Wartość graniczna : 8 mg/m³ / 1,2 ml/m³
Wersja : 02.07.2021

SULFOTLENEK DIMETYLU ; Nr CAS : 67-68-5

Typ wartości dopuszczalnej (kraj pochodzenia) : AGW (D)
Wartość graniczna : 160 mg/m³ / 50 ppm
Górna granica ekspozycji : 2(I)
Uwaga : H, D
Wersja : 27.10.2020

8.2 Kontrola narażenia

Środki ochrony indywidualnej

Ochrona oczu / twarzy

Właściwa ochrona oczu

gogle ochronne

Ochrona skóry

Ochrona dłoni

Gdzie kontakt z rąk produktów Rękawice (EN374) z następujących materiałów użyć:

Kauczuk nitrylowy

Siła rękawic:> 0,4 mm

Czas przebicia:> = 8h

Po użyciu rękawic umyć ręce dokładnie wysuszyć. Zastąpione tłuszczem zawierającym kremy do tłuszczu skóry.

Ochrona ciała

Nosić szczelne ubranie robocze Zdjąć zabrudzoną, nasączoną produktem odzież.

Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)



Nazwa handlowa : Zmywacz graffiti
(Graffiti Reiniger R100)
Aktualizacja : 19.09.2022
Data druku : 19.09.2022

Wersja (Aktualizacja) : 1.1.0 (1.0.0)
Numer produkt : 0712__098

Ochrona dróg oddechowych

Odpowiednie aparaty do ochrony dróg oddechowych

Jeśli nie jest możliwe przewietrzenie lub mechaniczna wentylacja jest niewystarczająca, należy zastosować odpowiednie maski i aparaty do ochrony dróg oddechowych. Dbać o dobre przewietrzanie. Można to osiągnąć przez lokalny odciąg lub dobre odwietrzenie. Jeśli to nie wystarcza, aby utrzymać stężenie par rozpuszczalników poniżej dopuszczalnych wartości AGW należy nosić odpowiednie urządzenie ochrony dróg oddechowych..

Ogólne wskazówki

Należy przestrzegać środków ostrożności, typowych przy obchodzeniu się z chemikaliami. Myć ręce przed przerwami w pracy i po jej zakończeniu. W miejscu pracy nie jeść, nie pić, nie palić, nie zażywać tabaki.

Kontrola narażenia środowiska

patrz rozdział 6 i 12.

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Wygląd

Stan skupienia : Ciekły

Kolor : bezbarwny

Zapach

lekko aromatycznie

Parametry bezpieczeństwa technicznego

Temperatura topnienia/krzepnięcia :	(1013 hPa)	nieokreślony	
Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia :	(1013 hPa)	189 - 210 °C	
Temperatura zapłonu :		95 °C	Brookfield
Temperatura samozapłonu :		270 °C	
Dolna granica wybuchowości :		0,8 % obj	
Górna granica wybuchowości :		7 % obj	
Ciepłota par :	(50 °C)	nieokreślony	
Gęstość :	(20 °C)	ok. 1,08 g/cm ³	
Badanie rozpuszczalności :	(20 °C)	nieokreślony	
Rozpuszczalność w wodzie :	(20 °C)	emulsyficzne	
pH :		nie dotyczy	
Czas wycieku :	(23 °C)	bez znaczenia	Kubek ISO 6 mm
Lepkość kinematyczna :	(40 °C)	bez znaczenia	
Wartość LZO :		ok. 1069 g/l	

9.2 Inne informacje

Żadne

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1 Reaktywność

Brak dostępnych informacji.

10.2 Stabilność chemiczna

Przy przestrzeganiu zalecanych przepisów składowania i manipulacji stabilny (patrz część 7).

10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Brak dostępnych informacji.

10.4 Warunki, których należy unikać

Brak dostępnych informacji.

Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)



Nazwa handlowa : Zmywacz graffiti
(Graffiti Reiniger R100)
Aktualizacja : 19.09.2022
Data druku : 19.09.2022

Wersja (Aktualizacja) : 1.1.0 (1.0.0)
Numer produkt : 0712__098

10.5 Materiały niezgodne

żadne przy stosowaniu zgodnym z przeznaczeniem

10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu

Żadne

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

11.1 Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczność ostra

W oparciu o dostępne dane, kryteria klasyfikacji nie są spełnione.

Ostra toksyczność oralna

Parametr :	LD50 (MASA REAKCYJNA ADYPINIANU DIMETYLU I GLUTARANU DIMETYLU I BURSZTYNIANU DIMETYLU)
Droga narażenia :	Doustny
Gatunki :	Szczur
Dawka skuteczna :	> 5000 mg/kg
Parametr :	LD50 (SULFOTLENEK DIMETYLU ; Nr CAS : 67-68-5)
Droga narażenia :	Doustny
Gatunki :	Szczur
Dawka skuteczna :	> 14500 mg/kg
Parametr :	LD50 (IZOTRIDEKANOL, ETOKSYLOWANY ; Nr CAS : 69011-36-5)
Droga narażenia :	Doustny
Gatunki :	Szczur
Dawka skuteczna :	> 10000 mg/kg

Ostra toksyczność skórna

Parametr :	LD50 (MASA REAKCYJNA ADYPINIANU DIMETYLU I GLUTARANU DIMETYLU I BURSZTYNIANU DIMETYLU)
Droga narażenia :	Skórny
Gatunki :	Szczur
Dawka skuteczna :	> 2000 mg/kg
Parametr :	LD50 (SULFOTLENEK DIMETYLU ; Nr CAS : 67-68-5)
Droga narażenia :	Skórny
Gatunki :	Szczur
Dawka skuteczna :	> 4000 mg/kg
Parametr :	LD50 (IZOTRIDEKANOL, ETOKSYLOWANY ; Nr CAS : 69011-36-5)
Droga narażenia :	Skórny
Gatunki :	Szczur
Dawka skuteczna :	> 2000 mg/kg

Ostra toksyczność inhalacyjna

Parametr :	LC50 (MASA REAKCYJNA ADYPINIANU DIMETYLU I GLUTARANU DIMETYLU I BURSZTYNIANU DIMETYLU)
Droga narażenia :	Wdychanie
Gatunki :	Szczur
Dawka skuteczna :	> 11,4 mg/l
Czas narażenia :	4 hour(s)
Parametr :	LD50 (MASA REAKCYJNA ADYPINIANU DIMETYLU I GLUTARANU DIMETYLU I BURSZTYNIANU DIMETYLU)
Droga narażenia :	Wdychanie
Gatunki :	Szczur
Dawka skuteczna :	> 11 mg/l
Czas narażenia :	4 h

Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)



Nazwa handlowa : Zmywacz graffiti
(Graffiti Reiniger R100)
Aktualizacja : 19.09.2022
Data druku : 19.09.2022

Wersja (Aktualizacja) : 1.1.0 (1.0.0)
Numer produkt : 0712__098

Dodatkowe wskazówki

Przy właściwym obchodzeniu się i przestrzeganiu zaleceń bezpieczeństwa i higieny pracy nie należy oczekiwać oddziaływań, szkodliwych dla zdrowia.

Działanie żrące

Działanie żrące/drażniące na skórę

Parametr : Działanie żrące/drażniące na skórę (IZOTRIDEKANOL, ETOKSYLOWANY ;
Nr CAS : 69011-36-5)
Parametr : Human
Wynik : no skin irritation

Brak dostępnych informacji.

Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Parametr : Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy (IZOTRIDEKANOL,
ETOKSYLOWANY ; Nr CAS : 69011-36-5)
Parametr : Human
Wynik : irritates

Działa drażniąco na oczy.

Dodatkowe wskazówki

Płyn działa lekko drażniąco na skórze, Opary o większych stężeniach powodują podrażnienie oczu i dróg oddechowych.

Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę

Brak dostępnych informacji.

Toksyczność po powtórным przyjęciu (niezbyt ostra, subchroniczna, chroniczna)

Brak danych

Dodatkowe wskazówki

Dotąd nie są znane żadne objawy.

Działania CMR (działanie wywołujące raka, zmieniające cechy dziedziczne i zagrażające rozrodczości)

Rakotwórczość

Brak dostępnych informacji.

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze

Brak dostępnych informacji.

Szkodliwe działanie na rozrodczość

Brak dostępnych informacji.

Ogólna ocena właściwości CMR

Dotąd nie są znane żadne objawy.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe

Brak dostępnych informacji.

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane

Brak dostępnych informacji.

Zagrożenie spowodowane aspiracją

Brak dostępnych informacji.

Fototoksyczność

Dodatkowe wskazówki

Dotąd nie są znane żadne objawy.

11.2 Informacje o innych zagrożeniach

Brak dostępnych informacji.

Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)



Nazwa handlowa : Zmywacz graffiti
(Graffiti Reiniger R100)
Aktualizacja : 19.09.2022
Data druku : 19.09.2022

Wersja (Aktualizacja) : 1.1.0 (1.0.0)
Numer produkt : 0712__098

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1 Toksyczność

Brak dostępnych informacji.

Toksyna wodna

Brak dostępnych informacji.

Ostra (krótkotrwała) toksyczność wodna dla alg i sinic

Parametr :	EC50 (SULFOTLENEK DIMETYLU ; Nr CAS : 67-68-5)
Gatunki :	Daphnia
Parametry interpretacji :	water flea
Dawka skuteczna :	27500 mg/l
Parametr :	EC50 (SULFOTLENEK DIMETYLU ; Nr CAS : 67-68-5)
Gatunki :	Algae
Parametry interpretacji :	Lepomis macrochirus
Dawka skuteczna :	> 400000 mg/l
Czas narażenia :	96 h

12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu

Brak dostępnych informacji.

12.3 Zdolność do bioakumulacji

Brak dostępnych informacji.

12.4 Mobilność w glebie

Brak dostępnych informacji.

12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Ta mieszanina świadomie nie zawiera żadnych składników sklasyfikowanych jako PBT / vPvB lub na liście kandydackiej SVHC.

Substancje zawarte w mieszaninie nie spełniają kryteriów PBT/vPvB zgodnie z załącznikiem XIII do rozporządzenia REACH

12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Brak dostępnych informacji.

12.7 Inne szkodliwe skutki działania

Brak dostępnych informacji.

12.8 Dodatkowe informacje ekotoksykologiczne

Informacje dodatkowe

Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji lub zbiorników wodnych.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów

Dyrektywa 2008/98/WE (dyrektywa ramowa w sprawie odpadów)

Usunąć biorąc pod uwagę urzędowe postanowienia. Zużyte opakowania są traktowane jako tworzywo.

Po użyciu zgodnym z przeznaczeniem

Kod odpadów/oznaczenia odpadów zgodnie z EAK/AVV

Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)



Nazwa handlowa : Zmywacz graffiti
(Graffiti Reiniger R100)
Aktualizacja : 19.09.2022
Data druku : 19.09.2022

Wersja (Aktualizacja) : 1.1.0 (1.0.0)
Numer produkt : 0712__098

Kod odpadu Produkt :

Nie używany:

14 06 03

Used:

08 01 17

Oznaczenie odpadu :

Nie używany:

inne rozpuszczalniki i ich mieszaniny

Used:

odpady z unieszkodliwiania farb i lakierów, w których znajdują się rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

Kod odpadu opakowanie :

15 01 02

Oznaczenie odpadu opakowanie :

opakowania z tworzyw sztucznych

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

14.1 Numer UN (numer ONZ)

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów transportowych.

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa UN

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów transportowych.

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów transportowych.

14.4 Grupa pakowania

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów transportowych.

14.5 Zagrożenia dla środowiska

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w świetle przepisów transportowych.

14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Żadne

14.7 Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

nie dotyczy

14.8 Informacje dodatkowe

Brak dodatkowych informacji.

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

Przepisy UE

Pozostałe przepisy UE

Dyrektywa 2004/42/WE w sprawie ograniczeń emisji LZO z farb i lakierów

- nie jest przedmiotem niniejszej dyrektywy

Oznaczenie składników zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 648/2004

- Zawierający: < 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dla substancji w tej mieszaninie nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego.

15.3 Informacje dodatkowe

Żadne

Karta charakterystyki

zgodnie z Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)



Nazwa handlowa : Zmywacz graffiti
(Graffiti Reiniger R100)
Aktualizacja : 19.09.2022
Data druku : 19.09.2022

Wersja (Aktualizacja) : 1.1.0 (1.0.0)
Numer produkt : 0712__098

SEKCJA 16: Inne informacje

16.1 Wskazanie zmiany

02. Elementy oznakowania · 02. Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP] · 03. Składniki niebezpieczne

16.2 Skróty i akronimy

Żadne

16.3 Istotne dane bibliograficzne i informacje źródłowe

Żadne

16.4 Klasyfikacja mieszanin i stosowana metoda oceny zgodnie z rozporządzeniem (WE) NR 1272/2008 [CLP]

Brak dostępnych informacji.

16.5 Wydzwięk zdań H- i EUH (Numer i pełny opis)

H302 Działa szkodliwie po połknięciu.
H318 Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

16.6 Wskazówki szkoleniowe

Żadne

16.7 Informacje dodatkowe

Żadne

Informacje podane w tej karcie charakterystyki odpowiadają naszej najlepszej wiedzy w momencie oddawania do druku. Informacje powinny dawać punkty odniesienia do bezpiecznego obchodzenia się zawartego w tym arkuszu o zachowaniu środków ostrożności produktu w przypadku jego magazynowania, obrabiania, transportu i usunięcia. Danych nie należy przenosić na inne produkty. Jeśli produkt zostanie zmieszany lub przetworzony z innymi materiałami, dane tego arkusza o zachowaniu ostrożności nie są przenośne nie bez pozwolenia na w ten sposób sporządzony nowy materiał.