LIVELLO DI DIFFICOLTÀ



IL TUO PROGETTO IN 3 STEP

Farlo è facile: prepara le piastrelle, applica il fondo e stendi lo smalto.



TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

RINNOVARE LE PIASTRELLE

SENZA SOSTITUIRLE

MATERIALI NECESSARI

Detergente per piastrelle

Acetone

Telo protettivo

Nastro per mascheratura

TRE VARIANTI:

Fondo speciale per piastrelle + smalto per piastrelle

Fondo speciale per piastrelle + smalto per muro o legno

Smalto per piastrelle

ATTREZZI

Spugna

Frusta miscelatore

Bacinella

Pennello tondo a punta

Rullo

Guanti







PREPARA LE PIASTRELLE

RINNOVARE LE PIASTRELLE

SENZA SOSTITUIRLE







Pulisci le piastrelle con un **detergente per piastrelle**, elimina eventuali tracce di calcare
con **aceto bianco** e risciacqua con acqua pulita.
Lascia asciugare, poi sgrassa la superficie
con un panno imbevuto di **acetone**.



LA PROTEZIONE

Proteggi il pavimento con un **telo** e il **nastro per mascheratura**. Copri con il nastro il bordo delle piastrelle e proteggi prese e interruttori.



APPLICA IL FONDO

SENZA SOSTITUIRLE





La mano di fondo **favorisce la presa** di alcuni smalti. Mescola fino a ottenere una miscela omogenea e versalo nella bacinella.



SU BORDI E ANGOLI

Stendi il fondo su bordi e angoli con il **pennello tondo a punta**.



SULLE FUGHE

Copri bene le fughe imbevendo spesso il pennello.



STEP 2 | APPLICA IL FONDO

SENZA SOSTITUIRLE





Prosegui con il rullo: elimina l'eccesso di fondo e passalo sulle piastrelle coprendo i bordi.



LE PASSATE

Procedi a **passate incrociate**, insistendo sulle fughe.



IL NASTRO

Senza attendere la completa asciugatura, rimuovi il nastro **con delicatezza** per evitare di rovinare il fondo. Lascia asciugare secondo le indicazioni del produttore.



SENZA SOSTITUIRLE



LA PROTEZIONE

Proteggi nuovamente **i bordi**, le **prese** e gli **interruttori** con il nastro.



LO SMALTO

Apri la confezione di smalto per piastrelle e mescola fino a ottenere una miscela perfettamente omogenea.



IL PENNELLO

Versalo nella bacinella e imbevi il pennello **tondo a punta**.



SENZA SOSTITUIRLE





Tratta i bordi e gli angoli come per la mano di fondo.



SULLE PIASTRELLE

Stendi lo smalto con il rullo, incrociando le passate. Insisti sulle **fughe**.



BUONO A SAPERSI

Puoi rinnovare le piastrelle anche utilizzando una resina. Questo tipo di soluzione si compone di tre prodotti, da stendere separatamente: un fondo bicomponente, una resina a strato sottile e una resina protettiva trasparente, lucida o satinata.



STENDI LO SMALTO

RINNOVARE LE PIASTRELLE

SENZA SOSTITUIRLE





Una formula veloce ed economica, per rinnovare l'ambiente senza impegnarsi in un progetto a lungo termine.

IDEAPIU' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

- Garanzia sulla rottura accidentale
 - Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- Giornata SCONTAtu 10%
- al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati
- * Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoqlienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

SMALTO SENZA FONDO

Se scegli uno smalto per piastrelle che non necessita della mano di fondo, vernicia la piastrella direttamente. Prima passa **bordi e fughe**.

LA SECONDA MANO

Prosegui con il rullo sulle piastrelle. Per una **resa ottimale**, può essere necessaria una seconda mano.

