

Bingo

Podziątka	5/32 loop pile		ISO 2424
Materiał	100% PP		ISO 2424
Spód Nośny	Woven		ISO 2424
Spód	AB		ISO 2424
Szerokość	400 cm, 500 cm	± 1%	EN 984
Waga runa	370 gr/m ²		ISO 8543
Waga całkowita	AB : 1410 gr/m ²	± 15%	ISO 8543
Wysokość runa	4 mm	± 2 mm	ISO 1766
Wysokość całkowita	AB : 6 mm		ISO 1765
Ilość włókien	90900/m ²	-7.5% .+10%	ISO 1763
Klasa Palności	Cfl-S1	EN 13501-1	
Klasa użytkowa	Medium domestic use (22)		EN 1307
GUT Nr.	89ECF791 GUT		www.pro-dis.info
Izolacja akustyczna	Ca. 10,0 dB		ISO 10140
Izolacja cieplna	Ca. 0,120 M ² KW		ISO 8302
Odporność na płowienie	≥ 5		105-B02
Odporność na ścieranie	≥ 4		105-X12
Odporność na działanie wody	≥ 4		105-E01

Symbole podłogowe



Certyfikaty

CE

01

Condor Carpets
 Euroweg 3
 8061 SB Hasselt
 EN1307

DOP: 1058-114996

Reaction to fire:
 Cfl-s1
 1658

Slip resistance: DS

AB

Resilient floor
 covering to be
 used within a
 building

