








	Erismann & Cie. GmbH Hafenstraße 19 79206 Breisach	erismann
QM_AZ-12_LE 14	CE Deklaracja właściwości użytkowych LE 14 Tapeta winylowa wytłaczana na gorąco od 120g/m ² do 380g/m ² Rev. 6.00	Strona 1 z 2
Przygotował:	I. Labahn Podpis 	Data 27.04.2022
Sprawdził i wprowadził w życie:	M. Bercher Podpis 	Data 28.04.2022

Deklaracja właściwości użytkowych nr LE 14

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu: Tapeta winylowa wytłaczana na gorąco od 120 g/m² do 380 g/m²
Identyfikacja wyrobu budowlanego: Każda tapeta może zostać zidentyfikowana na podstawie numeru artykułu i numeru partii.
- Zastosowanie: dekoracyjna okładzina ścienna
- Adres producenta: Erismann & Cie GmbH, Hafenstraße 19, 79206 Breisach, Niemcy
- Upoważniony przedstawiciel: nie ma zastosowania dla tapet
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 1**
- Norma zharmonizowana: DIN EN 15102:2007 +A:2011
Kontrola przeprowadzana jest przez jednostkę notyfikowaną ift Rosenheim, Theodor-Gietl-Str. 7-9, D-83026 Rosenheim (numer identyfikacyjny 0757) Numer certyfikatu : 0757-CPR-268-6007361-4-1
Zawartość formaldehydu i metali ciężkich regularnie kontrolowane są przez Fraunhofer Institut WKI Braunschweig (numer identyfikacyjny 0765).
- Nie ma zastosowania dla tapet
- Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	C-s2, d0	EN 13501-1
Nie stosuje się plastyfikatorów zawierających ftalany		Kontrola przeprowadzana jest raz na rok
Dotrzymanie wymagań dla wartości granicznych dla substancji niebezpiecznych		
Formaldehyd	Wynik poprawny < 0,033 ppm	EN 12149
Antymon	Wynik poprawny > 20 mg/kg	EN 12149
Arsen	Wynik poprawny ≤ 3 mg/kg	EN 12149
Ołów	Wynik poprawny ≤ 20 mg/kg	EN 12149
Kadm	Wynik poprawny ≤ 3 mg/kg	EN 12149
Chrom (VI)	Wynik poprawny ≤ 20 mg/kg	EN 12149 EN 71
Rtęć	Wynik poprawny ≤ 2 mg/kg	EN 12149
Selen	Wynik poprawny ≤ 10 mg/kg	EN 12149
Bar	Wynik poprawny ≤ 500 mg/kg	EN 12149
Chlorek winylu, monomer	Wynik poprawny ≤ 2 mg/kg	EN 12149

	Erismann & Cie. GmbH Hafenstraße 19 79206 Breisach	erismann
QM_AZ-12_LE 14	CE Deklaracja właściwości użytkowych LE 14 Tapeta winylowa wytłaczana na gorąco od 120g/m² do 380g/m² Rev. 6.00	Strona 2 z 2

Inne informacje	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Dotrzymanie wymagań dla wartości LZO, Francja		ISO 16000
Dotrzymanie wymagań dla emisji zgodnie z metodą AgBB/Dibt dla Niemiec Dotrzymanie wymagań dla emisji we wnętrzach dla wszystkich państw UE i zgodność z większością dobrowolnych specyfikacji		ISO 17025 EN 16516 EN 16798-1 DIN 18200
Erismann stosuje wyłącznie papiery i flizeliny z certyfikatami FSC®		
Dotrzymanie wymagań RAL-GZ 479		RAL GZ 479

9. Właściwości użytkowe wyżej wymienionego wyrobu są zgodne z deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Za sporządzenie Deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 wyłączną odpowiedzialność ponosi w/w producent.

W imieniu producenta podpisał:

Breisach, 28.04.2022



 Maximilian Bercher (kierownik techniczny)