

IL TUO PROGETTO IN 4 STEP

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ



Farlo è facile: delimita l'area, fai lo scavo, prepara il fondo e versa la ghiaia.



REALIZZARE

UN VIALETTO IN GHIAIA



LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

REALIZZARE

UN VIALETTO IN GHIAIA

MATERIALI NECESSARI

Sabbia

Telo in polietilene

Ghiaia



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROMERLIN
Voglia di fare casa.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO

REALIZZARE

UN VIALETTO IN GHIAIA

ATTREZZI

Listelli

Spago

Pala

Zappa

Carriola

Stadia

Livella

Piastra vibrante

Rastrello

Mazzetta

Vanga

Tubo di irrigazione



RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

LEROYMERLIN
Voglia di fare casa.

STEP 1

DELIMITA L'AREA

REALIZZARE

UN VIALETTO IN GHIAIA

GUARDA IL VIDEO
SUL NOSTRO SITO

www.leroymerlin.it

COME REALIZZARE
UN VIALETTO IN GHIAIA

Trovi dettagli e contenuti extra



UNA TERRAZZA

Se stai preparando una terrazza, traccia i confini con **listelli e spago**.



UN VIALETTO

Per un vialetto, traccia il percorso con un **tubo di irrigazione** appoggiato al suolo.

STEP 2

FAI LO SCAVO

REALIZZARE

UN VIALETTO IN GHIAIA



CONSIGLIO

In base alla superficie da scavare, si può utilizzare una pala, una zappa o una macchina per movimento terra.



IL CONTORNO

Se la superficie è inferiore o uguale a 20 mq per 15 cm di profondità, puoi usare un utensile manuale. Scava il contorno **con la vanga**.



IL TERRENO

Procedi con la zappa, per **rompere** il terreno.

STEP 2

FAI LO SCAVO

REALIZZARE

UN VIALETTO IN GHIAIA



LA TERRA

Per ultimo, **rimuovi** la terra con la pala.



LA PLANARITÀ

Verifica la planarità con la livella appoggiata sulla stadia e **aggiusta, se necessario**.



BUONO A SAPERSI

La carrabilità incide sulla profondità dello scavo. Per una superficie carrabile, prevedi uno scavo di 25 cm, in caso contrario sono sufficienti 15 cm.

STEP 3

PREPARA IL FONDO

REALIZZARE

UN VIALETTO IN GHIAIA



LA SABBIA

Versa la sabbia, lasciando circa **5 cm** per il telo e per la ghiaia.



PER COMPATTARE

Distribuisci bene il composto e compattalo con la **piastra vibrante**, noleggiata per l'occasione.



IL TELO

Il telo impedisce la crescita delle erbacce, favorisce il drenaggio dell'acqua e assicura una buona tenuta della ghiaia. Adatta la **dimensione** del tessuto al vialetto.

STEP 3

PREPARA IL FONDO

REALIZZARE

UN VIALETTO IN GHIAIA



A TELI SOVRAPPOSTI

Posa il primo telo e sovrapponi i successivi, per **circa 20 cm**.



IN POSA

Per mantenere i teli in posa **provvisoriamente**, versa qualche pala di ghiaia.



IL TAGLIO

Ritaglia le estremità dei teli posati, **se necessario**.

STEP 4 VERSA LA GHIAIA

REALIZZARE

UN VIALETTO IN GHIAIA



LA GHIAIA

Versa la ghiaia **a mucchi** e stendila sommariamente con una pala.



IL RASTRELLO

Prosegui con il rastrello per ottenere una **superficie piana**. Passalo di tanto in tanto per la manutenzione della ghiaia. Grazie al telo, le erbacce non si radicano e si rimuovono senza sforzo.

Con una spesa accessibile, si può godere di una superficie solida e stabile nel tempo, a patto che il suolo sia stato ben preparato.

IDEAPIÙ' PREMIUM

a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro per 3 anni

- ▶ **Garanzia sulla rottura accidentale**
Garantiamo i prodotti acquistati da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti o monti da solo
- ▶ **Giornata SCONTAtu 10%**
al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto)
- ▶ **Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati**



* Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti presso i nostri box accoglienza situati all'interno dei negozi Leroy Merlin.

LEROY MERLIN
Voglia di fare casa.