

Artikelnummer:
28874

EAN-Nummer:
4000870288740



Name

LED GU5,3 445lm 4000K 36° Chrome dép gradable 12V 6,5W

Producteur
Paulmann

données d'agent lumineux

| | |
|---|-----------------------------------|
| Qté de mercure < | 0 mg |
| Éclairement < | 0 s |
| Facteur de puissance | 0,9 |
| Angle de rayonnement | 38 ° |
| Équivalence lampes à incandescence | 44 W |
| L'affichage du flux lumineux | 445 lm |
| Nombre de cycles d'allumage moyen >= | 50000 |
| Le équipement | 6,5 W |
| Puissance apparente | 7 VA |
| Consommation énergétique | 7 kWh_1000h |
| Réception du flux lumineux à la fin de la durée de vie nominale | 75 % |
| Force de lumière | 800 cd |
| Conservation du flux lumineux 6.000 h | 85 % |
| Angle du flux lumineux | 90 ° |
| Le culot | GU5,3 |
| Répartition spectrale du rayonnement | SS_LED_4000K |
| constance des couleurs | <= 6 Step de l'ellipse de MacAdam |
| Indice de rendu de couleur (IRC) | > 80 Ra |



données techniques

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Nombre de points lumineux | 01 |
| Tension d'alimentation | 12 V |
| Durée de vie | 15.000 h |
| poids net | 31 g |
| poids brut | 38 g |
| a température de couleur en K | 4.000 K |
| Intensité du courant | 550 mA |
| le équipement | 6,5 W |
| Puissance apparente | 7 VA |
| Consommation énergétique | 7 kWh_1000h |
| Couleur | Chrome mat |
| Forme | Reflecteur |

Kaufmaennische_Daten_II

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| emballages usagés unité SAP | 1 |
| Dimensions emballé | 5,5 x 7,5 x 5,6 cm |
| Nomenclature douanière | 85395200000 |
| pays d'origine | CN |

données commerciale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Unités d'emballage par suremballage | 1 |
| Nouveau | ✓ |

dimension

| | |
|---|-----------|
| Hauteur | 48 mm |
| Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) | 48 x x mm |

