

# FICHA TÉCNICA CABALLETE

**05PT.002.A**

24-05-2019

Caballete basculante

<b>DESCRIPCIÓN</b>	Caballete Basculante 1000 mm x 700 mm, pintado color naranja. Referencia: GS81002.F	
<b>NORMA</b>	NP EN ISO 9001	
<b>FAMILIA</b>	Uillaje / caballetes	
<b>MATERIAL</b>	Tubo Ø 25x1.5 mm, clase S235JR, DD11 o equivalente; Tubo Rect. de 30x20x1.5 mm, clase S235JR, DD11 o equivalente. Rebite semi-perforado de Ø8X15 en acero. Tacos Plásticos de Ø27X28 mm	
<b>NORMA</b>	EN 10025 / EN10111 EN 10016-2	
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	Peso ≈ 5 kg; Dimensiones cerrado: 115x715x1071 mm (PxLxA); Dimensiones bierto 570x715x1071 mm (PxLxA);	
<b>CONDICIONES DE TEST</b>	No aplicados	
<b>TEST DE CARGA</b>	Test no aplicado/ejecutado. Por cálculo determinamos 100 Kg	
<b>SOLDADURA</b>	Los procesos de soldadura de los productos efectuados por FECOCIVIL a nombre y petición de ALTRAD, están certificados por SGS Portugal S.A. y por ISQ.	
<b>CERTIFICADOS</b>	PROCESO Nº	8.1541.3.03.009 RQPS
	NORMA	NP EN 288-3 - 1996
<b>SOLDADORES</b>	SOLDADOR Nº	2017/20327
	NORMA	EN ISO 9606-1:2013

## FOTO PRODUCTO

