

Wymagania informacyjne dla elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń

Identyfikator(y) modelu: EX.30318 (LCV-06 TURBO&OVERTURN)				
Pozycja	Symbol	Wartość	Jednostka	Pozycja
Moc cieplna			Rodzaj doprowadzanego ciepła, tylko w pr. elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pojemnościowych (wybrać jeden)	
Nominalna moc cieplna	Pnom	1,8-2,0	kW	ręczna regulacja ilości ciepła, z wbudowanym termostatem
Minimalna moc cieplna (orientacyjnie)	Pmin	0,75	kW	ręczna regulacja dopływu ciepła ze sprzężeniem zwrotnym temperatury pokojowej i/lub zewnętrznej
Maksymalna ciągła moc cieplna	Pmax,c	2,0	kW	elektroniczna regulacja dopływu ciepła z informacją zwrotną o temperaturze w pomieszczeniu i/lub na zewnątrz
Pomocnicze zużycie energii elektrycznej				moc cieplna wspomagana wentylatorem
Przy znamionowej mocy cieplnej	elmax	NA	kW	Typ mocy grzewczej/regulacja temperatury pomieszczeniu (wybrać jeden)
Przy minimalnej mocy cieplnej	elmin	NA	kW	jednostopniowa moc grzewcza i brak regulacji temperatury pomieszczenia
W trybie czuwania	elSB	0,0	kW	Dwa lub więcej stopni ręcznych, bez regulacji temperatury w pomieszczeniu
				z termostatem mechanicznym regulacja temperatury w pomieszczeniu
				z elektroniczną regulacją temperatury w pomieszczeniu
				elektroniczna regulacja temperatury w pomieszczeniu plus zegar dzienny
				elektroniczna regulacja temperatury pomieszczenia plus tygodniowy zegar
				Inne opcje sterowania (możliwość wielokrotnego wyboru)
				regulacja temperatury pomieszczenia, z wykrywaniem obecności
				regulacja temperatury w pomieszczeniu, z wykrywaniem otwartego okna
				z opcją sterowania na odległość
				z adaptacyjnym sterowaniem rozruchem
				z ograniczeniem czasu pracy
				z czujnikiem czarnej żarówki
Dane kontaktowe	BATNA Sp. z o.o. sp. k. ul. 1 Maja 23 42-202 Częstochowa NIP: 573-290-14-61 Tel. +48 34 361 04 48			

	Wartość
zypadku	Nie
	Nie
	Nie
	Nie
w	Nie
	Nie
	Tak
	Nie
	Nie
	Nie
otnego	Nie
	Nie
	Nie
	Nie
	Nie
	Nie