



GRESITE PENNY CALACATTA GOLD MATTE

86216361

GUÍA DE PRODUCTO

Pared	Suelo	Zonas húmedas	Piscinas	Materiales
Int / Ext	Residencial	Si	Si	Vidrio

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Test UNE-EN-ISO 10545-3 Absor- ción de agua.	Test UNE-EN-ISO 101-92=101 Dureza de la su- perficie. Mohs.	Test UNE-EN-ISO 10545-9 Resis- tencia a los cho- ques térmicos.	Test UNE-EN-ISO 10545-12 Resis- tencia al hielo.	Test UNE-EN-ISO 10545-13:1998 Resistencia a ataques químicos.			
				Productos Domésticos.	Aditivos agua de piscina.	Baja acidez y alcalinidad.	Alta acidez y alcalinidad.
Ninguno	5	Resistente	Resistente	GA	GA	GLA	GHA
Test UNE-EN-ISO 10545-14 Resistencia a las manchas.	Test UNE-EN-ISO 10545-11:1997 Roturas.	DIN 51094 Estabilidad del color ante la exposición a la luz y los rayos UV.	DCOF ANSI A 137.1 Standard. Coeficiente de fricción dinámico en húmedo.	DIN 51130 2004 SLIP Resistencia con uso de zapatos.	DIN 51097 SLIP Resistencia con pies descalzos.	Test UNE-ENV 12633:2003 (CTE) Coeficiente an- tideslizante, apto para uso exterior y piscinas.	
Clase 5	Resistente	Resistente	≥ 0,42	R11	Clase C	Clase 3	

EMBALAJE

Hoja	5,5 mm - 0.216" Espesor	287x284 mm - 11.29"x11.18"	0,8 kg - 1.76 lb
Caja	12 Hojas	0,98 m ² - 10.54 sqft	9,4 kg - 20.72 lb
Euro Palet	54 Cajas	52,82 m ² - 568.54 sqft	529,4 kg - 1167.12 lb