

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

### Reglamento Productos de Construcción - 305/2011/UE

Declaración de prestaciones N°:

3211 - 2022 - 102639

(1) Código de identificación única del producto tipo:

**ARTENS, Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua  $E_b \leq 0,5\%$**

(2) Usos previstos:

**Suelos y paredes interiores y exteriores**

(3) Fabricante:

**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**

(4) Representante autorizado:

**No Aplicable**

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

**Sistema 4**

(6) Norma armonizada:

**EN 14411: 2016**

Organismos notificados :

-

(7) Prestaciones Declaradas

| Características esenciales                                                                            | Prestaciones                   | Especificación técnica armonizada |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Reacción al fuego                                                                                     | <b>A1<sub>FL</sub> / A1</b>    | <b>EN 14411: 2016</b>             |
| Emisión de sustancias peligrosas<br>- Cadmio<br>- Plomo                                               | <b>NPD<br/>NPD</b>             |                                   |
| Fuerza de rotura                                                                                      | <b>&gt; 1.300 N</b>            |                                   |
| Adhesión<br>- adhesivos cementosos, C2                                                                | <b>&gt; 1 N/mm<sup>2</sup></b> |                                   |
| Resistencia al choque térmico                                                                         | <b>Cumple</b>                  |                                   |
| Durabilidad para:<br>- Usos interiores<br>- Usos exteriores: resistencia a la helada (hielo/deshielo) | <b>Cumple<br/>Cumple</b>       |                                   |
| Propiedades táctiles                                                                                  | <b>NPD</b>                     |                                   |
| Resistencia al Deslizamiento                                                                          | <b>NPD</b>                     |                                   |

NPD\*: Prestación no Declarada

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

**No Aplicable**

---

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



**Rufino Hernández Veguer**  
**Líder Plataforma Calidad Iberia**

---

**Madrid**

**08/11/2022**

---

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

### Regulamento Produtos de Construção - 305/2011/UE

Declaração de desempenho N°:

3211 - 2022 - 102639

(1) Código de identificação única do produto tipo:

**ARTENS, Ladrilhos cerâmicos prensados a seco, com absorção de água  $E_b \leq 0,5\%$**

(2) Usos previstos:

**Revestimiento interno e externo de paredes e pavimentos**

(3) Fabricante:

**ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France**

(4) Representante autorizado:

**Não Aplicável**

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

**Sistema 4**

(6) Norma harmonizada:

**EN 14411: 2016**

Organismos notificados:

-

(7) Desempenho Declarado

| Características essenciais                                                               | Desempenho                     | Especificação técnica harmonizada |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Reação ao fogo                                                                           | <b>A1<sub>FL</sub> / A1</b>    | <b>EN 14411: 2016</b>             |
| Emissão de substâncias perigosas<br>- Cadmio<br>- Chumbo                                 | <b>NPD</b><br><b>NPD</b>       |                                   |
| Força de rutura                                                                          | <b>&gt; 1.300 N</b>            |                                   |
| Aderência<br>- Cimentos cola, C2                                                         | <b>&gt; 1 N/mm<sup>2</sup></b> |                                   |
| Resistência ao choque térmico                                                            | <b>Aceite</b>                  |                                   |
| Durabilidade para:<br>- Usos interiores<br>- Usos exteriores: resistência ao gelo/degelo | <b>Aceite</b><br><b>Aceite</b> |                                   |
| Propriedades tácteis                                                                     | <b>NPD</b>                     |                                   |
| Resistência ao Deslizamento                                                              | <b>NPD</b>                     |                                   |

NPD\*: Desempenho não Declarado

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica:

**Não Aplicável**

---

O desempenho do produto identificado a cima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado a cima.

Assinado por e em nome do fabricante por:



**Rufino Hernández Veguer**  
**Líder Plataforma Qualidade Ibéria**

---

**Madrid**

**08/11/2022**

---

## ANEXO I

### *Productos Afectados / Produtos Afetados*

**Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:**

3211 - 2022 - 102639

| Ref LM   | Designación / Designação               | EAN           |
|----------|----------------------------------------|---------------|
| 86213595 | PAV RIVOLI 40,8X66,2 ALMOND C3 ART     | 8430615102639 |
| 86213593 | REV RIVOLI 40,8X66,2 SILVER ARTENS     | 8430615102684 |
| 86213596 | PAV RIVOLI 40,8X66,2 NATURAL C3 ARTENS | 8430615102646 |
| 86213594 | REV RIVOLI 40,8X66,2 ALMOND ARTENS     | 8430615102660 |

## ANEXO II

### MARCADO CE

**Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:**

3211 - 2022 - 102639

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |
| <b>ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France</b>                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      |
| <b>3211 - 2022 - 102639</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |
| <p style="text-align: center;"><b>EN 14411:2016</b></p> <p><b>Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua Eb &lt; 0,5%, para suelos y paredes interiores / Ladrilhos cerâmicos prensados a seco, com absorção de água Eb &lt; 0,5%, para revestimento interno e externo de paredes e pavimentos</b></p> |                                                      |
| <b>Reacción al Fuego / Reação ao fogo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>A1<sub>FL</sub> / A1</b>                          |
| <b>Fuerza de Ruptura / Força de ruptura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>&gt; 1300 N</b>                                   |
| <b>Adhesión / Adesão:</b><br><b>- Adhesivos cementosos, C2 / Adesivos cimentícios, C2</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>&gt; 1 N/mm<sup>2</sup></b>                       |
| <b>Resistencia al choque térmico / Resistência ao choque térmico</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Cumple / Aceite</b>                               |
| <b>Durabilidad / Durabilidade:</b><br><br><b>- Usos interiores / Usos interiores:</b><br><b>- Usos exteriores / Usos exteriores:</b><br><b>resistencia a la helada (hielo/deshielo) /</b><br><b>resistência a gelada (gelo/desgelo)</b>                                                                                 | <b>Cumple / Aceite</b><br><br><b>Cumple / Aceite</b> |
| DOP disponible / DOP disponível: <a href="http://www.leroymerlin.es">www.leroymerlin.es</a> / <a href="http://www.leroymerlin.pt">www.leroymerlin.pt</a>                                                                                                                                                                |                                                      |