

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Reglamento Productos de Construcción - 305/2011/UE

Declaración de prestaciones N°:

M37287-0002-ADEO-22

(1) Código de identificación única del producto tipo:

ARTENS, Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $3\% < E_b \leq 6\%$

(2) Usos previstos:

Paredes interiores

(3) Fabricante:

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado:

No Aplicable

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 4

(6) Norma armonizada:

EN 14411: 2012

Organismos notificados :

-

(7) Prestaciones Declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1_{FL} / A1	EN 14411: 2012
Emisión de sustancias peligrosas - Cadmio - Plomo	NPD NPD	
Adhesión - adhesivos cementosos, C1	> 0.5 N/mm²	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para: - Usos interiores	Cumple	

NPD*: Prestación no Declarada

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

No Aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Rufino Hernández Veguer
Líder Plataforma Calidad Iberia

Madrid

20/12/2022

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Regulamento Produtos de Construção - 305/2011/UE

Declaração de desempenho N°:

M37287-0002-ADEO-22

- (1) Código de identificação única do produto tipo:
ARTENS, Ladrilhos cerâmicos prensados a seco, com absorção de água 3% < Eb 3%
- (2) Usos previstos:
Revestimiento interno de paredes
- (3) Fabricante:
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Representante autorizado:
Não Aplicável
- (5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):
Sistema 4
- (6) Norma harmonizada: **EN 14411: 2012**
Organismos notificados: -
- (7) Desempenho Declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo	A1_{FL} / A1	EN 14411: 2012
Emissão de substâncias perigosas - Cadmio - Chumbo	NPD NPD	
Aderência - Cimentos cola, C1	> 0.5 N/mm²	
Resistência ao choque térmico	Aceite	
Durabilidade para: - Usos interiores	Aceite	

NPD*: Desempenho não Declarado

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica:

Não Aplicável

O desempenho do produto identificado a cima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado a cima.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Rufino Hernández Veguer
Líder Plataforma Qualidade Ibéria

Madrid

20/12/2022

ANEXO I

Productos Afectados / Produtos Afetados

Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:

M37287-0002-ADEO-22

Ref LM	Designación / Designação	EAN
85827085	PACK4 ROD CEMENTO 8X45 BONE ARTENS	8435293708746
85827086	PACK4 ROD CEMENTO 8X45 ARENA ARTENS	8435293708753
85827087	PACK4 ROD CEMENTO 8X45 SILVER ARTENS	8435293708760
85827088	PACK4 ROD CEMENTO 8X45 GREY ARTENS	8435293708777
85827089	PACK4 ROD CEMENTO 8X45 GRAFITO ARTENS	8435293708791
85827090	PACK4 ROD PIEDRA 8X33.3 OXIDO ARTENS	8435293708807
85827091	PACK4 ROD PIEDRA 8X33.3 PIZARRA ARTENS	8435293708814
85827092	PACK4 ROD PIEDRA 8X33.3 GRIS ARTENS	8435293708821
85827093	PACK4 ROD BARRO 8X33.3 GRIS ARTENS	8435293708838

ANEXO II

MARCADO CE

Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:

M37287-0002-ADEO-22

	
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France 22	
M37287-0002-ADEO-22	
EN 14411:2012 Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua 3% < Eb < 6%, para paredes interiores / Ladrilhos cerâmicos prensados a seco, com absorção de água 3% < Eb < 6%, para revestimento interno de paredes	
Reacción al Fuego / Reação ao fogo	A1_{FL} / A1
Adhesión / Aderência: Adhesivos cementosos C1 / Cimentos cola C1	> 0.5 N/mm²
Resistencia al choque térmico / Resistência ao choque térmico	Cumple / Aceite
Durabilidad / Durabilidade para: - Usos interiores / Usos interiores:	Cumple / Aceite
DOP disponible / DOP disponível: www.leroymerlin.es / www.leroymerlin.pt	