

Area de impresión: 147 mm.



# TITANIT TITANLUX

## Pintura Paredes y Techos Satinada Lavable Tinta Paredes e Tetos Acetinada Lavável

015-0-026206



**BLANCO DURADERO  
BRANCO DURADOURO**

**ALTA RESISTENCIA  
A LA INTEMPERIE  
ELEVADA RESISTÊNCIA  
A INTEMPERIE**

**CON CONSERVANTE ANTIMOHO  
COM CONSERVANTE ANTIFUNGOS**

**INTERIOR-EXTERIOR**

**SATINADO  
BLANCO  
BRANCO**



# 4Le



**PINTURA PAREDES Y TECHOS SATINADA LAVABLE**  
Pintura vinílica al agua para interiores y exteriores. Indicada para la decoración de interior en acabada satinada con muy buena resistencia al roce y muy lavable. Además es muy adecuada para la protección de fachadas en viviendas ya que tiene una gran resistencia al exterior y a los ácidos. No amarillea. Con conservante antimoho y antibacteriano.



**MODO DE EMPLEO**  
Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas y consistentes.



**SUPERFICIES NO PREPARADAS:** En superficies en buen estado, aplicar una primera capa diluida con 10 - 15 % de agua, aplicando una segunda sin diluir. Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudiera tener. Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cola, a la cal o en superficies donde aquellas se hayan eliminado: es recomendable aplicar en Interiores: una primera capa de Fijador al Agua A19 o Selladora al Agua A18 según las indicaciones de sus respectivas fichas técnicas. Exteriores: una primera capa de Fondo Fijador D13 o Fijador al Agua A16 según las indicaciones de sus respectivas fichas técnicas. **MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:** Aplicar directamente la pintura previa lavado o cepillado, diluyendo la primera capa con 10-15 % de agua, después aplicar la segunda capa tal cual. **MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:** Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no preparadas.



**ES -** Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. Mantener fuera del alcance de los niños. Leer la etiqueta antes del uso. Eliminar el contenido del recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. Contiene 1,2-bencisotiazol-3[2H]-ona. Puede provocar una reacción alérgica. ¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol.  
**PT -** Se for necessário consultar um médico, manter à mão o envase ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Ler o rótulo antes da utilização. Eliminar o conteúdo frequente por meio do sistema de recolha seletiva em vigor no seu município. Contém 1,2-bencisotiazol-3[2H]-ona. Pode provocar uma reação alérgica. Atenção! Podem formar-se gotículas inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas.

**4Le**  
PARA PINTAR HASTA **40m<sup>2</sup>**



Para la aplicación sobre otros soportes y más información sobre este producto, consulte la ficha técnica de nuestra web.  
Para a aplicação sobre outros suportes e mais informação sobre este produto, consulte a ficha técnica no nosso site.

**MODO DE UTILIZAÇÃO**  
Agitar bem a embalagem. As superfícies a pintar devem estar limpas, secas e consistentes.

**SUPERFÍCIES NÃO PREPARADAS:** Em superfícies em bom estado, aplicar uma primeira camada diluída com 10 - 15 % de água, aplicando uma segunda sem diluir. Sobre superfícies em mau estado, retirar todas as zonas afetadas, eliminando todo o material que não está bem aderente e consistente, limpar toda a sujidade e o pó que possam ter. Para consolidar substratos e homogeneizar porosidades ou sobre superfícies antigas, à base de cola ou cal, ou em superfícies onde estas se tenham eliminado, recomenda-se aplicar em Interiores: uma primeira camada de Fundo Fixador à Base de Água A19 ou Sellante Base e Águas A18 segundo as indicações das respectivas fichas técnicas. Exteriores: uma primeira camada de Fundo Fijador D13 ou Fundo Fixador à Base de Água A16 segundo as indicações das respectivas fichas técnicas. **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM BOM ESTADO:** Aplicar diretamente a tinta sobre a superfície previamente lavada ou escovada, diluir a primeira camada com 10 - 15 % de água, depois aplicar a segunda camada tal e qual. **MANUTENÇÃO DE SUPERFÍCIES JÁ PINTADAS EM MAU ESTADO:** Eliminar totalmente as tintas velhas e proceder como nas superfícies não preparadas.

**TITAN** INDUSTRIAS TITAN, S.A.U.  
P.I. Pratense, c/114, 17-19  
08820 El Prat de Llobregat  
Barcelona, ESPAÑA  
T.+34 934 797 494  
www.titanlux.com



Area de impresión: 550 mm.