

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Reglamento Productos de Construcción - 305/2011/UE

Declaración de prestaciones N°:

M37287-0001-ADEO-22

(1) Código de identificación única del producto tipo:

ARTENS, Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua $E_b \leq 0,5\%$

(2) Usos previstos:

Paredes interiores y exteriores

(3) Fabricante:

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado:

No Aplicable

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 4

(6)

Norma armonizada: **EN 14411: 2012**

Organismos notificados : -

(7) Prestaciones Declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1_{FL} / A1	EN 14411: 2012
Emisión de sustancias peligrosas - Cadmio - Plomo	NPD NPD	
Adhesión - adhesivos cementosos, C2	> 1 N/mm²	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para: - Usos interiores - Usos exteriores: resistencia a la helada (hielo/deshielo)	Cumple Cumple	
Propiedades táctiles	NPD	
Resistencia al Deslizamiento	NPD	

NPD*: Prestación no Declarada

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

No Aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Rufino Hernández Veguer
Líder Plataforma Calidad Iberia

Madrid

06/02/2023

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Regulamento Produtos de Construção - 305/2011/UE

Declaração de desempenho N°:

M37287-0001-ADEO-22

(1) Código de identificação única do produto tipo:

ARTENS, Ladrilhos cerâmicos prensados a seco, com absorção de água $E_b \leq 0,5\%$

(2) Usos previstos:

Revestimiento interno e externo de paredes

(3) Fabricante:

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado:

Não Aplicável

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Sistema 4

(6)

Norma harmonizada: **EN 14411: 2012**

Organismos notificados: -

(7) Desempenho Declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo	A1_{FL} / A1	EN 14411: 2012
Emissão de substâncias perigosas - Cadmio - Chumbo	NPD NPD	
Aderência - Cimentos cola, C2	> 1 N/mm²	
Resistência ao choque térmico	Aceite	
Durabilidade para: - Usos interiores - Usos exteriores: resistência ao gelo/degelo	Aceite Aceite	
Propiedades tácteis	NPD	
Resistência ao Deslizamento	NPD	

NPD*: Desempenho não Declarado

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica:

Não Aplicável

O desempenho do produto identificado a cima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado a cima.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Rufino Hernández Veguer
Líder Plataforma Qualidade Ibéria

Madrid

06/02/2023

ANEXO I

Productos Afectados / Produtos Afetados

Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:

M37287-0001-ADEO-22

Ref LM	Designación / Designação	EAN
85312826	PACK 4 ROD UNDERWOOD 8X60 BEIGE ARTENS	8433927013549
85312827	PACK 4 ROD UNDERWOOD 8X60 GRIS ARTENS	8433927013556

ANEXO II

MARCADO CE

Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:

M37287-0001-ADEO-22

	
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France 22	
M37287-0001-ADEO-22	
EN 14411:2012 Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua Eb < 0,5%, para paredes interiores / Ladrilhos cerâmicos prensados a seco, com absorção de água Eb < 0,5%, para revestimento interno e externo de paredes	
Reacción al Fuego / Reação ao fogo	A1_{FL} / A1
Adhesión / Aderência: Adhesivos cementosos C2 / Cimentos cola C2	> 1 N/mm²
Resistencia al choque térmico / Resistência ao choque térmico	Cumple / Aceite
Durabilidad / Durabilidade para: - Usos interiores / Usos interiores: - Usos exteriores / Usos exteriores: resistencia a la helada (hielo/deshielo) / resistência ao gelo/degelo	Cumple / Aceite Cumple / Aceite
DOP disponible / DOP disponível: www.leroymerlin.es / www.leroymerlin.pt	