

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Reglamento Productos de Construcción - 305/2011/UE

Declaración de prestaciones N°:

3450 - 2022 - 457715

- (1) Código de identificación única del producto tipo:
ARTENS, Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua 3% <Eb< 6%
- (2) Usos previstos:
Suelos y paredes interiores
- (3) Fabricante:
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Representante autorizado:
No Aplicable
- (5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):
Sistema 4
- (6) Norma armonizada: **EN 14411: 2016**
- Organismos notificados : -
- (7) Prestaciones Declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1_{FL} / A1	EN 14411: 2016
Emisión de sustancias peligrosas - Cadmio - Plomo	NPD NPD	
Fuerza de rotura	≥ 1.000 N	
Adhesión - adhesivos cementosos, C2	≥ 1 N/mm2	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para: - Usos interiores	Cumple	
Propiedades táctiles	NPD	
Resistencia al Deslizamiento	NPD	

NPD*: Prestación no Declarada

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

No Aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Rufino Hernández Veguer
Líder Plataforma Calidad Iberia

Madrid **03/10/2022**

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**Regulamento Produtos de Construção - 305/2011/UE**

Declaração de desempenho N°:

3450 - 2022 - 457715

- (1) Código de identificação única do produto tipo:
ARTENS, azulejos cerâmicos prensados a seco, com absorção de água 3% <Eb< 6%
- (2) Usos previstos:
Pavimento e paredes interiores
- (3) Fabricante:
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France
- (4) Representante autorizado:
Não Aplicável
- (5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):
Sistema 4
- (6) Norma harmonizada: **EN 14411: 2016**
- Organismos notificados: -
- (7) Desempenho Declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo	A1FL / A1	EN 14411: 2016
Emissão de substâncias perigosas - Cadmio - Chumbo	NPD NPD	
Força de ruptura	≥ 1.000 N	
Adesão - adesivos cimentícios, C2	≥ 1 N/mm2	
Resistência ao choque térmico	Cumpre	
Durabilidade para: - Usos interiores	Cumpre	
Propiedades tácteis	NPD	
Resistência ao Deslizamento	NPD	

NPD*: Desempenho não Declarado

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica:

Não Aplicável

O desempenho do produto identificado a cima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado a cima.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Rufino Hernández Veguer
Líder Plataforma Qualidade Ibéria

Madrid **03/10/2022**

ANEXO I

Productos Afectados / Produtos Afetados

Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:

3450 - 2022 - 457715

Ref LM	Designación / Designação	EAN
85322138	PAV NEW GRAMMY 45X45 ARTENS	8434408457715
85322137	PAV NEW ARTANA 45X45 BLANCO ARTENS	8434408457692

ANEXO II

MARCADO CE

Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:

3450 - 2022 - 457715

	
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France 3450-2022-457715	
EN 14411:2016 Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua 3% <Eb< 6%, para suelos y paredes interiores / Azulejos cerâmicos prensados a seco, com absorção de água 3% <Eb< 6%, para solos e paredes interiores	
Reacción al Fuego / Reação ao fogo	A1 _{FL} / A1
Fuerza de Ruptura / Força de ruptura	≥ 1000 N
Adhesión / Adesão: - Adhesivos cementosos, C2 / Adhesivos cementosos, C2	≥ 1 N/mm ²
Resistencia al choque térmico / Resistência ao choque térmico	Cumple / Cumpre
Durabilidad / Durabilidade: - Usos interiores / Usos interiores:	Cumple / Cumpre
DOP disponible / DOP disponível: www.leroymerlin.es / www.leroymerlin.pt	