EN

Safety, performance, and dependability have been given top priority in the design of your battery pack.

SAFETY INSTRUCTIONS

⚠ WARNING! Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this product. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire, and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

⚠ WARNING! To reduce the risk of fire, personal injury or property damage due to a short circuit, never immerse your tool, battery pack or charger in liquid or allow them to get wet. Corrosive or conductive fluids, such as seawater, certain industrial chemicals, and bleach or bleach-containing products, etc., can cause short circuit.

Use power tools only with specifically designated battery packs. Use of any other battery packs may cause fire, injury and damage. **When battery pack is not in use, keep it away from other metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects, that can make a connection from one terminal to another.** Shorting the battery terminals together may cause burns or a fire.

Under abusive conditions, liquid may be ejected from the battery pack; avoid contact. In case of accidentally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek medical help. Liquid ejected from the battery may cause irritation or burns.

Do not use a battery pack or tool that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behaviour, resulting in fire, explosion or risk of injury.

Do not expose a battery pack or tool to fire or excessive temperature. Exposure to fire or temperature above 130°C may cause explosion.

Follow all charging instructions and do not charge the battery pack or tool outside the temperature range specified in the instructions. Improper charging or temperatures outside the specified range can damage the battery and increase the risk of fire.

The battery pack is supplied partly charged and should be charged completely before being used for the first time.

The battery pack should be removed from the charger after the charging cycle is complete.

A major drop in operating time after being fully charged indicates that it is time for the battery to be replaced soon.

Never charge a damaged battery pack. Replace it with a new one.

Never charge a battery pack in a location where the ambient temperature is below 10°C and 38°C.

TRANSPORTING LITHIUM BATTERIES

Transport the battery pack in accordance with local and national provisions and regulations.

Follow all special requirements on packaging and labelling for transporting lithium-ion battery packs. Figure out how dangerous goods may come in contact with other batteries or conductive materials while in transport. Prevent any possible connectors with insulating, non-conductive caps or tape. Ensure that packaging is dry and free of leaking. Contact with the forwarding company for further advice.

MAINTENANCE

Never service damaged battery packs. Service of damaged battery packs should be done by the manufacturer or authorized service providers.

Do not open the battery pack. Do not deform or puncture the battery pack. Do not short circuit the battery pack externally or internally, with or without a short circuit, dispose of the battery pack in a fire, or expose the battery pack to water or other liquids. Do not place the battery pack near a heating system.

Clean the battery pack only with a dry, lint-free cloth. Use an authorized service centre if your battery pack is defective.

FR

Le plus grande priorité a été donnée à la sécurité, les performances et à la fiabilité de votre pack batterie lors de sa conception.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT! Pour réduire le risque d'incendie, des blessures corporelles et des dommages matériels, ne jamais immerger votre tout transport à un feu. Assurez-vous qu'aucune substance ne pénètre dans votre outil, pack batterie ou avec des matériaux conductrices tels que des fluides corrosifs ou conducteurs, comme de l'eau salée, certaines substances industrielles, des produits de blanchiment ou des produits contenant du blanchiment pour de plus amples informations.

⚠ AVERTISSEMENT! Pour réduire le risque d'incendie, de blessures corporelles et de dommages matériels, ne jamais immerger votre tout transport à un feu. Assurez-vous qu'aucune substance ne pénètre dans votre outil, pack batterie ou avec des matériaux conductrices tels que des fluides corrosifs ou conducteurs, comme de l'eau salée, certaines substances industrielles, des produits de blanchiment ou des produits contenant du blanchiment pour de plus amples informations.

UTILISATION

Ne jamais procéder à l'entretien des packs de batteries endommagés. L'entretien des packs de batterie ne peut être effectué que par le fabricant ou des prestataires agréés.

Ne pas ouvrir le pack batterie. Ne pas déformer ou percer le pack batterie. Ne pas court-circuiter le pack batterie, de l'extérieur ou de l'intérieur, avec ou sans court-circuit, jeter le pack batterie dans un feu, ou exposer le pack batterie à l'eau ou à d'autres liquides. Ne pas placer le pack batterie à proximité d'un système de chauffage.

Nettoyez le pack batterie uniquement avec un chiffon sec et non pelucheux. Adressez-vous à un centre agréé si votre pack batterie est défectueux.

Ne chargez pas le pack batterie que dans des chargeurs recommandés par le fabricant. Le chargeur approprié pour un pack batterie peut engendrer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec une autre batterie.

Suivre toutes les instructions de chargement et ne pas charger l'outil ou le pack de batterie en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Un chargeur incorrect ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.

Le pack batterie est livré partiellement chargé. Avant son utilisation initiale, vous devez lire l'intégralité du chapitre « Consignes de sécurité » ci-dessus.

Le pack batterie doit être retiré du chargeur lorsque le cycle de chargement est terminé.

Une baisse importante de la durée de fonctionnement après une charge complète indique que la batterie devra être remplacée bientôt.

Ne chargez jamais un bloc de batterie endommagé. Remplacez-le par un nouveau.

Recharger le bloc de batterie à un endroit où la température ambiante est comprise entre 10 et 38 °C.

TRANSPORT DES BATTERIES AU LITHIUM

Transportez les batteries en conformité avec les dispositions et réglementations locales et nationales.

Respectez toutes les exigences légales concernant l'emballage et l'étiquetage des packs batterie au lithium-ion destinés au transport. Assurez-vous qu'aucune substance ne pénètre dans votre outil, pack batterie ou avec des matériaux conductrices tels que des fluides corrosifs ou conducteurs, comme de l'eau salée, certaines substances industrielles, des produits de blanchiment ou des produits contenant du blanchiment pour de plus amples informations.

UTILISATION

Ne jamais procéder à l'entretien des packs de batteries endommagés. L'entretien des packs de batterie ne peut être effectué que par le fabricant ou des prestataires agréés.

Ne pas ouvrir le pack batterie. Ne pas déformer ou percer le pack batterie. Ne pas court-circuiter le pack batterie, de l'extérieur ou de l'intérieur, avec ou sans court-circuit, jeter le pack batterie dans un feu, ou exposer le pack batterie à l'eau ou à d'autres liquides. Ne pas placer le pack batterie à proximité d'un système de chauffage.

Nettoyez le pack batterie uniquement avec un chiffon sec et non pelucheux. Adressez-vous à un centre agréé si votre pack batterie est défectueux.

Ne chargez pas le pack batterie que dans des chargeurs recommandés par le fabricant. Le chargeur approprié pour un pack batterie peut engendrer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec une autre batterie.

Suivre toutes les instructions de chargement et ne pas charger l'outil ou le pack de batterie en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Un chargeur incorrect ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.

Le pack batterie est livré partiellement chargé. Avant son utilisation initiale, vous devez lire l'intégralité du chapitre « Consignes de sécurité » ci-dessus.

Le pack batterie doit être retiré du chargeur lorsque le cycle de chargement est terminé.

Une baisse importante de la durée de fonctionnement après une charge complète indique que la batterie devra être remplacée bientôt.

Ne chargez jamais un bloc de batterie endommagé. Remplacez-le par un nouveau.

Recharger le bloc de batterie à un endroit où la température ambiante est comprise entre 10 et 38 °C.

TRANSPORT DES BATTERIES AU LITHIUM

Transportez les batteries en conformité avec les dispositions et réglementations locales et nationales.

Respectez toutes les exigences légales concernant l'emballage et l'étiquetage des packs batterie au lithium-ion destinés au transport. Assurez-vous qu'aucune substance ne pénètre dans votre outil, pack batterie ou avec des matériaux conductrices tels que des fluides corrosifs ou conducteurs, comme de l'eau salée, certaines substances industrielles, des produits de blanchiment ou des produits contenant du blanchiment pour de plus amples informations.

UTILISATION

Ne jamais procéder à l'entretien des packs de batteries endommagés. L'entretien des packs de batterie ne peut être effectué que par le fabricant ou des prestataires agréés.

Ne pas ouvrir le pack batterie. Ne pas déformer ou percer le pack batterie. Ne pas court-circuiter le pack batterie, de l'extérieur ou de l'intérieur, avec ou sans court-circuit, jeter le pack batterie dans un feu, ou exposer le pack batterie à l'eau ou à d'autres liquides. Ne pas placer le pack batterie à proximité d'un système de chauffage.

Nettoyez le pack batterie uniquement avec un chiffon sec et non pelucheux. Adressez-vous à un centre agréé si votre pack batterie est défectueux.

Ne chargez pas le pack batterie que dans des chargeurs recommandés par le fabricant. Le chargeur approprié pour un pack batterie peut engendrer un risque d'incendie lorsqu'il est utilisé avec une autre batterie.

Suivre toutes les instructions de chargement et ne pas charger l'outil ou le pack de batterie en dehors de la plage de température spécifiée dans les instructions. Un chargeur incorrect ou à des températures en dehors de la plage spécifiée peut endommager la batterie et augmenter le risque d'incendie.

Le pack batterie est livré partiellement chargé. Avant son utilisation initiale, vous devez lire l'intégralité du chapitre « Consignes de sécurité » ci-dessus.

Le pack batterie doit être retiré du chargeur lorsque le cycle de chargement est terminé.

Une baisse importante de la durée de fonctionnement après une charge complète indique que la batterie devra être remplacée bientôt.

Ne chargez jamais un bloc de batterie endommagé. Remplacez-le par un nouveau.

Recharger le bloc de batterie à un endroit où la température ambiante est comprise entre 10 et 38 °C.

TRANSPORT DES BATTERIES AU LITHIUM

Transportez les batteries en conformité avec les dispositions et réglementations nationales et loc

ET

Teie akupatarei konstruktsioonist on paiskvormitud juhtivad tooted, sisaldades ja tõkestuba.

ORIENTEERUMINE

HOIATUS! Loigne läbi kõik toidud ja kasutusjuhised (ohutusjuhised, illustratsioonid ja spetsifikatsioonid). Ebaõige ekstsiit toidustab ja jõuline eraldise pulval on ohtlik seada elektrivõrk või vaheld kahuvigastus mingi muu ohutusrisk.

Hoidke kõik toidusaad ja juhised tulevikku vaatamiseks ülal.

HOIATUS! Lühiaeg põlgulatest taleku. **4.4** vigastuste või tode kahjustada vältimiseks laste hoidke vesinikuga ning pliigid. või vesinikku ei ole kaasas. Kõrvaldamisel ei ole eesti juhised vabastus, nagu soovitud, lastavõi kemikaalid ja pleegisaamed ei ole kaasas. Kõrvaldamisel toimi võimalusi juhiste kõrval.

Kasutage akuühendus ainult selleks otstarbeks ehitatud. Vale akupatarei kasutamine võib põhjustada kahjustusi või tulekahju.

**Ärge ärge hoiustada ja ühe kasutusel, hoidke seda ainult metallemeetod nagu kirjakiletamist, ehetest, võtmetest, ehetest, ehetest, eh