


AVEC SES PIEDS PLUS HAUT L'UTILISATION QUOTIDIENNE DEVIENT UN JEU D'ENFANT.

POÊLES EN FONTE HORIZONTAUX



## COMBUSTION ET MATÉRIAUX

- **Double combustion** pour une combustion plus efficace et plus propre (taux de CO et poussières minimum)
- Défecteur en vermiculite
- **Fabriquée en fonte à graphite lamellaire de haute qualité**
- Double fonte pour plus de résistance
- Grille foyer en fonte amovible
- Verre céramique haute résistance

## INSTALLATION ET UTILISATION

- Raccordement des fumées **arrière ou dessus** (150 mm)
- Protection arrière réduit la température du dos
- Distance d'installation réduite peut être posé à seulement 30 cm du mur
- Chargement facile grâce à sa hauteur surélevée
- Air primaire et secondaire réglables
- **Système vitre propre** pour éviter les entretiens fréquents
- Vision galbée diagonale 52,5 cm (21 pouces)
- Cendrier amovible de grande capacité

| PERFORMANCES DU PRODUIT                          |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Puissance nominale                               | 10 kW     |
| Plage de puissance                               | 6 à 14 kW |
| Rendement                                        | 77%       |
| Rendement saisonnier                             | 67 %      |
| CO (13% O <sub>2</sub> ) (g/MG/Nm <sup>3</sup> ) | 0,10 / -  |
| Charge nominale                                  | 2,9 kg/h  |
| Poussières (mg/Nm <sup>3</sup> )                 | 18        |
| NOx (mg/Nm <sup>3</sup> )                        | 105       |
| COV (OGC) (mg/Nm <sup>3</sup> )                  | 99        |
| Température moyenne des fumées                   | 314 °C    |
| Débit massique des fumées                        | -         |
| Dépression à la buse (nominale)                  | 12 Pa     |
| Emissions de CO2                                 | 10,4 %    |
| Double combustion                                | Oui       |
| Flamme verte                                     | 7 étoiles |
| BBC / RT 2012 (RE 2020)                          | Non       |
| ECODESIGN 2022                                   | Oui       |

| INFORMATIONS SUR LE PRODUIT  |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Code EAN                     | 376 007 541 321 7     |
| Code produit                 | FR90160008            |
| Matériau principal           | Fonte                 |
| Vision du feu (diagonale)    | 52,5 cm (21 pouces)   |
| Taille des bûches            | 50 cm                 |
| Poids brut                   | 180 kg                |
| Poids net                    | 165 kg                |
| Dimensions L x H x P         | 70,2 x 87,7 x 43,2 cm |
| Dimensions collage L x H x P | 72 x 100 x 48 cm      |


| INSTALLATION ET DIMENSIONNEMENT   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Diamètre de buse des fumées       | 150 mm            |
| Raccordement des fumées           | Arrière ou dessus |
| Buse de fumées                    | Mûle              |
| Distance d'installation arrière*  | 30 cm             |
| Distance d'installation latérale* | 45 cm             |

\*Distance entre le poêle et les matériaux combustibles

## PHOTOS PRODUIT



Une poignée intégrée pour un design épuré  
(Paul, Paul haut, Paul bûcher et Paul sur pied).



Une vision galbée de la flamme, diagonal de 52,5 cm (21 pouces)

(Paul, Paul haut, Paul bûcher, Paul sur pied).

## PLAN DIMENTIONNEL

