

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Reglamento Productos de Construcción - 305/2011/UE

Declaración de prestaciones N°:

205771 - 2023 - 426444

(1) Código de identificación única del producto tipo:

ARTENS, Baldosas cerámicas extruídas para suelos y paredes interiores y exteriores, con absorción de agua $0,5 < Eb < 3\%$

(2) Usos previstos:

Suelos y paredes interiores y exteriores

(3) Fabricante:

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado:

No Aplicable

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 4

(6) Norma armonizada:

EN 14411: 2012

Organismos notificados :

-

(7) Prestaciones Declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	A1_{FL} / A1	EN 14411: 2012
Emisión de sustancias peligrosas - Cadmio - Plomo	NPD NPD	
Fuerza de rotura	> 1.300 N	
Adhesión - adhesivo cementoso tipo C1	> 0,5 N/mm²	
Resistencia al choque térmico	Cumple	
Durabilidad para: - Usos interiores - Usos exteriores: resistencia a la helada (hielo/deshielo)	Cumple Cumple	
Propiedades táctiles	NPD	
Resistencia al Deslizamiento	NPD	

NPD*: Prestación no Declarada

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

No Aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Rufino Hernández Veguer
Líder Plataforma Calidad Iberia

Madrid **09/02/2023**

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Regulamento Produtos de Construção - 305/2011/UE

Declaração de desempenho N°:

205771 - 2023 - 426444

(1) Código de identificação única do produto tipo:

ARTENS, Ladrilhos cerâmicos extrudados para revestimento interno e externo de paredes e pavimentos, com absorção de água $0,5 < E_b \leq 3\%$

(2) Usos previstos:

Revestimento interno e externo de paredes e pavimentos

(3) Fabricante:

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado:

Não Aplicável

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Sistema 4

(6) Norma harmonizada:

EN 14411: 2012

Organismos notificados:

-

(7) Desempenho Declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo	A1_{FL} / A1	EN 14411: 2012
Emissão de substâncias perigosas - Cadmio - Chumbo	NPD NPD	
Força de rutura	> 1.300 N	
Aderência - Cimento cola tipo C1	> 0,5 N/mm²	
Resistência ao choque térmico	Aceite	
Durabilidade para: - Usos interiores - Usos exteriores: resistência ao gelo/degelo	Aceite Aceite	
Propiedades tácteis	NPD	
Resistência ao Deslizamento	NPD	

NPD*: Desempenho não Declarado

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica:

Não Aplicável

O desempenho do produto identificado a cima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) nº 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado a cima.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Rufino Hernández Veguer
Líder Plataforma Qualidade Ibéria

Madrid **09/02/2023**

ANEXO I

Productos Afectados / Produtos Afetados

Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:

205771 - 2023 - 426444

Ref LM	Designación / Designação	EAN
86665346	PEL FIOR 33X33 VELEZ GRIS C1 ARTENS R01	8435383426444
86665347	PEL FIOR 33X33 CUERO C3 ARTENS R05	8435383426451
86665348	PEL FIOR 33X33 OXIDO C3 ARTENS R09	8435383426468
86665349	PEL FIOR 33X33 PIZARRA C3 ARTENS R10	8435383426475
86665351	PEL RECT CEM 33X120 NEW GRAFITO C1AR R24	8435383426406
86665352	PEL RECT CEM 33X120 NEW GRAFITO C3AR R24	8435383426413
86665353	PEL RECTO CEM 33X120 SILVER C1 ART R22	8435383426383
86665354	PEL RECTO CEM 33X120 BONE C1 ART R20	8435383426482
86665355	PEL RECTO CEMENT 33X120 BONE C3 ART R20	8435383426499
86665356	BORDILLO C3 ORION 33X66 BL ARTENS R25	8435383426420
86665357	BORDILLO C3 STRATOS 33X66 ALMOND ARTENS	8435383426437
86665358	PEL RECTO MADERA 33X120 SILVER C1 AR R27	8435383426505
86665359	PEL RECTO MADERA 33X120 WALNUT C1 AR R29	8435383426512
#N/A	PEL RECTO MAD 33X120 WALNUT C3 ART R29	8435383426519
86665360	PEL RECTO MADERA 33X120 OAK C1 ART R28	8435383426536

ANEXO II

MARCADO CE

Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:

205771 - 2023 - 426444

CE	
ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France	
23	
205771 - 2023 - 426444	
EN 14411:2012	
Baldosas cerámicas extruídas para suelos y paredes interiores y exteriores, con absorción de agua $0,5 < Eb < 3\%$ / Ladrilhos cerâmicos extrudados para revestimiento interno e externo de paredes e pavimentos, com absorção de água $0,5 < Eb < 3\%$	
Reacción al Fuego / Reação ao fogo	A1 _{FL} / A1
Fuerza de rotura / Força de ruptura	> 1300 N
Emisión de sustancias peligrosas / Emissão de substâncias perigosas: - Cadmio - Plomo /Chumbo	NPD NPD
Adhesión / Aderência: Adhesivos cementosos tipo C1 / Cimento cola tipo C1	> 0,5 N/mm ²
Resistencia al choque térmico / Resistência ao choque térmico	Cumple / Aceite
Resistencia al Deslizamiento / Resistência ao Deslizamento	NPD
Durabilidad / Durabilidade para: - Usos interiores / Usos interiores: - Usos exteriores / Usos exteriores: resistencia a la helada (hielo/deshielo) / resistência ao gelo/degelo	Cumple / Aceite Cumple / Aceite
Propiedades táctiles / Propriedades tácteis	NPD
DOP disponible / DOP disponível: www.leroymerlin.es / www.leroymerlin.pt	