

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

1. Nombre y código de identificación.

Ventanas sistema **WHS72** con y sin cajón de persiana.

2. Nombre y dirección del fabricante o importador o distribuidor.

AMPUERO GRUPO INDUSTRIAL 10, S.A.

Bº Costamar s/n

39820 Limpias (Cantabria, España)

3. Uso Previsto.

Carpintería exterior en paramentos verticales para uso público y domestico (*VIDRIOS PARA ALTITUDES < 900 m.*)

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones.

Sistema 3.

5. Organismo notificado.

Nombre: ENSATEC (ENAC N.º 288/LE634)

Tarea realizada: Ensayos iniciales de tipo según el sistema de evaluación 3 para las características esenciales de los apartados.

Sistema de evaluación: 3

Documentos emitidos y fecha de emisión: nº ensayos 251465, 251468, 251466, 251467

6. Prestaciones declaradas.

Tipo / Tipo	Ventana Oscilobatiente de 1 hoja destinada a viviendas / Janela Oscilo Batente de 1 folha Destinada a locais de habitação		Ventana Oscilobatiente de 2 hoja destinada a viviendas / Janela Oscilo Batente de 2 Folhas Destinada a locais de habitação		Balconera Practicable de 1 hoja destinada a viviendas / Janela Praticável de 1 folha Destinada a locais de habitação	Especificaciones Técnicas
Con/Sin cajon de persiana / Com/ Sem Estore	Sin / Sem	Con / Com	Sin / Sem	Con / Com	Sin / Sem	EN 14351-1:2006+A2:2016
Resistencia al viento / Resistência ao vento	C3		C2	C2	C2	
Estanqueidad al agua / Estanqueidade à água	8A	7A	7A		7A	
Capacidad de resistencia de los dispositivos de seguridad / Capacidade de resistência dos dispositivos de segurança	Conforme		Conforme		Conforme	
Prestaciones acústicas / Performance acústica	33dB (-1,-4)	32dB (-1,-4)	33dB (-1,-4)	32dB (-1,-4)	33dB (-1,-4)	
Transmisión térmica (w/m2K) / Transmissão térmica (w/m2K)	1,5	1,55	1,58	1,55w/m2K Ventanas con Área ≥1,44m2 1,58w/m2K Ventanas con Área <1,44m2	1,5	
Tipo de Vidrio / Tipo do Vidrio	Transp.	Carglass	Transp.	Carglass	Transparente	
Propiedades de radiación: Factor solar (g) / Propriedades de radiação: Fator solar (g)	0,65	0,62	0,65	0,62	0,65	
Propiedades de radiación: Transmisión luminosa (Tv) / Propriedades de radiação: Transmissão luminosa (Tv)	0,82	0,78	0,82	0,78	0,82	
Permeabilidad al aire / Permeabilidade ao ar	Clase 3		Clase 3		Clase 3	
Sustancias peligrosas / Substâncias perigosas	NPD		NPD		NPD	

NPD*: Prestación no declarada

Los diferentes valores son calculados individualmente para cada ventana en función de sus dimensiones y tipo de vidrio. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Pablo Fernández (Responsable de Calidad)

En Limpias a 30 de Diciembre de 2020.



DECLARAÇÃO DE BENEFÍCIOS

1. Nome e código de identificação.

Janelas do sistema **WHS72** com e sem estore.

2. Nome e endereço do fabricante ou importador ou distribuidor.

AMPUERO GRUPO INDUSTRIAL 10, S.A.

Bº Costamar s/n

39820 Limpas (Cantabria, Espanha)

3. Uso Previsto.

Carpintaria de exterior em paredes verticais de uso público e doméstico (Óculos para altitudes <900m.)

4. Sistema de avaliação e verificação da constância dos benefícios.

Sistema 3.

5. Organismo notificado.

Nome: ENSATEC (ENAC N.º 288/LE634)

Tarefa realizada: Testes de tipo iniciais de acordo com o sistema de avaliação 3 para as características essenciais do Sistema de avaliação: 3

Sistema de avaliação: 3

Documentos emitidos e data de emissão: nº ensayos 251465, 251468, 251466, 251467

6. Benefícios declarados.

Tipo / Tipo	Ventana Oscilobatiente de 1 hoja destinada a viviendas / Janela Oscilo Batente de 1 folha Destinada a locais de habitação		Ventana Oscilobatiente de 2 hojas destinada a viviendas / Janela Oscilo Batente de 2 Folhas Destinada a locais de habitação		Balconera Practicable de 1 hoja destinada a viviendas / Janela Praticável de 1 folha Destinada a locais de habitação	Especificaciones Técnicas
Con/Sin cajón de persiana / Com/ Sem Estore	Sin / Sem	Con / Com	Sin / Sem	Con / Com	Sin / Sem	EN 14351-1:2006+A2:2016
Resistencia al viento / Resistência ao vento	C3		C2		C2	
Estanqueidad al agua / Estanqueidade à água	8A	7A	7A		7A	
Capacidad de resistencia de los dispositivos de seguridad / Capacidade de resistência dos dispositivos de segurança	Conforme		Conforme		Conforme	
Prestaciones acústicas / Performance acústica	33dB (-1,-4)	32dB (-1,-4)	33dB (-1,-4)	32dB (-1,-4)	33dB (-1,-4)	
Transmisión térmica (w/m2K) / Transmissão térmica (w/m2K)	1,5	1,55	1,58	1,55w/m2K Ventanas con Área ≥1,44m2 1,58w/m2K Ventanas con Área < 1,44m2	1,5	
Tipo de Vidrio / Tipo do Vidrio	Transp.	Carglass	Transp.	Carglass	Transparente	
Propiedades de radiación: Factor solar (g) / Propriedades de radiação: Fator solar (g)	0,65	0,62	0,65	0,62	0,65	
Propiedades de radiación: Transmisión luminosa (Tv) / Propriedades de radiação: Transmissão luminosa (Tv)	0,82	0,78	0,82	0,78	0,82	
Permeabilidad al aire / Permeabilidade ao ar	Clase 3		Clase 3		Clase 3	
Sustancias peligrosas / Substâncias perigosas	NPD		NPD		NPD	

NPD*: Benefício não declarado

Os diferentes valores são calculados individualmente para cada janela, dependendo de suas dimensões e tipo de vidro. O desempenho do produto identificado no ponto 1 está de acordo com o desempenho declarado em ponto 6. Esta declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Pablo Fernández (Gerente de Qualidade)

En Limpas a 30 de Dezembro de 2020.



DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

1. Nombre y código de identificación.

Ventanas sistema **WHS72** con y sin cajón de persiana.

2. Nombre y dirección del fabricante o importador o distribuidor.

AMPUERO GRUPO INDUSTRIAL 10, S.A.

Bº Costamar s/n

39820 Limpias (Cantabria, España)

3. Uso Previsto.

Carpintería exterior en paramentos verticales para uso público y domestico (*VIDRIOS PARA ALTITUDES < 900 m.*)

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones.

Sistema 3.

5. Organismo notificado.

Nombre: ENSATEC (ENAC N.º 288/LE634)

Tarea realizada: Ensayos iniciales de tipo según el sistema de evaluación 3 para las características esenciales de los apartados.

Sistema de evaluación: 3

Documentos emitidos y fecha de emisión: nº ensayos 251465, 251468, 251466, 251467

6. Prestaciones declaradas.

Tipo / Tipo	Ventana Oscilobatiente de 1 hoja destinada a viviendas/ Janela Oscilo Batente de 1 folha Destinada a locais de habitação				Ventana Oscilobatiente de 2 hoja destinada a viviendas / Janela Oscilo Batente de 2 Folhas Destinada a locais de habitação		Balconera Practicable de 1 hoja destinada a viviendas / Janela Praticável de 1 folha Destinada a locais de habitação	Especificaciones Técnicas
Con/Sin cajon de persiana / Com/ Sem Estore	Sin / Sem		Con / Com		Sin / Sem		Con / Com	Sin / Sem
Resistencia al viento / Resistência ao vento	C3				C2		C2	C2
Estanqueidad al agua / Estanqueidade à água	8A		7A		7A			7A
Capacidad de resistencia de los dispositivos de seguridad Capacidade de resistência dos dispositivos de segurança	Conforme				Conforme			Conforme
Prestaciones acústicas / Performance acústica	33dB (-1,-4)		32dB (-1,-4)		33dB (-1,-4)		32dB (-1,-4)	33dB (-1,-4)
Transmisión térmica (w/m2K) / Transmissão térmica (w/m2K)	1,5		1,55	1,58	1,55w/m2K Ventanas con Área ≥1,44m2 1,58w/m2K Ventanas con Área < 1,44m2			1,5
Tipo de Vidrio / Tipo do Vidrio	Transp.	Carglass	Transp.	Carglass	Transparente			Transparente
Propiedades de radiacion: Factor solar (g) / Propriedades de radiação : Fator solar (g)	0,65	0,62	0,65	0,62	0,65			0,65
Propiedades de radiacion: Transmisión luminosa (Tv)/ Propriedades de radiação : Transmissão luminosa (Tv)	0,82	0,78	0,82	0,78	0,82			0,82
Permeabilidad al aire / Permeabilidade ao ar	Clase 3				Clase 3			Clase 3
Sustancias peligrosas / Substâncias perigosas	NPD				NPD			NPD

EN 14351-1:2006+A2:2016

NPD*: Prestación no declarada

Los diferentes valores son calculados individualmente para cada ventana en función de sus dimensiones y tipo de vidrio. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Pablo Fernández (Responsable de Calidad)

En Limpias a 30 de Diciembre de 2020.



DECLARAÇÃO DE BENEFÍCIOS

1. Nome e código de identificação.

Janelas do sistema **WHS72** com e sem estore.

2. Nome e endereço do fabricante ou importador ou distribuidor.

AMPUERO GRUPO INDUSTRIAL 10, S.A.

Bº Costamar s/n

39820 Limpas (Cantabria, Espanha)

3. Uso Previsto.

Carpintaria de exterior em paredes verticais de uso público e doméstico (Óculos para altitudes <900m.)

4. Sistema de avaliação e verificação da constância dos benefícios.

Sistema 3.

5. Organismo notificado.

Nome: ENSATEC (ENAC N.º 288/LE634)

Tarefa realizada: Testes de tipo iniciais de acordo com o sistema de avaliação 3 para as características essenciais do Sistema de avaliação: 3

Documentos emitidos e data de emissão: nº ensayos 251465, 251468, 251466, 251467

6. Benefícios declarados.

Tipo / Tipo	Ventana Oscilobatiente de 1 hoja destinada a viviendas / Janela Oscilo Batente de 1 folha Destinada a locais de habitação		Ventana Oscilobatiente de 2 hojas destinada a viviendas / Janela Oscilo Batente de 2 Folhas Destinada a locais de habitação		Balconera Practicable de 1 hoja destinada a viviendas / Janela Praticável de 1 folha Destinada a locais de habitação	Especificaciones Técnicas
Con/Sin cajón de persiana / Com/ Sem Estore	Sin / Sem	Con / Com	Sin / Sem	Con / Com	Sin / Sem	EN 14351-1:2006+A2:2016
Resistencia al viento / Resistência ao vento	C3		C2		C2	
Estanqueidad al agua / Estanqueidade à água	8A	7A	7A		7A	
Capacidad de resistencia de los dispositivos de seguridad / Capacidade de resistência dos dispositivos de segurança	Conforme		Conforme		Conforme	
Prestaciones acústicas / Performance acústica	33dB (-1,-4)	32dB (-1,-4)	33dB (-1,-4)	32dB (-1,-4)	33dB (-1,-4)	
Transmisión térmica (w/m2K) / Transmissão térmica (w/m2K)	1,5	1,55	1,58	1,55w/m2K Ventanas con Área ≥1,44m2 1,58w/m2K Ventanas con Área < 1,44m2	1,5	
Tipo de Vidrio / Tipo do Vidrio	Transp.	Carglass	Transp.	Carglass	Transparente	
Propiedades de radiación: Factor solar (g) / Propriedades de radiação: Fator solar (g)	0,65	0,62	0,65	0,62	0,65	
Propiedades de radiación: Transmisión luminosa (Tv) / Propriedades de radiação: Transmissão luminosa (Tv)	0,82	0,78	0,82	0,78	0,82	
Permeabilidad al aire / Permeabilidade ao ar	Clase 3		Clase 3		Clase 3	
Sustancias peligrosas / Substâncias perigosas	NPD		NPD		NPD	

NPD*: Benefício não declarado

Os diferentes valores são calculados individualmente para cada janela, dependendo de suas dimensões e tipo de vidro. O desempenho do produto identificado no ponto 1 está de acordo com o desempenho declarado em ponto 6. Esta declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante indicado no ponto 2.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Pablo Fernández (Gerente de Qualidade)

En Limpas a 30 de Dezembro de 2020.

