DECLARACIÓN DE RENDIMIENTO

G78767-9997-ADEO-23

1. Código de identificación del producto	**MORTERO COLA PORCELÁNICO BLANCO**
2. Uso previsto	Adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado ,para suelos y paredes, aplicación en interior y exterior
3. Fabricante	ADEO Services 135 rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN France
4. Agente	NA
5. Sistema(s) de evaluación y verificación de la constancia del rendimiento	Sistema 3
6a. Norma armonizada	EN 12004:2007 + A1:2012
Organismo(s) notificado(s) :	CEMOSA N°1377
Referencia del informe de prueba	01-18/000689/1
6b. Documento europeo de evaluación	NA
Evaluación técnica europea	NA
Organismo de evaluación técnica	NA
Nombre del laboratorio de pruebas y número de identificación	NA

7. Actuación(es) declarada(s)

Características principales	Rendimiento	Especificaciones técnicas armonizadas
Reacción al fuego	Clase E	EN 12004:2007 + A1:2002
Adherencia: - Adherencia inicial a tracción	≥ 1,0 N/mm²	
Durabilidad: - Adherencia a tracción tras inmersión en agua	≥ 1,0 N/mm²	
- Adherencia a tracción tras envejecimiento térmico	≥ 1,0 N/mm²	
- Adherencia a tracción tras ciclos hielo/ deshielo	≥ 1,0 N/mm²	
Sustancias peligrosas	Ver Ficha de Seguridad	

NPD: Rendimiento no declarado

Las prestaciones del producto identificadas en los puntos 1 y 2 son conformes con las prestaciones declaradas. De acuerdo con el Reglamento (UE) nº 305/2011, esta declaración de prestaciones se redacta bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante mencionado anteriormente.

Firmado en nombre y representación del fabricante por el Sr. Eric LEMOINE, International Project Quality Leader.

Ronchin, 05/05/2023

ANEXO I

Producto EAN	Nombre del producto
3276007564525	GLUE FOR 60X60 TILES INT AND EXT AXTON ANY SURF - 25 KG- 5M2 WHITE

ANEXO II - MARCADO CE

CE

23

ADEO Services
135, rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France -

ES: MORTERO COLA PORCELÁNICO BLANCO

PT: CIMENTO COLA PORCELÂNICO BRANCO

DOP n°G78767-9997-ADEO-23

NB 1377
EN 12004

ES: Adhesivo cementoso mejorado con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado ,para suelos y paredes, aplicación en interior y exterior.
PT: Adesivo cimentício melhorado com deslizamento reduzido e tempo aberto alargado, para pavimentos e paredes, aplicação em interior e exterior.