



DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

G78767-9995-ADEO-23

1. Código de identificação do produto : CIMENTO COLA FLEXIVEL BRANCO

2. Utilização(ões) prevista(s) Adesivo cimentício melhorado, deformável com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, para a colocação de pavimentos interiores e exteriores, revestimentos interiores e exteriores, para fachadas, pavimentos de aquecimento radiante, câmaras frigoríficas, pavimentos de grandes superfícies e sobreposições, revestimento de piscinas e colocação sobre impermeabilizações cimentícias.

3. Fabricante ADEO Services
135 rue Sadi Carnot - CS 00001
59790 RONCHIN
France

4. Agente NA

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da constância do desempenho Sistema 3

6a. Norma harmonizada EN 12004:2007 + A1:2012

Organismo(s) notificado(s) : CEMOSA N°1377

Referência do relatório de teste 001-22/040084/1

6b. Documento de Avaliação Europeu NA

Avaliação Técnica Europeia NA

Organismo de Avaliação Técnica NA

Nome do laboratório de testes e número de identificação NA



7. Desempenho(s) declarado(s)

C2TE S1

Características principais	Desempenho	Especificação(ões) técnica(s) harmonizada(s)
Reação ao fogo	Classe E	EN 12004:2007 + A1:2002
Aderência:		
- Aderência inicial à tração	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Durabilidade:		
- Aderência à tração após imersão em água:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
- Aderência à tração após envelhecimento térmico:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
- Aderência à tração após ciclos gelo/degelo:	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Tiempo abierto: Adherencia a 20 min	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Tiempo abierto: Adherencia a 30 min	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Deslizamiento	$\leq 0.5 \text{ mm}$	
Deformación transversal	$2.5 \text{ mm} \leq y \leq 5 \text{ mm}$	
Substâncias perigosas	Ver Ficha de Segurança	

NPD: Desempenho não declarado

O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 está em conformidade com o desempenho declarado. Em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, a presente declaração de desempenho é redigida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima mencionado.

Assinado por e em nome do fabricante pelo Sr. Eric LEMOINE, International Project Quality Leader.

Ronchin, 05/05/2023



ANEXO I

Produto EAN	Nome do produto
3276007564587	GLUE ALL SIZES TILES INT AND EXT AXTON ANY SURFACE - 5 KG- 2M2 WHITE
3276007564617	GLUE ALL SIZES TILES INT AND EXT AXTON ANY SURFACE - 25 KG- 5M2 WHITE

ANEXO II - MARCAÇÃO CE



23

ADEO Services
135, rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN - France -

ES: MORTERO COLA FLEXIBLE BLANCO

PT: CIMENTO COLA FLEXIVEL BRANCO

DOP n°G78767-9995-ADEO-23

NB 1377
EN 12004

SP: Adhesivo cementoso mejorado, deformable con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, para la colocación de pavimentos interiores y exteriores, revestimientos interiores y exteriores, para fachadas, suelos de calefacción radiante, cámaras frigoríficas, pavimentos de grandes superficies y superposiciones, revestimiento de piscinas y colocación sobre impermeabilizaciones cementosas.

PT: Adesivo cimentício melhorado, deformável com deslizamento reduzido e tempo aberto ampliado, para a colocação de pavimentos interiores e exteriores, revestimentos interiores e exteriores, para fachadas, pavimentos de aquecimento radiante, câmaras frigoríficas, pavimentos de grandes superfícies e sobreposições, revestimento de piscinas e colocação sobre impermeabilizações cimentícias.