

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**Reglamento Productos de Construcción - 305/2011/UE****Declaración de prestaciones N°:**

200811 - 2023 - 170362

(1) Código de identificación única del producto tipo:

Adhesivo Cementoso C2TES1 AXTON FLEXIBLE GEL GRIS C2TE S1.

(2) Usos previstos:

Adhesivos para baldosas cerámicas para su colocación en paredes y suelos en interior y exterior

(3) Fabricante:

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4)

Representante autorizado:

No Aplicable

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 3

(6) Norma armonizada:

EN 12004:2007+A1:2012

Organismos notificados :

-

(7) Prestaciones Declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	Clase E	EN 12004:2007+A1 :2012
Adherencia: - Adherencia inicial - Adherencia temprana	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ NPD	
Durabilidad contra el clima/la acción del	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Durabilidad contra los ciclos de hielo-deshielo: - Adherencia a tracción tras ciclos de hielo-deshielo	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Conductividad térmica	NPD	
Emisión de Sustancias Preigrosas	Ver ficha de seguridad	

NPD*: Prestación no Declarada

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

No Aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) nº 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Rufino Hernández Veguer
Líder Plataforma Calidad Iberia

Madrid

17/04/2023

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**Regulamento Produtos de Construção - 305/2011/UE**

Declaração de desempenho N°:

200811 - 2023 - 170362

- (1) Código de identificação única do produto tipo:

Adesivo à base de cimento C2TES1 AXTON FLEXIBLE GEL GREY C2TE S1.

- (2) Usos previstos:

Cimento cola para aplicação de cerâmica em paredes e pavimentos interiores e exteriores

- (3) Fabricante:

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

- (4)

Representante autorizado:

Não Aplicável

- (5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Sistema 3

- (6) Norma harmonizada:

EN 12004:2007+A1:2012

Organismos notificados:

-

- (7) Desempenho Declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo	Clase E	EN 12004:2007+A1:2012
Aderência inicial de tração Aderência precoce	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$ NPD	
Durabilidade contra intempéries/ação de	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Durabilidade contra ciclos de congelamento e descongelamento: - Aderência após ciclo gelo-degelo:	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$	
Conductibilidade térmica/densidade	NPD	
Emissão de Substâncias Perigosas	Ver ficha de segurança	

NPD*: Desempenho não Declarado

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica:

Não Aplicável

O desempenho do produto identificado a cima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado a cima.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Rufino Hernández Veguer
Líder Plataforma Qualidade Ibéria

Madrid

17/04/2023

ANEXO I***Productos Afectados / Produtos Afetados*****Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:**200811 - 2023 - 170362
.....

Ref LM	Designación / Designação	EAN
86721832	MORTERO COLA AXTON FLEXI GEL GRIS 25 KG	8436037170362
86721833	MORTERO COLA AXTON FLEX GEL RAPID BL 5KG	8436530860418

ANEXO II

MARCADO CE

Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:

200811 - 2023 - 170362

	
ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France	
EN 12004:2007+A1:2012 23 200811 - 2023 - 170362	
ADHESIVO CEMENTOSO C2TES1/ ADHESIVO CIMENTÍCIO C2TES1 Adhesivo para baldosas cerâmicas para su colocación en paredes y suelos en interior y exterior./ Cimento cola para aplicação de cerâmica em paredes e pavimentos interiores e exteriores.	
Reacción al fuego / Reação ao fogo	Clase E/Classe E
Adherencia inicial a tracción / Aderência inicial de tração	≥1 N/mm ²
Durabilidad (adherencia a tracción) / Durabilidade (aderência de tração)	≥1 N/mm ²
Tras envejecimiento térmico / Após envelhecimento con calor:	≥1 N/mm ²
Tras inmersión en agua / Após imersão na água	≥1 N/mm ²
Tras ciclo hielo-deshielo / Após ciclo gelo-degelo:	≥1 N/mm ²
Emisión de Sustancias Preligrosas / Emissão de Substâncias Perigosas	Ver ficha de seguridad / ver ficha de segurança
DOP disponible / DOP disponível: www.leroymerlin.es / www.leroymerlin.pt	