

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Reglamento Productos de Construcción - 305/2011/UE

Declaración de prestaciones N°:

200811 - 2023 - 860401

(1) Código de identificación única del producto tipo:

Mortero para reparación cosmética de hormigón R2 PCC AXTON MORTERO REPARACIÓN COSMÉTICA RÁPIDO R2

(2) Usos previstos:

Mortero para edificios y obras de ingeniería civil

(3) Fabricante:

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado:

No Aplicable

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 2+

(6) Norma armonizada:

EN 1504-3:2006

Organismos notificados :

**APPLUS n° 0370 (Barcelona).
informe n° 19/20790-2775, de Enero/2020.**

(7) Prestaciones Declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Resistencia a compresión	Clase R2	EN 1504-3:2006
Contenido en cloruros	≤0,05 %	
Adhesión	≥ 0,8 MPa	
Retracción/expansión controlada (estabilidad dimensional)	≥ 0,8 MPa	
Resistencia a la carbonatación	Pasa / Satisfatório	
Compatibilidad térmica Parte1: hielo - deshielo	≥ 0,8 MPa	
Absorción capilar	≤ 0,5 k g/m ² h ^{0,5}	
Reacción al fuego / Reacção ao fogo :	Classe A1	
Emisión de Sustancias Peligrosas / Emissão de Substâncias Perigosas:	ver ficha de seguridad	

NPD*: prestación no declarada

- (8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

No Aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Rufino Hernández Veguer
Líder Plataforma Calidad Iberia

Madrid **11/05/2023**

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

Regulamento Produtos de Construção - 305/2011/UE

Declaração de desempenho N°:

200811 - 2023 - 860401

(1) Código de identificação única do produto tipo:

Argamasa para reboco de uso geral GP-CS III-W2

(2) Usos previstos:

Argamsaa de reboco/acabamento, para exteriores e interiores, utilizada para acabamento de paredes, pilares e divisórias.

(3) Fabricante:

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado:

Não Aplicável

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Sistema 2+

(6) Norma harmonizada:

EN 1504-3:2006

Organismos notificados:

**APPLUS nº 0370 (Barcelona).
informe nº 19/20790-2775, de Enero/2020.**

(7) Desempenho Declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Resistência à compressão:	Clase R2	EN 1504-3:2006
Teor em cloretos:	≤0,05 %	
Adesão:	≥ 0,8 MPa	
Retração/expansão controlada (estabilidade dimensional):	≥ 0,8 MPa	
Resistência à carbonatação:	Pasa / Satisfatório	
Compatibilidade térmica. Parte 1: gelo - degelo:	≥ 0,8 MPa	
Absorção capilar :	≤ 0,5 k g/m2 h0,5	
Reacción al fuego / Reacção ao fogo :	Classe A1	
Emisión de Sustancias Preigrosas / Emissão de Substâncias Perigosas:	ver ficha de seguridad	

NPD*: Desempenho não Declarado

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica:

Não Aplicável

O desempenho do produto identificado a cima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado a cima.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Rufino Hernández Veguer
Líder Plataforma Qualidade Ibéria

Madrid **11/05/2023**

ANEXO I

Productos Afectados / Produtos Afetados

Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:

200811 - 2023 - 860401

Ref LM	Designación / Designação	EAN
86721837	MORTERO REPARACIÓN COSMÉTICA RÁPIDO R2	8436530860401

ANEXO II

MARCADO CE

Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:

200811 - 2023 - 860401

	
ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France	
EN 1504-3/2006 23 200811 - 2023 - 860401	
MORTERO PARA REPARACIÓN COSMÉTICA DE HORMIGÓN R2PCC / ARGAMASSA PARA REPARAÇÃO ESTÉTICA DE CONCRETO R2PCC Mortero para edificios y obras de ingeniería civil / Argamassa para edificios e obras de engenharia civil.	
Resistencia a compresión / Resistência à compressão:	Clase R2
Contenido en cloruros / Teor em cloretos:	≤ 0,05 %
Adhesión/Adesão:	≥ 0,8 MPa
Retracción/expansión controlada (estabilidad dimensional) Retração/expansão controlada (estabilidade dimensional):	≥ 0,8 MPa
Resistencia a la carbonatación/ Resistência à carbonatação:	Pasa / Satisfatório
Compatibilidad térmica Parte1: hielo - deshielo Compatibilidade térmica. Parte 1: gelo - degelo:	≥ 0,8 MPa
Absorción capilar /Absorção capilar :	≤ 0,5 k g/m2 h0,5
Reacción al fuego / Reacção ao fogo :	Clase A1 / Classe A1
Emisión de Sustancias Prezigrosas / Emissão de Substâncias Perigosas:	ver ficha de seguridad / consultar ficha de segurança
DOP disponible / DOP disponível: www.leroymerlin.es / www.leroymerlin.pt	