

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

No. 0008-CPR-2013/02

1. Código de identificação único do produto-tipo:

Adesivo para sistemas de canalização PVC-U para sistemas com pressão até PN 16.

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou quaisquer outros elementos que permitam a identificação do produto de construção, nos termos do n.º 4 do artigo 11.º:

UNEPLAS INSTANT

Número do lote: ver embalagem do produto

3. Utilização ou utilizações previstas do produto de construção, de acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável, tal como previsto pelo fabricante:

Adesivo para sistemas de canalização de materiais termoplásticos para fluidos líquidos sob pressão em instalações de transporte/evacuação/armazenamento de água não destinada ao consumo humano.

4. Nome ou marca comercial registrada e endereço de contato do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

UNECOL ADHESIVE IDEAS, S.L.

Avda de la Foia, 44

E 46440 Almussafes (Spain)

Tel. +34 961 767 464

Fax: +34 902 995 720

Email: info@unecol.com

5. Sistema ou sistemas para avaliar e verificar a regularidade do desempenho do produto de construção conforme listado no Anexo V:

Sistema 4


6. Prestações declaradas:

Características essenciais	Prestações	Especificações técnicas harmonizadas
Resistência ao rasgo (resistência ao cisalhamento após 1h de secagem)	≥ 0,40 MPa	EN 14814:2007
Resistência ao rasgo (resistência ao cisalhamento após 24h de secagem)	≥ 1,5 MPa	
Resistência ao rasgo (resistência ao cisalhamento após 480 + 96h de secagem)	≥ 7,0 MPa	
Pressão interna (resistência à pressão (20 ± 2°C) a 51,2 bar)	≥ 1 000 h Sem vazamentos	
Pressão interna (resistência à pressão (40 ± 2°C) a 20,8 bar)	≥ 1 000 h Sem vazamentos	
Estanqueidade (resistência à pressão (20 ± 2°C) a 51,2 bar)	Sem vazamentos	
Resistência a altas temperaturas (resistência à pressão (40 ± 2°C) a 20,8 bar)	Sem vazamentos	

7. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 6.

A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Jose R. Cerezo – Diretor Técnico
Almussafes, 23 de novembro de 2020