# Ficha de dados de segurança

**em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°**

Data de impressão: 26.12.2022 Número da versão 3 (substitui a versão 2) Revisão: 05.04.2022

## SECÇÃO 1: Identificação da substância/mistura e da sociedade/empresa

**1.1 Identificador do produto**
**Nome comercial: webercolor flex**

**Ficha de segurança nº:** XXP013452
**1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**
Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
**Campo de aplicação do produto / da preparação:** Argamassa de juntas

**1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**
**Fabricante/Fornecedor:**
SAINT-GOBAIN PORTUGAL S.A.
RUA DA CARREIRA BRANCA, ZONA INDUSTRIAL DE TABOEIRA
3800-055 AVEIRO
Portugal
Tel. +351 234 10 10 10
fds@pt.weber
**1.4 Número de telefone de emergência:**
Centro de Informação Antivenenos (CIAV) - (+351) 800 250 250
Número Europeu de Emergência - 112

## SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

**2.1 Classificação da substância ou mistura**
**Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008**
Resultados de teste in-vitro têm mostrado que as misturas à base de cimento com mais de 1% de cimento causam irritação cutânea grave e danos oculares graves, portanto a classificação H315 e H318 dessas misturas não se baseia no cálculo dos ingredientes ou no pH.


GHS05 corrosão

Eye Dam. 1 H318 Provoca lesões oculares graves.


GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritação cutânea.
Skin Sens. 1 H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
STOT SE 3 H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.

**2.2 Elementos do rótulo**
**Rotulagem em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008**
O produto classificou-se e está rotulado em conformidade com o regulamento CLP.
**Pictogramas de perigo**



GHS05 GHS07

(Continuação na página 2)

# Ficha de dados de segurança

**em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°**

Data de impressão: 26.12.2022 Número da versão 3 (substitui a versão 2) Revisão: 05.04.2022

**Nome comercial: webercolor flex**

(Continuação da página 1)

**Palavra-sinal** Perigo

**Componentes determinantes para os perigos constantes do rótulo:**
Cement, portland, chemicals

**Advertências de perigo**
H315 Provoca irritação cutânea.
H318 Provoca lesões oculares graves.
H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.

**Recomendações de prudência**

| | |
|---|---|
| P101 | Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. |
| P102 | Manter fora do alcance das crianças. |
| P103 | Ler atentamente e seguir todas as instruções. |
| P280 | Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial/ proteção auditiva. |
| P302+P352 | SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavar abundantemente com água. |
| P305+P351+P338 | SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. |
| P310 | Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico. |
| P362+P364 | Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. |
| P501 | Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação local/regional/nacional/ internacional. |

**2.3 Outros perigos**
O produto contém areia de sílica com menos de 1% de fracção fina e, por conseguinte, não é classificado como perigoso; No entanto, prestar atenção ao manusear e seguir as indicações relativas ao equipamento de protecção individual.

**Resultados da avaliação PBT e mPmB**
**PBT:** Não aplicável.
**mPmB:** Não aplicável.

## SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

**3.2 Misturas**
**Descrição:** Mistura: baseada nos seguintes componentes.

| **Substâncias perigosas:** | | |
|---|---|---|
| CAS: 14808-60-7<br>EINECS: 238-878-4 | Silicon dioxide (Quartz sand)<br>substância sujeita a um limite de exposição comunitário no local de trabalho | 25-50% |
| CAS: 471-34-1<br>EINECS: 207-439-9<br>Reg.nr.: 01-2119486795-18-xxxx | calcium carbonate<br>substância sujeita a um limite de exposição comunitário no local de trabalho | 25-50% |
| CAS: 65997-15-1<br>EINECS: 266-043-4 | Cement, portland, chemicals<br>Eye Dam. 1, H318; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; STOT SE 3, H335, EUH203<br>Limites de concentração específicos:<br>Skin Irrit. 2; H315: C≥ 1 %<br>Eye Dam. 1; H318: C ≥ 1 % | 25-50% |

(Continuação na página 3)

# Ficha de dados de segurança

**em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°**

Data de impressão: 26.12.2022 Número da versão 3 (substitui a versão 2) Revisão: 05.04.2022

**Nome comercial: webercolor flex**

(Continuação da página 2)

| | | |
|---|---|---|
| CAS: 13463-67-7<br>EINECS: 236-675-5<br>Número de índice: 022-006-00-2<br>Reg.nr.: 01-2119489379-17-xxxx | titanium dioxide<br>Carc. 2, H351 | 0,1-1% |

**SVHC** vazio

**Informação adicional:**

O produto contém areia de sílica composta de quartzo (sílica cristalina), com uma fração fina abaixo de 1%.

O texto das indicações de perigo aqui incluído poderá ser consultado no capítulo 16.

## SECÇÃO 4: Medidas de primeiros socorros

**4.1 Descrição das medidas de emergência**

**Avisos gerais:**

Remover imediatamente qualquer roupa contaminada pelo produto.

Tirar imediamente o acidentado da zona de perigo. Caso o paciente denote um mal-estar, consultar um médico e apresentar esta FDS.

**Em caso de inalação:** Fornecer ar fresco; em caso de queixas consultar o médico.

**Em caso de contacto com a pele:**

Lavar imediatamente com água.

Remova luvas, roupas, calçados ou outros itens contaminados e lave bem antes de reutilizar.

Consultar o médico, se continuar a irritação na pele.

**Em caso de contacto com os olhos:**

Enxaguar os olhos com as pálpebras abertas sob água corrente durante alguns minutos e consultar o médico.

**Em caso de ingestão:** Consultar o médico imediatamente.

**4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados**

Podem ocorrer alergias em indivíduos predispostos.

Irritação do tecido ocular, olhos lacrimejantes

Irritação da pele

Este pó (molhado ou seco) pode causar irritação ou ferimentos graves potencialmente irreversíveis em contato

com os olhos. O contato prolongado com a pele húmida (devido a, por exemplo, suor ou humidade) pode causar irritação na pele.

**4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários**

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

## SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

**5.1 Meios de extinção**

**Meios adequados para extinção:** Este produto não é inflamável.

**5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura**

Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

**5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios**

**Equipamento especial de protecção:**

Usar métodos apropriados às condições do ambiente.

(Continuação na página 4)

# Ficha de dados de segurança

**em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°**

Data de impressão: 26.12.2022 Número da versão 3 (substitui a versão 2) Revisão: 05.04.2022

**Nome comercial: webercolor flex**

(Continuação da página 3)

Colocar máscara de respiração.
Ter vestido o fato de protecção completa.

## SECÇÃO 6: Medidas em caso de fuga acidental

**6.1 Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência**
Vestir equipamento de protecção. Manter afastadas pessoas desprotegidas.
Evitar a formação de pó.
Prever a existência de suficiente ventilação.
Evitar o contacto com a pele e os olhos.
**6.2 Precauções a nível ambiental:**
Evitar que penetre na canalização / água de superfície / água subterrânea.
**6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:**
Apanhar mecanicamente.
Tratar as substâncias contaminadas como um resíduo, de acordo com item 13.
Assegurar ventilação adequada.
Evacuar o material recolhido, de acordo com a normativa.
**6.4 Remissão para outras secções**
Para informações sobre uma manipulação segura, ver o capítulo 7.
Para informações referentes ao equipamento pessoal de protecção, ver o capítulo 8.
Para informações referentes à evacuação, ver o capítulo 13.

## SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

**7.1 Precauções para um manuseamento seguro**
Manter na embalagem original fechada.
Assegurar uma boa ventilação/exaustão no local de trabalho.
Evitar a formação de pó.
No caso de formação de pó, prever a aspiração.
Evitar o contacto com a pele e os olhos
**Avisos para protecção contra incêndios e explosões:** Não são necessárias medidas especiais.

**7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades**
**Armazenagem:**
**Exigências para armazéns e recipientes:** Conservar nas embalagens originais fechadas
**Informação para armazenar conjuntamente:** Armazenar numa forma separada dos alimentos.
**Outros avisos para as condicões de armazenamento:**
Armazenar em local fresco e seco e em embalagens bem fechadas.
Proteger da humidade do ar e da água.
**7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s)** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.



(Continuação na página 5)

# Ficha de dados de segurança

**em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°**

Data de impressão: 26.12.2022 Número da versão 3 (substitui a versão 2) Revisão: 05.04.2022

**Nome comercial: webercolor flex**

(Continuação da página 4)

* 

## SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Proteção individual

**8.1 Parâmetros de controlo**

**Componentes com valores limite que exigem monitorização no local de trabalho:**

| **DNEL** | | |
|---|---|---|
| **CAS: 471-34-1 calcium carbonate** | | |
| Inalação | Derived No Effect Level | 6,36 mg/m³ (worker local long term value)<br>1,06 mg/m³ (consumer local long term value) |

| **CAS Nº. Designação da substância % espécie valor unidade** | |
|---|---|
| **CAS: 14808-60-7 Silicon dioxide (Quartz sand)** | |
| VLE | Valor a longo prazo: 0,05 mg/m³<br>Resp.;A2; fibrose pulmonar; cancro do pulmão |
| **CAS: 471-34-1 calcium carbonate** | |
| VLE | Valor a longo prazo: (10) mg/m³<br>(Irritação) |
| **CAS: 65997-15-1 Cement, portland, chemicals** | |
| VLE | Valor a longo prazo: 1 mg/m³<br>Fração resp.;A4,função pulm.,sintomas resp.,asma |
| **CAS: 13463-67-7 titanium dioxide** | |
| VLE | Valor a longo prazo: 10 mg/m³<br>A4; Irritação do TRI |

**Valores limite de exposição ocupacional adicional para possíveis riscos durante o processamento:**

Poeiras totais: 10 mg/m³

Fracção respirável (< 5 µm): 5 mg/m³

Quartzo fracção respirável (< 5 µm) : 0,025 mg/m³

**8.2 Controlo da exposição**

**Controlos técnicos adequados** Não existem mais indicaçoes, ver ponto 7.

**Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual**

**Medidas comuns de protecção e higiene:**

São aplicáveis as habituais medidas de prevenção no manuseamento dos produtos químicos.

Manter afastado de produtos alimentares, bebidas e forragens.

Remover imediatamente toda a roupa suja e contaminada.

Lavar as mãos antes de pausas e no fim do trabalho.

Evitar o contacto com os olhos e com a pele.

Depois de lidar com o produto, utilizar um creme que estimule a adiposidade da pele.

**Proteção respiratória**

Utilizar o aparelho de filtro respiratório quando houver uma exposição reduzida ou durante um curto espaço de tempo; quando esta for mais longa ou mais intensa, utilizar um aparelho de protecção respiratória independente do ar ambiente.

Aparelho de filtro descartável.

Filtro P2

**Proteção das mãos** Luvas de proteção contra produtos químicos (norma EN 374-1)

(Continuação na página 6)

# Ficha de dados de segurança

**em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°**

Data de impressão: 26.12.2022 Número da versão 3 (substitui a versão 2) Revisão: 05.04.2022

**Nome comercial: webercolor flex**

(Continuação da página 5)

**Material das luvas**
Luvas de algodão impregnadas de nitrilo
Borracha de butil
Borracha nitrílica
**Proteção ocular/facial**
Óculos de proteção (standard EN 166)
Óculos de proteção totalmente fechados
**Protecção do corpo:** Fato de protecção no trabalho

## SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

**9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base**

| | |
|---|---|
| **Informação geral** | |
| **Cor:** | Conforme a especificação do produto |
| **Odor:** | Não característico |
| **Limiar olfactivo:** | Não determinado. |
| **Ponto de fusão / Intervalo de fusão:** | Não determinado. |
| **Ponto de ebulição ou ponto de ebulição inicial e intervalo de ebulição** | Não aplicável |
| **Inflamabilidade** | A mistura é não inflamável. |
| **Limite superior e inferior de explosividade** | |
| **Inferior:** | Não aplicável |
| **Superior:** | Não aplicável |
| **Ponto de inflamação:** | Não aplicável |
| **Temperatura da ignição:** | Não classificado. |
| **Temperatura de decomposição:** | Não determinado. |
| **pH** | Alcalino em água<br>Não aplicável. |
| **Viscosidade:** | |
| **Viscosidade cinemática** | Não aplicável.<br>Não aplicável. |
| **Dinâmico:** | Não aplicável.<br>Não aplicável. |
| **Solubilidade** | |
| **Água:** | Endurece em contacto com a água. |
| **Coeficiente de partição n-octanol/água (valor logarítmico)** | Não determinado. |
| **Pressão de vapor:** | Não aplicável. |
| **Densidade e/ou densidade relativa** | |
| **Densidade:** | Não determinado |
| **Densidade relativa** | Não determinado. |
| **Densidade de vapor** | Não aplicável. |
| **Características das partículas** | Ver ponto 3. |
| **9.2 Outras informações** | Nenhum. |

(Continuação na página 7)

# Ficha de dados de segurança

**em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°**

Data de impressão: 26.12.2022 Número da versão 3 (substitui a versão 2) Revisão: 05.04.2022

**Nome comercial: webercolor flex**

(Continuação da página 6)

| | |
|---|---|
| **Aspeto:** | |
| **Forma:** | Pó |
| **Indicação importante para a protecção da saúde e do meio-ambiente, bem como para efeitos de segurança** | |
| **Inflamação espontânea:** | O produto não forma inflamação espontânea. |
| **Risco de explosão:** | O produto não corre o risco de explosão. |
| **Mudança do estado** | |
| **Ponto/intervalo de amolecimento** | |
| **Propriedades oxidantes** | Não classificado. |
| **Taxa de evaporação** | Não aplicável. |

| | |
|---|---|
| **Informações relativas às classes de perigo físico** | |
| **Explosivos** | vazio |
| **Gases inflamáveis** | vazio |
| **Aerossóis** | vazio |
| **Gases comburentes** | vazio |
| **Gases sob pressão** | vazio |
| **Líquidos inflamáveis** | vazio |
| **Matérias sólidas inflamáveis** | vazio |
| **Substâncias e misturas autorreativas** | vazio |
| **Líquidos pirofóricos** | vazio |
| **Sólidos pirofóricos** | vazio |
| **Substâncias e misturas suscetíveis de autoaquecimento** | vazio |
| **Substâncias e misturas que emitem gases inflamáveis em contacto com a água** | vazio |
| **Líquidos comburentes** | vazio |
| **Sólidos comburentes** | vazio |
| **Peróxidos orgânicos** | vazio |
| **Corrosivos para os metais** | vazio |
| **Explosivos dessensibilizados** | vazio |

## SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

**10.1 Reatividade** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
**10.2 Estabilidade química** Estável nas condições de conservação recomendadas.
**Decomposição térmica / condições a evitar:**
Não existe decomposição se usado de acordo com as especificações.
**10.3 Possibilidade de reações perigosas** Não se conhecem reacções perigosas.
**10.4 Condições a evitar**
Evite a entrada de água / humidade durante o armazenamento (o produto reagirá com a humidade e endurecerá).
Minimize exposure to air and moisture to avoid a loss of product quality.
**10.5 Materiais incompatíveis:** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.

(Continuação na página 8)

# Ficha de dados de segurança

**em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°**

Data de impressão: 26.12.2022 Número da versão 3 (substitui a versão 2) Revisão: 05.04.2022

**Nome comercial: webercolor flex**

(Continuação da página 7)

**10.6 Produtos de decomposição perigosos:**
Não se conhecem produtos de decomposição perigosos.

* 

## SECÇÃO 11: Informação toxicológica

**11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008**

**Toxicidade aguda**
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
**LD/LC50 valores relevantes para a classificação:**

| Componente Género Valor<br>Espécie | | |
|---|---|---|
| **CAS: 471-34-1 calcium carbonate** | | |
| Oral | LD50 | 6.450 mg/kg (ratazana) |
| Dérmico | LD50 | 6.450 mg/kg (ratazana) |
| **CAS: 65997-15-1 Cement, portland, chemicals** | | |
| Dérmico | LD50 | >2.000 mg/kg (coelho) |
| **CAS: 13463-67-7 titanium dioxide** | | |
| Oral | LD50 | >10.000 mg/kg (ratazana) |
| Inalação | LC50/4 h | >6,8 mg/l (ratazana) |

**Na pele:**
Provoca irritação cutânea.
**No olho:** Provoca lesões oculares graves.
**Sensibilização:**
Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
**Mutagenicidade em células germinativas**
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
**Carcinogenicidade**
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
**Toxicidade reprodutiva**
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
**Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição única**
Pode provocar irritação das vias respiratórias.
**Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) – exposição repetida**
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
**Perigo de aspiração**
Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos.
**11.2 Informações sobre outros perigos**

| Propriedades desreguladoras do sistema endócrino |
|---|
| Nenhum dos componentes se encontra listado. |



(Continuação na página 9)

# Ficha de dados de segurança

**em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°**

Data de impressão: 26.12.2022 Número da versão 3 (substitui a versão 2) Revisão: 05.04.2022

**Nome comercial: webercolor flex**

(Continuação da página 8)

* 

## SECÇÃO 12: Informação ecológica

**12.1 Toxicidade**

**Toxicidade aquática:** Não classificado como nocivo para a vida aquática

| Género do exame Concentração efectiva Método valorização | |
|---|---|
| **CAS: 471-34-1 calcium carbonate** | |
| EC50/72h | 14 mg/l (Alga) |
| **CAS: 13463-67-7 titanium dioxide** | |
| LC50/48h | 500 mg/l (Daphnia magna (pulga do mar grande)) |
| EC50/72h | 100 mg/l (Alga) |
| NOEC (72h) | 100 mg/l (Alga) |
| NOEC (14d) | 0,87-1,1 mg/l (peixe) |
| NOEC (21d) | 5 mg/l (Daphnia magna (pulga do mar grande)) |

**12.2 Persistência e degradabilidade** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
**12.3 Potencial de bioacumulação** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
**12.4 Mobilidade no solo** Não existe mais nenhuma informação relevante disponível.
**12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB**
**PBT:** Não aplicável.
**mPmB:** Não aplicável.
**12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**
O produto não contém substâncias com propriedades desreguladoras endócrinas.
**12.7 Outros efeitos adversos**
**Nota:**
O produto contém substâncias que originam forte turvação das águas.
O produto contém substâncias que provocam uma alteração local do PH, tendo uma influência negativa sobre peixes e bactérias.
**Nota:**
O produto provoca uma alteração significante do PH. Neutralizar antes de introduzir.
**Informação ecológica adicional:**

**Avisos gerais:** Não depositar em esgotos, cursos de água ou no meio ambiente.

* 

## SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

**13.1 Métodos de tratamento de resíduos**
**Recomendação:**
Eliminar em conformidade com a legislação e a regulamentação aplicável.
Após endurecimento, o produto pode ser tratado juntamente com os resíduos de construção, respeitando as regulamentações nacionais e/ou locais. Possível código de resíduo 17 09 04.

| Catálogo europeu de resíduos: | |
|---|---|
| 10 13 11 | resíduos de materiais compósitos à base de cimento, não abrangidos em 10 13 09 e 10 13 10 |
| 15 01 05 | embalagens compósitas |

(Continuação na página 10)

# Ficha de dados de segurança

**em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°**

Data de impressão: 26.12.2022 Número da versão 3 (substitui a versão 2) Revisão: 05.04.2022

**Nome comercial: webercolor flex**

(Continuação da página 9)

| | |
|---|---|
| HP4 | Irritante - irritação cutânea e lesões oculares |
| HP5 | Tóxico para órgãos-alvo específicos (STOT)/ tóxico por aspiração |
| HP13 | Sensibilizante |

**Embalagens contaminadas:**
**Recomendação:** Respeitar as regulamentações nacionais e/ou locais.
**Meio de limpeza recomendado:** Agitar a embalagem até verter completamente o conteúdo.

## SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

| | |
|---|---|
| **14.1 Número ONU ou número de ID**<br>**ADR, ADN, IMDG, IATA** | vazio |
| **14.2 Designação oficial de transporte da ONU**<br>**ADR, ADN, IMDG, IATA** | vazio |
| **14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte**<br>**ADR, ADN, IMDG, IATA**<br>**Classe** | vazio |
| **14.4 Grupo de embalagem**<br>**ADR, IMDG, IATA** | vazio |
| **14.5 Perigos para o ambiente:** | Não aplicável. |
| **14.6 Precauções especiais para o utilizador** | Não aplicável. |
| **14.7 Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI** | Não aplicável. |
| **UN "Model Regulation":** | vazio |

## SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

**15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente**
Regulation (EC) No 1907/2006 (REACH) (Candidate List, Annexes XIV and XVII)
Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP)
Regulation (EU) 2020/878 (amending REACH Annex II on the compilation of safety data sheets)
**Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008** cf. section 2

**Diretiva 2012/18/UE**
**Substâncias perigosas designadas - ANEXO I** Nenhum dos componentes se encontra listado.
**Regulamento (CE) n.º 1907/2006 ANEXO XVII**
A comercialização e a utilização do cimento estão sujeitas a uma restrição do teor de Cr (VI) solúvel (REACH Anexo XVII, ponto 47 Compostos de Crómio VI).
Condições de limitação: 47

(Continuação na página 11)

# Ficha de dados de segurança

**em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°**

Data de impressão: 26.12.2022 Número da versão 3 (substitui a versão 2) Revisão: 05.04.2022

**Nome comercial: webercolor flex**

(Continuação da página 10)

| **Directiva 2011/65/UE relativa à restrição do uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos - Anexo II** |
|---|
| Nenhum dos componentes se encontra listado. |

**REGULAMENTO (UE) 2019/1148**

| **Anexo I - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS OBJETO DE RESTRIÇÕES (Valor-limite máximo para efeitos de licenciamento nos termos do artigo 5.o, n.o 3)** |
|---|
| Nenhum dos componentes se encontra listado. |

| **Anexo II - PRECURSORES DE EXPLOSIVOS PASSÍVEIS DE PARTICIPAÇÃO** |
|---|
| Nenhum dos componentes se encontra listado. |

| **Regulamento (CE) n.° 273/2004 relativo aos precursores de drogas** |
|---|
| Nenhum dos componentes se encontra listado. |

| **Regulamento (CE) n.° 111/2005 que estabelece regras de controlo do comércio de precursores de drogas entre a Comunidade e países terceiros** |
|---|
| Nenhum dos componentes se encontra listado. |

**15.2 Avaliação da segurança química:** Não foi realizada nenhuma Avaliação de Segurança Química.

## SECÇÃO 16: Outras informações

Esta Ficha de Dados de Segurança complementa a Ficha Técnica do produto, mas não a substitui. Os dados descritos são baseados nos nossos conhecimentos relativos ao produto à data indicada, no entanto, não representam uma garantia das propriedades do produto e não fundamentam uma situação jurídica. O utilizador deverá ter especial atenção no caso de este produto ser utilizado com finalidades diferentes daquelas para as quais foi concebido, responsabilizando-se por eventuais ocorrências que daí advenham

**Frases relevantes**

H315 Provoca irritação cutânea.
H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
H318 Provoca lesões oculares graves.
H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H351 Suspeito de provocar cancro.
EUH203 Contém crómio (VI). Pode provocar uma reacção alérgica.

| **Classificação em conformidade com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008** | |
|---|---|
| Corrosão/irritação cutânea<br>Lesões oculares graves/irritação ocular<br>Sensibilização cutânea<br>Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição única) | A CLASSIFICAÇÃO DA MISTURA BASEIA-SE GERALMENTE NO MÉTODO DE CÁLCULO, UTILIZANDO OS DADOS DA SUBSTÂNCIA DE ACORDO COM O DECRETO (EC) NO 1272/2008. |

**Ficha de Dados de Segurança (FDS) emitida por:** Departamento Técnico
**Contacto** Sara Lacerda, Tel.: +351 234 101 010
**Número da versão anterior:** 2
**Abreviaturas e acrónimos:**
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

(Continuação na página 12)

# Ficha de dados de segurança

**em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°**

Data de impressão: 26.12.2022 Número da versão 3 (substitui a versão 2) Revisão: 05.04.2022

**Nome comercial: webercolor flex**

(Continuação da página 11)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern (REACH regulation)
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Corrosão/irritação cutânea – Categoria 2
Eye Dam. 1: Lesões oculares graves/irritação ocular – Categoria 1
Skin Sens. 1: Sensibilização cutânea – Categoria 1
Skin Sens. 1B: Sensibilização cutânea – Categoria 1B
Carc. 2: Carcinogenicidade – Categoria 2
STOT SE 3: Toxicidade para órgãos-alvo específicos (exposição única) – Categoria 3

*** Dados alterados em comparação à versão anterior**

De acordo com o Anexo II do Regulamento REACH, as seções modificados nesta versão da ficha de segurança, em comparação com a versão anterior, são marcadas com asteriscos.