SuperLED Goccia

SUPERLED GOC 1500lm 15WE27 6K5

Lampadina con una buona efficienza, la soluzione economica per ogni installazione standard.


Codice ordine 58069 **EAN 8002219881526**






Specifiche tecniche

Potenza assorbita	**15 W**
Tipo attacco lampada	**E27**
Tipo di tensione di alimentazione	**AC**
Tensione alimentazione (AC)	**230 Vac**
Temperatura ambiente (min)	**-15 °C**
Temperatura ambiente (max)	**45 °C**
CCT tonalità luce	**6500 K**
Rischio fotobiologico	**RG0**
Angolo fascio luminoso	**270 °**
Forma lampadina	**Goccia**
Stabilità colore	**SDCM6**
Consumo (1000h)	**15 KWh**
CRI Resa cromatica	**>80**
Diametro	**60 mm**
Efficienza	**100 lm/W**
Classe energetica	**F**
Codice Eprel	**759812**
Potenza equivalente	**100W**
Frequenza (max)	**60 Hz**
Frequenza (min)	**50 Hz**
Fattore di potenza	**0.51**
Vita	**15000 h**
Flusso sorgente luminosa	**1500 lm**
Flusso luminoso L70B50	**15000 h**
Cicli di accensione	**15000**
Range tensione alimentazione (max)	**240 V**
Range tensione alimentazione (min)	**220 V**





Specifiche meccaniche

Altezza	**118 mm**
Finitura diffusore	**Opale**
Grado di protezione IP	**IP20**

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 62560:2012 + A1:2015 + AC:2015 + A11:2019, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)