Tuttovetro Oliva

TVETRO LEDOP 4pz OL 5W E14 6K5

Lampadina dalla forma classica con il bulbo completamente in vetro opalino.


Codice ordine 58055 **EAN 8002219880925**




Specifiche tecniche

Potenza assorbita	**5 W**
Tipo attacco lampada	**E14**
Tipo di tensione di alimentazione	**AC**
Tensione alimentazione (AC)	**230 Vac**
Temperatura ambiente (min)	**-20 °C**
Temperatura ambiente (max)	**45 °C**
CCT tonalità luce	**6500 K**
Rischio fotobiologico	**RG0**
Angolo fascio luminoso	**360 °**
Forma lampadina	**Oliva**
Stabilità colore	**SDCM6**
Consumo (1000h)	**5 KWh**
CRI Resa cromatica	**>80**
Diametro	**35 mm**
Efficienza	**120 lm/W**
Classe energetica	**E**
Codice Eprel	**759835**
Potenza equivalente	**50W**
Frequenza (max)	**60 Hz**
Frequenza (min)	**50 Hz**
Fattore di potenza	**0.51**
Vita	**15000 h**
Flusso sorgente luminosa	**600 lm**
Flusso luminoso L70B50	**15000 h**
Cicli di accensione	**15000**
Range tensione alimentazione (max)	**240 V**
Range tensione alimentazione (min)	**220 V**







Specifiche meccaniche

Altezza	**97 mm**
Finitura diffusore	**Opale**
Grado di protezione IP	**IP20**

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 62560:2012 + A1:2015 + AC:2015 + A11:2019, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)