

SPLIT MURAL 1X1 IULAN 3 ECO



MODELO			WDS09IUL3ECO-R32	WDS12IUL3ECO-R32	WDS18IUL3ECO-R32	WDS24IUL3ECO-R32
		INT. EXT.	WDS09IUL3ECO-R32-I WDS09IUL3ECO-R32-O	WDS12IUL3ECO-R32-I WDS12IUL3ECO-R32-O	WDS18IUL3ECO-R32-I WDS18IUL3ECO-R32-O	WDS24IUL3ECO-R32-I WDS24IUL3ECO-R32-O
Alimentación Eléctrica		V,F,HZ	220-240V (1 Fase~ 50Hz)			
RENDIMIENTO						
Capacidad refrigeración	Capacidad	kW	2,6	3,5	5,3	7,0
		Btu/h	9.000 (3.100-11.600)	12.000 (3.800-14.200)	18.000 (6.200-20.900)	24.000 (7.100 ~ 27.120)
	Consumo	W	100-1.240	130-1.580	140-2.360	160 ~ 2.960
	SEER / Clasificación Energética	-	6,2 / A++	6,1 / A++	7,1 / A++	6,1 / A+++
Capacidad calefacción	Capacidad	kW	2,91	3,8	5,56	7,3
		Btu/h	10.000 (2.800-11.500)	13.000 (3.700-14.400)	19.000 (4.700-23.000)	25.000 (5.500 ~ 30.000)
	Consumo	W	733 (120~1.200)	1.020 (100~1.580)	1.480 (200~2.410)	2.035 (260~3.140)
	SCOP / Clasificación Energética	-	4 / A+	4 / A+	4 / A+	4 / A+
CARACTERÍSTICAS						
Unidad interior	Potencia sonora (H)	dB(A)	53	53	55	59
	Presión sonora (H/M/L)	dB(A)	40/30/26/21	40/34/26/22	44/37/30/25	44,5 / 42 / 34,5 / 28
	Caudal aire	m³/h	520/460/360	600/500/360	840/680/540	980 / 817 / 662
	Temperatura de operación	°C	17~32 0~30			
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	61	65	61	67
	Presión sonora	dB(A)	55,5	56	56	59,5
	Caudal aire	m³/h	1.700	1.700	2.500	3.000
	Temperatura de operación	°C	-15~50 -15~30			
Refrigerante	Tipo/ Carga	R32 / Kg	R32/0,55	R32/0,55	R32/1	1.6
	Carga adicional >5	g/m	12	12	12	24
DIMENSIONES Y PESO						
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1040 x 327 x 220
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	870x365x270	870x365x270	1035x385x295	1.120 x 0.405 x 0.315
	Peso neto	Kg	7,5	7,5	10	12,3
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	720x495x270	720x495x270	800x554x333	845 x 702 x 363
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	835x540x300	835x540x300	915x615x370	965 x 765 x 395
	Peso neto	Kg	22,7	22,7	34	51,5
CONEXIONES						
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Longitud máx.	m	25	25	30	50
	Desnivel máx.	m	10	10	20	25
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2x2,5 + T			
	Interconexión	mm	4x2,5 + T			