Scheda prodotto in ottemperanza al D.Lgs n.206/2005

PORTA LM RIMINI

CARATTERISTICHE TECNICHE E MATERIALI IMPIEGATI

Anta: Struttura perimetrale in legno
Superficie in MDF rivestito in Decorato plastico
Struttura interna a nido d'ape in cartoncino disidratato

Telaio: Legno listellare rivestito

Mostre: Legno multistrato con aletta in MDF rivestito

PULIZIA DELLE PORTE

Settimanalmente è sufficiente una buona spolverata con uno straccio morbido o con un piumino dal pelo fitto e resistente.
Almeno una volta all'anno è necessario pulire a fondo il serramento.
Nel normale trattamento di pulizia delle porte è importante attenersi ad alcune regole basilari. Prima di tutto, utilizzare soltanto prodotti specifici: la maggior parte dei prodotti spray in commercio, infatti, non svolge alcuna azione protettiva e può addirittura risultare dannosa, inaridendo la superficie. È opportuno, dunque, servirsi di una soluzione composta di acqua e alcol nella seguente proporzione: acqua 90%, alcol 10%.
Si deve assolutamente evitare l'uso, anche sporadico, di detersivi, polveri abrasive e solventi a forte aggressività che possano danneggiare i colori, la superficie della porta, i suoi accessori o i vetri.
Pulire con un panno morbido inumidito d´acqua; usare solo prodotti specifici che non danneggiano la superficie della porta.

Utilizzando una semplice soluzione di acqua ed alcol si potranno pulire a fondo le porte in modo rapido ed efficace:

- Passare un panno pulito e ben strizzato su tutta la superficie per togliere ogni traccia di sporcizia e di polvere.
- Controllare accuratamente angoli e fessure per rimuovere eventuali depositi di polvere.
- Ripassare tutta la superficie della porta con un panno pulito e asciutto per togliere qualsiasi traccia di umidità.

N.B. Le porte vanno lavate dal basso verso l'alto e sciacquate al contrario. Nel caso di porte laccate si consiglia di utilizzare una pelle di daino appena umida, insistendo nei punti più sporchi. Nei casi di sporco particolarmente resistente si può utilizzare un panno morbido e detersivi neutri e non abrasivi.

Occorre infine prestare particolare attenzione quando si effettuano dei lavori in casa. Qualsiasi lavoro di imbiancatura, pavimentazione, ecc., infatti, rappresenta un potenziale pericolo per le porte, in quanto prevede l'impiego di materiali o vernici contenenti additivi chimici che possono causare notevoli danni. Macchie, polvere o eventuali schizzi di intonaco, devono quindi essere tempestivamente rimossi mediante un accurato lavaggio con acqua e sapone neutro.

MANUTENZIONE ORDINARIA

Ogni due anni è buona norma controllare le condizioni ed il corretto funzionamento della porta mediante:

- verifica della chiusura e del funzionamento eseguendo eventualmente interventi di lubrificazione delle cerniere e della serratura con grasso spray
- Periodicamente pulire e oliare tutti gli organi mobili ed eventualmente procedere a una nuova registrazione. Le cause del cigolio delle porte è sostanzialmente imputabile ai cardini che necessitano di essere oliati.
- verifica del film protettivo
- verifica delle guarnizioni

PRECAUZIONI

Le porte e i relativi accessori sono creati per essere installati in ambienti con condizioni climatiche dl temperatura compresa tra i 18° e 23° e umidità relativa compresa tra 45% e 60%.
Non installare in ambienti esterni. Evitare il contatto diretto con l'acqua. Un alto tasso di umidità può provocare possibili rigonfiamenti. Una forte escursione (anche tra due stanze) può determinare un'inarcatura della porta. Forti correnti dl area calda dirette determinano eccessiva perdita di umidità delle parti legnose, comportando fenomeni di ritiro e possibile rischio di deformazione e fessurazione.
L'azienda declina ogni responsabilità per l'aggiunta o la modifica dl componenti originali.
