

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

N°: 005

1. Code d'identification unique du produit type

CARREAUX CERAMIQUES PRESSES A SEC, AVEC ABSORPTION D'EAU $E \leq 0,5\%$, TYPE 5

2. Usage prévu

POUR LES MURS ET LES SOLS INTERIEURS ET EXTERIEURS

3. Fabricant

BALDOCER CERAMICAS, S.A.
Ctra. La Pobla Tornesa – Vall d'Alba, km.4
12192 Vilafamés (Castellon) ESPAGNE

4. Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances: 4

5. Norme harmonisée: EN 14411: 2012


6. Performances déclarées

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES	PERFORMANCES
Réaction au feu	A1-A1 _{FL}
Emission de substances dangereuses: - Cadmium - Plomb - Autres	PND PND PND
Force de rupture	>1300N
Glissance ET CEN/TS 16165 Annexe C	PND
Adhérence: - Colle ciment - Colle dispersion - Colle réactif - Mortier	Type C2 >1,0 N/mm ² PND PND PND
Résistance au choc thermique	Résiste
Inaltérabilité pour : - Usage intérieur - Usage extérieur	Résiste Résiste
Propriétés tactiles	PND

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Felipe Peraire Palos
Directeur Général


BALDOCER, S.A.
P.P.

Vilafamés, 8 Octobre 2020