

Declaração de Desempenho

1. Código de identificação único do produto-tipo: **Ladrilhos de Pedra Aglomerada**
2. Utilização(ões) prevista(s): **Pavimentos e degraus interiores e exteriores.**
3. Fabricante:

Fábrica de Mosaicos Alcupel, Lda.
Apartado 39
3754-906 – Aguada de Baixo – Portugal

4. Mandatário:

Amop, Lda.
Rua Chão Redondo n.º 258
3754-906 – Aguada de Baixo – Portugal

5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): **Sistema 4**

6.A Norma harmonizada: NP EN 15285:2010 – Pedra Aglomerada – Ladrilhos modulares para pavimentos e degraus (interiores e exteriores).

Organismo(s) notificado(s): Não aplicável

6.B Documento de Avaliação Europeu: Não aplicável

Avaliação Técnica Europeia: Não aplicável

Organismo de Avaliação Técnica: Não aplicável

Organismo(s) notificado(s): Não aplicável

7. Desempenho(s) declarado(s):

	NP EN 15285 – Pedra Aglomerada. Ladrilhos modulares para pavimentos e degraus (interiores e exteriores)	
Características essenciais	Desempenho	Métodos de ensaio
Reação ao fogo	Classe A1fl	Decisão 96/603/CE
Resistência à rutura (resistência à flexão)	F1	EN 14617-2:2016
Resistência ao escorregamento	42 a 93	NP EN 14231:2006
Tactibilidade/Visibilidade	NPD	NPD
Condutibilidade Térmica	0.989 a 1.229 W/(m k)	EN 12664:2001
Absorção de água	W1	EN 14617-1:2013
Durabilidade:		
• Resistência ao choque térmico	81 a 92%	EN 14617-6:2008
• Resistência ao choque (conservação da integridade)	605J a 622J	EN 14617-9:2008
• Resistência ao gelo e degelo	90% a 99%	EN 14617-5:2012

8. O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Poderá consultar a presente Declaração de Desempenho nas referidas marcas Amop Synergies.

www.grupoamop.com

Fernando Marques

Gerente

20/12/2021

Juvenal Carvalho

Gerente

20/12/2021
