

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

## K22/1/RD/23

### 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu budowlanego:

**K22**

Nazwa handlowa: **MAXIMA PLUS**

Uzupełniające informacje identyfikacyjne umieszczone na opakowaniu wyrobu

### 2. Opis wyrobu budowlanego, rodzaj, zastosowanie i norma zharmonizowana:

Wykładzina podłogowa PVC do użytkowania wewnątrz budynków jako pokrycie podłogowe objęte normą zharmonizowaną EN 14041:2004/AC:2006 – Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe – właściwości zasadnicze.

### 3. Producent wyrobu budowlanego:



Unilin Flooring Polska Sp. z o.o.  
ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec  
tel. +48 (34) 341 23 60

### 4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego:

System 3 – deklaracja właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego dokonana na podstawie:

- producent przeprowadza zakładową kontrolę produkcji,
- notyfikowane laboratorium ocenia właściwości użytkowe na podstawie badań (w oparciu o próbki pobrane przez producenta), obliczeń, zestawionych w tabelach wartości lub opisowej dokumentacji wyrobu budowlanego.

### 5. Notyfikowane laboratoria badawcze biorące udział w ocenie zgodności wyrobów budowlanych zgodnie z systemem 3:

- CENTEXBEL, jednostka notyfikowana nr 0493  
ul. Technologiepark 7, BE 9052 Gent, Belgia

Przeprowadził oznaczenie wyrobu w zakresie:

- klasyfikacja w reakcji na ogień

- EUROFINS PRODUCT TESTING A/S, jednostka notyfikowana nr 2657  
ul. Smedeskovvej 38, DK-8464 Galten, Dania

Przeprowadził oznaczenie wyrobu w zakresie:

- emisja lotnych związków organicznych (VOC)
- emisja formaldehydu

**6. Deklarowane właściwości użytkowe:**

| ZASADNICZE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE<br>zgodnie z EN 14041:2004/AC:2006 |                                                          | CE<br>23                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Reakcja na ogień                                                   | C <sub>FL</sub> -s1                                      |   |
| Zawartość PCP                                                      | NPD                                                      |                                                                                      |
| Emisja formaldehydu                                                | E1                                                       |   |
| Wodoszczelność                                                     | NPD                                                      |   |
| Śliskość                                                           | $\mu \geq 0,30$                                          |   |
| Zachowanie elektryczne                                             | $\leq  2,0 $ kV<br>antystatyczne                         |   |
| Rezystancja elektryczna skrośna                                    | $\leq 1,0 \times 10^9 \Omega$<br>statyczna rozpraszająca |   |
| Rezystancja cieplna R <sub>23</sub>                                | 0,027 m <sup>2</sup> K/W                                 |  |

**7. Właściwości użytkowe wyrobu określonego w punkcie 1 są zgodne z zasadniczymi właściwościami użytkowymi deklarowanymi w punkcie 6.**

*Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w punkcie 3.*

W imieniu producenta podpisał:

Unilin Flooring Polska Sp. z o.o.  
Dyrektor Zakładu  
Plant Manager  
Marcin Miklas

Lubliniec, 17.04.2023