izolacja JAROCIN

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 88/2023

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Membrana dachowa **SUPERNOVA W/400 /1200**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: izolacja wodochronna
warstwa podkładowa pod nieciągłe pokrycia dachowe

3. Producent: „IZOLACJA-JAROCIN" S.A.
63 – 200 Jarocin ul. Poznańska 24-26
www.izolacja-jarocin.pl

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3 – w zakresie zastosowań pkt. 4, 5

5. Norma zharmonizowana: EN 13859-1:2010 (PN-EN 13859-1:2010)
Jednostka lub jednostki notyfikowane: 1454 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Warszawski Instytut Technologiczny

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Lp.	Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
1.	Reakcja na ogień	Klasa E
2.	Odporność na przesiąkanie wody	Klasa W1
3.	Wytrzymałość na rozciąganie	Maksymalna siła rozciągająca - kierunek wzdłuż : 500N/50mm ± 200N/50mm - kierunek w poprzek : 300N/50mm ± 200N/50mm
		Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - kierunek wzdłuż : 3% ± 2% - kierunek w poprzek : 3% ± 2%
4.	Wytrzymałość na rozdzieranie	- kierunek wzdłuż: 100N ± 50N - kierunek w poprzek: 100N ± 50N
5.	Giętkość w niskiej temperaturze	0 °C
6.	Odporność na przesiąkanie wody po sztucznym starzeniu	Klasa W1
7.	Wytrzymałość na rozciąganie po sztucznym starzeniu	Maksymalna siła rozciągająca - kierunek wzdłuż : 500N/50mm ± 200N/50mm - kierunek w poprzek : 300N/50mm ± 200N/50mm
		Wydłużenie przy maksymalnej sile rozciągającej - kierunek wzdłuż : 3% ± 2% - kierunek w poprzek : 3% ± 2%

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Jarocin, dnia 17.05.2023 r.
.....
/ miejsce i data wystawienia/

Marek Koterba Kier. KJ
.....
/w imieniu producenta podpisał(-a)