

Pour les travaux de décapage, enlèvement de peinture, rouille, tartre, incrustations et bavures.



- Queue changement rapide
- Fil ondulé
- Fil acier revêtu laiton
- Forme circulaire

#### Machines



#### Applications



Laiton Bois

#### Caractéristiques



#### Propriétés et bénéfices

- + Queue HEXA 6.35mm à changement rapide : un attachement hexagonal à gorge pour le blocage et déblocage rapide de l'outil. Conforme à la norme DIN 3126 E6.3 ➡ Permet un changement rapide de vos outils en supprimant le serrage/desserrage manuel du mandrin. Pour les perceuses et les visseuses.
- + Fil ondulé : décapage léger de vos surfaces grâce à l'ondulation de la matière. ➡ Permet un brossage léger de vos surfaces sans aucun besoin de pression.
- + fil acier revêtu laiton : fil revêtu laiton très résistant avec une bonne agressivité ➡ Permet un décapage, dérouillage de toutes vos surfaces. Le revêtement confère une durée de vie plus importante au produit.
- + Forme circulaire : géométrie de type cercle pour une utilisation sur la tranche. ➡ Permet un décapage facile sur les surfaces étroites

Code	EAN	Ø	Ep. fil	Grain	Type	QTY	PCB
XT20252006058	3128820060589	75	0,20		Acier laitonné ondulé	1	3