

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**Reglamento Productos de Construcción - 305/2011/UE****Declaración de prestaciones N°:**

200811 - 2023 - 860425

(1) Código de identificación única del producto tipo:

Mortero para revoco de uso general GP-CS III-W2

(2) Usos previstos:

Mortero revoco/enlucido, para exteriores e interiores, utilizado para terminación de muros, pilares y tabiques.

(3) Fabricante:

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado:

No Aplicable

(5) Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 4

(6) Norma armonizada:

EN 998-1:2018

Organismos notificados :

-

(7) Prestaciones Declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego	Clase A1	EN 998-1:2018
Absorción de agua	$\leq 0.2 \text{ Kg/m}^2 \text{ min}$ 0.5	
Permeabilidad al vapor de agua	$\leq 15 (\mu)$	
Adhesión	$\geq 0.3 \text{ N/mm}^2$ FP:B	
Conductividad térmica/densidad	0,47 W/mK (valor tabulado)	
Emisión de Sustancias Preligrosas	Ver ficha de seguridad	

NPD*: Prestación no Declarada

(8) Documentación técnica adecuada o documentación técnica específica:

No Aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:



Rufino Hernández Veguer
Líder Plataforma Calidad Iberia

Madrid

03/01/2023

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**Regulamento Produtos de Construção - 305/2011/UE**

Declaração de desempenho N°:

200811 - 2023 - 860425

(1) Código de identificação única do produto tipo:

Argamasa para reboco de uso geral GP-CS III-W2

(2) Usos previstos:

Argamassa de reboco/acabamento, para exteriores e interiores, utilizada para acabamento de paredes, pilares e divisórias.

(3) Fabricante:

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

(4) Representante autorizado:

Não Aplicável

(5) Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Sistema 4

(6) Norma harmonizada:

EN 998-1:2018

Organismos notificados:

-

(7) Desempenho Declarado

Características essenciais	Desempenho	Especificação técnica harmonizada
Reação ao fogo	Classe A1	EN 998-1:2018
Absorção de água	$\leq 0.2 \text{ Kg/m}^2 \text{ min } 0.5$	
Permeabilidades ao vapor de água	$\leq 15 (\mu)$	
Aderência	$\geq 0.3 \text{ N/mm}^2$ FP:B	
Conductibilidade térmica/densidade	0,47 W/mK (valor tabelado)	
Emissão de Substâncias Perigosas	Ver ficha de segurança	

NPD*: Desempenho não Declarado

(8) Documentação Técnica Adequada e/ou Documentação Técnica Específica:

Não Aplicável

O desempenho do produto identificado a cima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado a cima.

Assinado por e em nome do fabricante por:



Rufino Hernández Veguer
Líder Plataforma Qualidade Ibéria

Madrid

03/01/2023

ANEXO I

Productos Afectados / Produtos Afetados

Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:

200811 - 2023 - 860425

Ref LM	Designación / Designação	EAN
86721840	MORTERO REVOCO AXTON CAL C FINA BL 25KG	8436530860425
86721842	MORTERO REVOCO AXTON CAL C GRUES BL 25KG	8436530860432

ANEXO II

MARCADO CE

Declaración de prestaciones N°: / Declaração de desempenho N°:

200811 - 2023 - 860425

	
ADEO Services 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France	
EN 998-1:2018 23 200811 - 2023 - 860425	
MORTERO PARA REVOCO DE USO GENERAL / ARGAMASSA PARA REVOCO DE USO GERAL Mortero de revoco-enlucido, para exteriores e interiores, utilizado para terminación de muros, pilares y tabiques / Argamassa de estuque, para exterior e interior, para acabamento de paredes, pilares e divisórias. GP-CS III-W2	
Reacción al fuego / Reação ao fogo	Clase A1/Classe A1
Absorción de agua / Absorção de água	≤ 0.2 Kg/m ² min 0.5
Permeabilidad al vapor de agua / Permeabilidades ao vapor de água	≤ 15 (μ)
Conductividad térmica/densidad / Conductibilidade térmica/densidade	0,47 W/mK (valor tabulado, valor tabelado)
Adhesión / Aderência	≥ 0,3 N/mm ² FP:B
Emisión de Sustancias Preligrosas / Emissão de Substâncias Perigosas	Ver ficha de seguridad / ver ficha de segurança
DOP disponible / DOP disponível: www.leroymerlin.es / www.leroymerlin.pt	