

Declaração de Desempenho

De acordo com o RPC, Regulamento (EU)Nº305/2011

Soudal Silicone Universal

Revisão: 21/12/2018

Página 1 De 3

Referência Nr: 230413

Código de identificação único do produto-tipo:

Soudal Silicone Universal

Utilização ou utilizações previstas do produto de construção:

Selante para juntas sanitárias.

De acordo com a especificação técnica harmonizada aplicável:

EN 15651-3:2012: Tipo S: CLASSE S1

Sistema ou sistemas de avaliação e de verificação da regularidade do desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:

Sistema 3: por características essenciais

Sistema 3: por reação ao fogo

Nome e endereço de contato do fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

O organismo notificado:

IFT Rosenheim GmbH, NB 0757 realizou o Teste de Tipo de Produto sob o sistema 3.

Declaração de Desempenho

De acordo com o RPC, Regulamento (EU)N°305/2011

Soudal Silicone Universal

Revisão: 21/12/2018

Página 2 De 3

Desempenho declarado: EN 15651-3:2012

Características Essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Klasse F	EN 15651-3:2012
Libertação de substâncias perigosas para o ambiente	NPD	
Impermeabilidade à água e ao ar		
Resistência ao fluxo	? 3 mm	
Perda de Volume	NPD	
Crescimento microbiológico	0	
Durabilidade	passes	

Condicionamento:

Método A

Substrato:

Alumínio

Vidro

O desempenho deste produto é conforme com o desempenho declarado. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante.

Assinado por e em nome do fabricante por



Ing. W. Dierckx

Technical Product Manager
B-2300 Turnhout, Belgium, 21/12/2018

Marcação CE

De acordo com o RPC, Regulamento (EU)N°305/2011

Revisão: 21/12/2018

Página 3 De 3



NB 0757

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

14

Referência Nr: 230413

EN 15651-3: 2012

Selante para juntas sanitárias.

Soudal Silicone Universal

EN 15651-3:2012: Tipo S: CLASSE S1

Condicionamento:

Método A

Substrato:

Alumínio

Vidro

Características Essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Reação ao fogo	Klasse F	EN 15651-3: 2012
Libertação de substâncias perigosas para o ambiente	NPD	
Impermeabilidade à água e ao ar		
Resistência ao fluxo	? 3 mm	
Perda de Volume	NPD	
Alongamento à rutura	? 25%	
Crescimento microbiológico	0	
Durabilidade	passes	