25 YEAR Guarantee*

FR *GARANTIE : Elle s'applique à compter de la date d'achat et couvre uniquement la valeur du produit, hors frais de pose et de dépose. EXCLUSION DE GARANTIE : Défaut visible avant la pose (à poser seul acceptation), usure graduelle, progressive ou prévisible du vinyl plastique, usages du produit non conformes à ses caractéristiques techniques, non-respect des règles de pose, du support, du mobilier et d'entretien non approprié, dégradation du produit hors plage de température autorisée, défauts dès au non-respect des règles de pose, ou visibles avant la pose, ou constatés à des accidents (impacts des eaux, chutes d'objets, déplacement gênant des rayures, produit au mobilier d'entretien non approprié). La garantie de résistance à l'usure ne couvre pas les éventuelles rayures, marques, empreintes, déchirures, coupures, perforations, cloques, gonflements, décolorations. CONDITIONS DE POSE ET D'USAGE : Le produit est destiné aux pièces intérieures et sèches, à poser devant faire vitre et autorisée en respectant un point de dilatation de 10mm autour de la pièce. La surface de pose maximale autorisée est de 20m² (à longueur maximale est de 15 mètres. Au-delà, prévoir un point de dilatation). Le produit ne doit pas être exposé à des rayons UV directs, à des sources de chaleur, à des variations de température après la pose (le revêtement de sol sec peut se dilater de 0,7 per 24 heures). Type de support autorisé : support lisse classé sans ragréage. Pour ragréage, chape béton avec ragréage, carrelage ragréé et parfaitement lisse à ainsi de large et 2mm de profondeur. Pour une ha monie des couleurs, il est important de melanger les paquets. Pour le lessage, utilisez un seau d'eau et un produit de nettoyage adapté aux sols pvc (pour ECOTOP SLIM, utilisez un produit adapté aux stratifiés). Utilisation de tapis à dos caoutchouc au sites interdits : risque de salir des traces. Utilisation des protecteurs de chaises : il est recommandé utiliser ceux avec roulettes en caoutchouc. Ne pas utiliser de produits abrasifs, cire, huile, savon noir, ammoniaque, eau de javel, produit à base d'alcool, solvant, produit à base de cire, produit de nettoyage à vapeur. Ne pas utiliser de produits contenant de cire ou produits contenant de solvant pour nettoyer le sol. Le produit ne doit pas être exposé à des rayons UV directs, à des sources de chaleur, à des variations de température après la pose (le revêtement de sol