

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

DoP nº 2.LC1.07.01

KRONOSPAN SAS LE CREUSOT

ZI de Torcy – BP 54
71210 MONTCHANIN – FRANCE

Tipo de producto <i>Tipo de produto</i>	Uso previsto <i>Utilização prevista</i>	EVCP* AVDP**	Referencia del organismo notificado <i>Referência do organismo notificado</i>
Tablero de Fibras (HDF / MDF) <i>Placa de aglomerado de fibras de madeira (HDF / MDF)</i> <i>Referencias</i> <i>Referências :</i> 20239/20417	Tablero de fibras Tipo MDF/HDF no estructural para uso interior en ambiente seco. <i>Painel de fibra tipo MDF/HDF não estrutural para aplicações interiores em ambiente seco.</i>	4	No aplicable <i>Não aplicável</i>
* Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones de conformidad con el reglamento (UE) nº 305/2011 ** Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho do produto de acordo com o regulamento (UE) n.º 305/2011			

Prestaciones declaradas / Desempenhos declarados

Características esenciales <i>Características essenciais</i>	Prestaciones Desempenho							Unidades	Especificación técnica armonizada <i>Especificação técnica harmonizada</i>
Intervalo de espesores considerado <i>Faixa de espessura considerada</i>	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐		
Esesor <i>Espessura</i>	> 1.8 – 2.	> 2.0 – 4.0	> 4.0 – 6.0	> 6.0 – 8.0	> 8.0 – 10	> 10 – 12	> 12	mm	
Resistencia a la flexión <i>Resistência à Flexão</i>		23	23	23				N/mm ²	NF EN 13986:2004 +A1 :2015
Módulo de elasticidad en flexión <i>Módulo elasticidade em Flexão</i>		2700	2700	2700				N/mm ²	
Cohesión interna <i>Resistência à tracção perpendicular às faces</i>		0,65	0,65	0,65				N/mm ²	
Hinchamiento 24h <i>Inchamento em espessura 24h</i>		35	30	17				%	
Emisión de formaldehído <i>Emissão de formaldeído</i>		E0.5	E0.5	E0.5				-	
Reacción al fuego / <i>Reacção ao fogo</i>		E	E	E					

Características esenciales <i>Características essenciais</i>	Prestaciones Desempenho							Unidades	Especificación técnica armonizada <i>Especificação técnica harmonizada</i>
Intervalo de espesores considerado <i>Faixa de espessura considerada</i>	☐	☒	☒	☒	☐	☐	☐		
Espesor <i>Espessura</i>	> 1.8 – 2.	> 2.0 – 4.0	> 4.0 – 6.0	> 6.0 – 8.0	> 8.0 – 10	> 10 – 12	> 12	mm	
Densidad / Densidade			> 850	> 850					NF EN 13986:2004 +A1 :2015

Notas: NPD = Prestaciones no declaradas / *Desempenho não declarado*

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas.

La presente declaración de prestaciones se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

O desempenho do produto identificado atende ao desempenho declarado.

Esta declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado

Firmado en nombre del fabricante:

Assinado em nome do fabricante: KRONOSPAN SAS

Nombre y función / *Nome y cargo*

BAVASSO Raffael - Director general / *Diretor geral* KRONOSPAN SAS

Lugar y fecha / *Lugar y data*

Torcy 11 Septiembre 2023 / *Torcy 11 de Setembro de 2023*



KRONOSPAN SAS
LE CREUSOT
BP 54 - ZI DE TORCY
71210 MONTCHANIN
Tél. 03 85 77 53 00 - Fax 03 85 77 53 29