

DECLARATION OF PERFORMANCE

N. 2021/03

(ENG) According to 305/2011.EU of the Council of European Union and European Parliament.

(PT) De acordo com Regulamento n.º 305/2011 do Conselho da União Europeia e Parlamento Europeu.

(ES) De acuerdo con el Reglamento no 305/2011 del Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo.



Distributor / Distribuidor: **DELI HOME IBERIA, UNIPESSOAL, LDA.**

Parque Industrial Manuel da Mota, 15

3100-354 Pombal - PORTUGAL



The inward opening tilt and turn single casement windows are made of 70mm thick PVC profile and double glazing.

Does not contain any hazardous material.

System or systems of assessment and verification of constancy of the construction product as set in Annex V. 1.4.3 system

- a) The production control is made by the manufacturer
- b) The determination of product type and type certification is made by the notified laboratory

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, DE-8871 Stephenskirchen, Lackermannweg 24

Notified body number: 1644

Number of first test certificate: 17/06-A003-Z3

Suggested area of use: window frames of domestic, public, and social buildings, refurbishment or when the planning terms allow technical and other facilities

In case of window change, technical and construction regulations must be taken into consideration!

Place and Date of production: Izmir (TR), 03.02.2021

This Declaration of Performance is issued under the sole responsibility of the supplier.

Warranty: 2 years, in case of proper storage, delivery, installing, handling and proper use of the product.



As janelas de abertura interior com sistema oscilobatente são produzidas com perfis de PVC com 70mm de espessura e vidro duplo.

Não contém qualquer material perigoso.

Sistema ou sistemas de avaliação e verificação da conformidade do produto de construção, conforme estabelecido no sistema do Anexo V 1.4.3

- a) O controle da produção é feito pelo fabricante
- b) A determinação do tipo de produto e certificação de tipo é feita pelo laboratório notificado

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, DE-8871 Stephenskirchen, Lackermannweg 24

Número do laboratório notificado: 1644

Número do primeiro certificado de teste: 17/06-A003-Z3

Área de utilização sugerida: moradias, vivendas, edifícios públicos e sociais, remodelações ou quando os termos de planeamento permitirem facilidades técnicas e outras

Em caso de mudança da janela, os regulamentos técnicos e de construção devem ser respeitados!

Local e data de produção: Izmir (TR), 03.02.2021

Esta declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fornecedor.

Garantia: 2 anos, no caso de armazenamento adequado, entrega, instalação, manuseio e uso adequado do produto.



Las ventanas de apertura interior y sistema oscilobatiente están fabricadas con perfiles de PVC de 70 mm de espesor y doble acristalamiento.

No contiene cualquier material peligroso.

Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la conformidad del producto de construcción según se establece en el sistema del Anexo V. 1.4.3

- a) El control de producción lo realiza el fabricante
- b) La determinación del tipo de producto y la certificación de tipo la realiza el laboratorio notificado.

PfB GmbH & Co. Prüfzentrum für Bauelemente KG, DE-8871 Stephenskirchen, Lackermannweg 24

Organismo notificado número: 1644

Número del primer certificado de prueba: 17/06-A003-Z3

Área de uso sugerida: casas, viviendas, edificios públicos y sociales, reconstrucciones o cuando los términos de planificación permitan instalaciones técnicas y de otro tipo.

En caso de cambio de la ventana, se deben respetar las regulaciones técnicas y de construcción.

Lugar y fecha de producción: Izmir (TR), 03.02.2021

Esta Declaración de rendimiento se emite bajo la exclusiva responsabilidad del proveedor.

Garantía: 2 años, en caso de almacenamiento, entrega, instalación, manipulación y uso adecuado del producto.

EN 14351-1:2006 + A2:2016

CanDo® Deluxe PVC Window / Janela em PVC CanDo® Deluxe / Ventana en PVC CanDo® Deluxe

Customs Tariff Number / Nomenclatura Combinada / Código de Aduanas: 39 25 20 00 00

Essential Characteristics / Características Essenciais / Características Essenciales	Performance of one or two wing PVC windows / Desempenho das janelas em PVC de uma ou duas folhas / Rendimiento de las ventanas en PVC de una o dos hojas
Air permeability / Permeabilidade ao ar / Permeabilidad al aire (EN 1026)	Class 4 (EN 12207)
Water tightness / Estanquidade à água / Estanqueidad al agua (EN 1027)	Class E750 (EN 12208)
Resistance to wind load / Resistência ao vento / Resistencia al viento (EN 1221)	Class C5/B5 (EN 12210)
Operating forces / Força de manobra / Fuerza de maniobra (EN 12046-1)	Class 0 (EN 13115)
Load-bearing capacity of safety devices / Capacidade dos dispositivos de segurança / Capacidad de los dispositivos de seguridad	Fit / Adequado / Adecuado
Acoustic performance / Isolamento acústico / Insonorización	Area $\leq 2,7 \text{ m}^2 \rightarrow 32 (-1;-5)\text{dB}$
Thermal transmittance / Coeficiente de transmissão térmica / Coeficiente de transmisión térmica (EN 10077-2)	$U_w = 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
Test Specimen: Window with (W x H) 1180 x 1180 mm / Janela com 1180 x 1180 mm / Ventana con 1180 x 1180 mm	



DELI HOME
A Gerência

António Lourenço
Managing Director / Director Geral / Director General