

No: MKD M8A B900

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **MKD M8A B900**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Okno dachowe przeznaczone do zastosowania w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych
3. Producent: Altaterra Kft., Hungary, 9431 Fertőd, Malom köz 1. www.altaterra.eu
5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 3
- 6a. Norma zharmonizowana: EN 14351-1:2006+A2:2016
Notified body/ies: 0757, 1390, 1415
7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Właściwości podstawowe	Właściwości eksploatacyjne	NB ⁽¹⁾
Odporność na obciążenie wiatrem ⁽²⁾	C4	0757
Odporność na obciążenie śniegiem ⁽³⁾	4H-16-4	
Reakcja na ogień	C s1,d0	1415
Z oddziaływaniem ognia zewnętrznego	npd	
Wodoszczelność	E1200	0757
Odporność na uderzenie	npd	
Odporność obciążeniowa urządzeń zabezpieczających	npd	
Właściwości akustyczne R_w	32 (-1;-5) (dB)	
Przenikalność cieplna (U_w) ⁽⁴⁾	1,3 (W/m ² K)	1390
Współczynnik promieniowania słonecznego (g)	0,55	0757
Przenikalność światła (T_w)	0,79	0757
Przepuszczalność powietrza	4	0757

npd: No Performance Determined - właściwości użytkowe nieustalone

¹ Jednostka lub jednostki notyfikowane: <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/>

² Dla szerokości okna > 1140 mm lub wysokości okna > 1398 mm: NPD

³ Szyby patrząc od zewnątrz. H: hartowana, HS: wzmocniona termicznie

⁴ Zakomunikowana wartość odnosi się do rozmiaru testowego 114/134 x 140 cm ustawionego w pozycji pionowej według normy EN 12567-2 lub po uprzedniej kalkulacji, do rozmiaru 123 x 148 cm ustawionego w pozycji pionowej, według normy EN 10077-1/2

Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4. W imieniu producenta podpisać(-a):

Krzysztof Dudek, CEO

Fertőd, Hungary on 4.04.2016



CE 16	MKD M8A B900 Okno dachowe przeznaczone do zastosowania w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych		Norma zharmonizowana EN 14351-1:2006 +A2:2016
Właściwości podstawowe	Właściwości eksploatacyjne	NB	
Odporność na obciążenie wiatrem ⁽²⁾	C4	0757	
Odporność na obciążenie śniegiem ⁽³⁾	4H-16-4		
Reakcja na ogień	C s1,d0	1415	
Z oddziaływaniem ognia zewnętrznego	npd		
Wodoszczelność	E1200	0757	
Odporność na uderzenie	npd		
Odporność obciążeniowa urządzeń zabezpieczających	npd		
Właściwości akustyczne R_w	32 (-1;-5) (dB)		
Przenikalność cieplna (U_w) ⁽⁴⁾	1,3 (W/m ² K)	1390	
Współczynnik promieniowania słonecznego (g)	0,55	0757	
Przenikalność światła (T_w)	0,79	0757	
Przepuszczalność powietrza	4	0757	

npd: No Performance Determined - właściwości użytkowe nieustalone

¹ Jednostka lub jednostki notyfikowane: <http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/>

² Dla szerokości okna > 1140 mm lub wysokości okna > 1398 mm: NPD

³ Szyby patrząc od zewnątrz. H: hartowana, HS: wzmocniona termicznie

⁴ Zakomunikowana wartość odnosi się do rozmiaru testowego 114/134 x 140 cm ustawionego w pozycji pionowej według normy EN 12567-2 lub po uprzedniej kalkulacji, do rozmiaru 123 x 148 cm ustawionego w pozycji pionowej, według normy EN 10077-1/2