571

38 | 226 | 41 | 230 | 36

1337

25 YEAR Guarantee*

FR 25 ANS GARANTIE : Elle s'applique à compter de la date d'achat et couvre uniquement la valeur du produit, hors frais de pose et de dépose. EXCLUSION DE GARANTIE : Les éléments suivants ne sont pas couverts par la garantie : défauts visibles avant la pose, produits ayant subi des modifications, produits ayant subi un choc, produits ayant subi une mauvaise mise en oeuvre, installation non conforme au mode opératoire, produits endommagés par des chocs, rayures, résistance insuffisante à la charge de compression ou aux chocs, défaut dû au non-respect des règles de pose, ou visibles suivant la pose, occasionnés à la suite d'accidents (dégâts des eaux, chutes d'objets, déplacement général des sols, produit non installé dans le sens approprié), La garantie de résistance à l'eau ne s'applique pas à l'usure des surfaces, l'utilisation d'un sol intérieur dans un lieu humide (salle de bain et de douche) ou en extérieur, CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE : Conformité aux règles de pose en vigueur et aux guides, La pose doit être réalisée sur un support sec, propre, plan, stable et non poreux, Le support doit être conforme aux DTU 52.1 et 52.2 et à la norme NF DTU 52.2 P1-1-1 (Pose en locaux secs), Le support doit présenter une planéité inférieure à 2 mm/ml, Le support doit présenter une dureté de 40 Shore, Le support doit présenter un taux d'humidité inférieur à 2,5 CM, Le taux de pose maximale autorisé est de 20m², La longueur maximale pose de 10 mètres, Ne pas, en aucun cas, et ce, quel que soit le support, poser le produit sur des zones de mouvement, Un sol flottant doit être adaptée aux dilatations et tassements, Une zone sous chaque dilatation ou tassement peut se convertir jusqu'à 5 mm, Le produit doit être installé dans le sens approprié, Le produit doit être installé dans le sens de la longueur, Le produit doit être installé dans le sens de la lumière, Le produit doit être installé dans le sens de la circulation, Le produit doit être installé dans le sens de la pièce, Le produit doit être installé dans le sens de la pente, Le produit doit être installé dans le sens de la pente, Le produit doit être installé dans le sens de la pente