

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO



A instalação de uma Janela PVC não é uma operação complicada, mas necessita de rigor no controlo dos níveis e de destreza no assentamento. Se não está habituado a fazê-la, aconselhamos que a mesma seja efectuada com o auxílio de um profissional competente e experiente. Serão necessárias duas pessoas para a realização do trabalho.

JANELAS PVC

MATERIAL NECESSÁRIO:

- Calços PVC
- Buchas de nylon
- Parafusos 60mm (espessura 4mm)

- Berbequim com percussão
- Espuma de poliuretano
- Tampas de borracha (p/ tapar buracos no aro PVC)

- Nível

REGRAS A SEGUIR

- 1) Respeitar os níveis horizontal e vertical;
- 2) Não deformar o aro, apertando demasiado os parafusos de fixação ou aplicando espuma de poliuretano em excesso. Deverão ser utilizadas cunhas ou palmetas, auxiliando o posicionamento da janela nos pontos onde será efectuada a fixação e evitando a deformação do aro;
- 3) Deixar um espaço de 5 a 10mm de cada lado da janela, que será preenchido por espuma de poliuretano no final da instalação.

ASSENTAMENTO

O princípio geral consiste em pousar a janela na soleira e fixá-la nas partes laterais e superior, verificar o nível horizontal do apoio e corrigir, se necessário, com calços PVC ou madeira.

RETIRAR AS FOLHAS DA JANELA

Começar por retirar o pino de metal da dobradiça superior, inclinar a folha, levantá-la e, por fim, retirar o pino da dobradiça inferior. Respeitar a parte biselada para voltar a encaixar a folha depois do assentamento.

FINALIZAÇÃO

Utilizar calços PVC para manter a janela na posição definitiva, verificar o nível vertical e fixar o aro à parede. Preencher os espaços vazios com espuma de poliuretano.