

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO Nº 08008_11


06/04/2020

BASIC 6AC3

Fabricada em : Finsa Fibranor
Políg. Ind. de Rábade
27370 RÁBADE (ESPAÑA)

CLASSE TÉCNICA	USO PREVISTO	AVCP*
PAVIMENTO LAMINATO	Floor covering for indoor applications	4

* Avaliação e verificação da regularidade do desempenho do sistema de acordo com o anexo V do Regulamento (UE) n.º 305/2011

BASIC 6AC3
CLASSIFICAÇÃO DE ACORDO COM EN 685

Rev: 01/02/2018

CARACTERÍSTICAS	SÍMBOLO	REQUERIMENTO	MÉTODO DE ENSAIO
Emisión de formaldehído HCHO		E1≤0.124mg/m3 (EN 717-1)	EN 14041 / EN 717-1 / EN 717-2
Reação ao fogo		Efl	EN 14041 / EN 13501-1 / EN ISO 9239-1 / EN ISO 11925-2
Coefficiente de fricção dinâmica da superfície do pavimento, em condições secas.		Classe DS (>=0,3)	EN 14041 / EN 13893
Resistência térmica		Sem Underlay: 0,06 m2·K/W + FINfloor PE Underlay: 0,154 m2·K/W + FINfloor Silent Underlay: 0,127 m2·K/W apto para aquecimento radiante de agua quente de baixa temperatura	EN 14041 / EN 12664
Marcação CE		DoP 08008	EN 14041

Toda esta informação está submetida a revisões de melhorias futuras

O desempenho do produto de referência estão em conformidade com o desempenho declarado acima
Esta Declaração de Performance é emitida sob a exclusiva responsabilidade do FINANCIERA MADERERA SA (FINSA)

Javier Portela
Director de IDi + Calidad de FINSA
Santiago de Compostela 06/04/2020


