


DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO

No: VLT 025 1000 45BP11

1. Código de identificação único do produto-tipo: VLT 025 1000 45BP11
2. Utilização(ões) prevista(s): Comunicação em localizações domésticas e comerciais
3. Fabricante: VELUX A/S, Ådalsvej 99, DK-2970 Hørsholm, www.velux.com
5. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP): Sistema 3
6. Norma harmonizada: EN 14351-1:2006+A1:2010, Organismo(s) notificado(s): 0757, 0845*
7. Desempenho declarado:

Características essenciais	Desempenho	§	NB*
Resistência à carga de vento	classe NPD ¹	4.2	
Resistência a carga de neve	3 mm float–10 mm–3 mm float	4.3	
Reação ao fogo	classe E	4.4.1	0845
Desempenho contra incêndios externos	NPD	4.4.2	
Estanquicidade	classe 3A	4.5	0757
Resistência ao impacto	classe NPD ²	4.7	
Capacidade de suporte de carga dos dispositivos de segurança	NPD	4.8	
Desempenho acústico	NPD	4.11	
Transmitância térmica ³	NPD W/(m ² K)	4.12	
Fator solar	0.78	4.13	0757
Transmitância de luz	0.82	4.13	0757
Permeabilidade ao ar	classe 1	4.14	0757
NPD: No Performance Determined - Desempenho Não Determinado, passed: aprovado * Organismo(s) notificado(s): http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/ ¹ Para janela com largura > - mm ou altura > - mm: NPD ² Para janela com largura < - mm ou altura < - mm: NPD ³ Para tamanho de referência - instalação, de acordo com -			

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.



Klaus Lorentzen, Vice President
Ådalsvej 99, DK 2970 – Hørsholm, 2023-11-06

**VLT 025 1000 45BP11**

Comunicação em localizações domésticas e comerciais

Norma harmonizada:
EN 14351-1:2006+A1:2010

Características essenciais	Desempenho	§	NB*
Resistência à carga de vento	classe NPD ¹	4.2	
Resistência a carga de neve	3 mm float–10 mm–3 mm float	4.3	
Reação ao fogo	classe E	4.4.1	0845
Desempenho contra incêndios externos	NPD	4.4.2	
Estanquicidade	classe 3A	4.5	0757
Resistência ao impacto	classe NPD ²	4.7	
Capacidade de suporte de carga dos dispositivos de segurança	NPD	4.8	
Desempenho acústico	NPD	4.11	
Transmitância térmica ³	NPD W/(m ² K)	4.12	
Fator solar	0.78	4.13	0757
Transmitância de luz	0.82	4.13	0757
Permeabilidade ao ar	classe 1	4.14	0757
NPD: No Performance Determined - Desempenho Não Determinado, passed: aprovado			
* Organismo(s) notificado(s): http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/			
¹ Para janela com largura > - mm ou altura > - mm: NPD			
² Para janela com largura < - mm ou altura < - mm: NPD			
³ Para tamanho de referência - instalação, de acordo com -			

