

KRONmat	Déclaration des performances	N° AK01-KT/CPR/14351/20
----------------	-------------------------------------	----------------------------

1. Code d'identification unique du produit type: **OptiLight B, OptiLight VB, OptiLight B-W, OptiLight VB-W, OptiLight VB FSC, OptiLight C, OptiLight VC**
2. Usage(s) prévu(s): **Les fenêtres de toit en bois destiné à être utilisé dans les bâtiments privés et publiques**
3. Fabricant: **KRONMAT Sp. z o.o.
ul. Węgierska 146c,
33-300 Nowy Sącz, Polska**
4. Mandataire: **./.**
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **3**
6. Norme harmonisée: **EN 14351-1:2006+A2:2016**
Organisme(s) notifié(s): **Centrum stavebního inženýrství a. s. (1390)**

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles		Performances		Spécifications techniques harmonisées
		OptiLight B, OptiLight VB, OptiLight B-W, OptiLight VB-W, OptiLight VB FSC	OptiLight C OptiLight VC	
7.1	Résistance à la force du vent	Classe C3 (1)	Classe C3 (1)	EN 14351-1:2006+A2:2016
7.2	Résistance à la force de la neige	4H-16-4 (2)	4H-14-33.1 (2)	
7.3	Réaction au feu	npd (3)	npd (3)	
7.4	Résistance au feu extérieur	npd	npd	
7.5	Etanchéité à l'eau. Sans protection (A)	Classe 9A	Classe 9A	
7.6	Résistance aux chocs	Classe 3 – 450mm	Classe 3 – 450mm	
7.7	Performances des dispositifs de protection	npd	npd	
7.8	Performances acoustique	31 (-1;-3) [dB]	npd	
7.9	Transmission de la chaleur de la fenêtre	1,3 [W/m²K] (4)	1,3 [W/m²K] (4)	
7.10	Propriétés liées aux rayonnements.			
	- Coefficient du rayonnement solaire g	0,53	0,52	
7.11	- Transmission de la lumière	0,76	0,75	
	Etanchéité à l'air	Classe 3	Classe 3	

(1) pour les fenêtre de largeur >114 cm où le hauteur > 118 cm: npd, (2) H – vitre extérieure trempée (3) npd – (no performance determined) – performances non déterminées, (4) pour la dimension de référence (1,23 (±25%) m x 1,48 (-25%) m) – selon la norme EN ISO 12567-2

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Ewa Łukaszczyk-Haslik

Nowy Sącz, le 05.10.2020