

RUBBERTILE



DESCRIPCIÓN	
Baldosa modular anti-trauma y antideslizante de caucho reciclado SBR, especialmente diseñada para amortiguar el impacto con el suelo.	

DETALLES	
Medidas	50 cm x 50 cm (1 mq = 4 pcs)
Espesor	2,5 cm
Material	SBR reciclado

DATOS TÉCNICOS		
	TEST	VALOR
Resistencia al deslizamiento*	DIN 51130:2014-02	Clase R10
Absorción del impacto	EN 1177: 2018	0,89 m **

* Definición de la clasificación de deslizamiento según DIN 51130: 2014-02, según BGR 181: 2003: los valores van de R9 (peor) a R13 (mejor). R10 corresponde a un valor medio del ángulo superior a 10 ° hasta 19 °.
 ** Altura de caída crítica medida

VENTAJAS
Amortiguante (reducción del impacto) y Antideslizante
Resistente y Durable
Drenante
Flexible y Versatil (se puede instalar sobre diferentes superficies, sea cemento, ladrillo o tierra)
Fácil instalación y limpieza

APLICACIONES	
USOS	Realización o renovación de suelos de exterior
IDEAL PARA	Áreas de juego, instalaciones deportivas, gimnasios, parques, jardines

INSTALACIÓN



1. Colocar Rubbertile sobre superficies lisas y regulares, como hormigón, asfalto o tierra compactada, aptas a soportar las cargas previstas;
2. Rubbertile puede fijarse a la superficie de apoyo de varias maneras, según la tipología de la superficie:
 - a. Sobre suelo existente, cemento liso o asfalto: se puede pegar directamente con cola de poliuretano;
 - b. Sobre arena, grava o tierra compactada: no son necesarias operaciones específicas, ya que el material subyacente adherirá a los alvéolos fijando la baldosa;En ambos casos anteriores (a. y b.) es aconsejable recrear un borde de contención a lo largo del perímetro de la pavimentación

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpiar Rubbertile con una aspiradora o con un paño húmedo y un detergente neutro no agresivo. Si el entorno lo permite, es posible lavar la superficie con una limpiadora a presión moderada.

Pontarolo Engineering Spa

Via Clauzetto n° 20 Z.I.P.R. - 33078 San Vito al Tagliamento (PN) - Italy | T. +39 0434 857010 | F. +39 0434 857014 | info@onek.biz | www.onek.biz